

Kategorija: **KLIMA UREĐAJI**

Proizvođač: **Vivax**

Šifra:

VIVAX COOL, toplotne pumpe, HPM-53CH155AERIs R32-3

VIVAX COOL, toplotne pumpe, HPM-53CH155AERIs R32-3

Maloprodajna cena: 622.500,00 RSD

Web cena: 597.600,00 RSD

Ušteda: 24.900,00 RSD

Specifikacija

Nominalni kapacitet grejanja (kW)	15,9
Energetska efikasnost grejanja na 35°C	A+++
Energetska efikasnost grejanja na 55°C	A++
SCOP - temperatura počinje od 35 °C	4,62
SCOP - temperatura počinje od 55 °C	3,41
Temperatura polaska vode - grejanje (°C)	12 °C ≤ T ≤ 65 °C
Temperatura povratka vode - grejanje (°C)	12 °C ≤ T ≤ 59 °C
Nominalni kapacitet hlađenja (kW)	14,9
SEER - temperatura počinje od 7 °C	4,67
SEER - temperatura počinje od 18 °C	6,71
Temperatura polaska vode - hlađenje (°C)	5 °C ≤ T ≤ 30 °C
Temperatura oporavka vode - hlađenje (°C)	6 °C ≤ T ≤ 35 °C
Pomoćni električni grejač - opciono (kW)	9
Pomoćni električni grejač - napajanje - 3 kW	220-240 V/1 Ph/50 Hz
Pomoćni električni grejač - napajanje - 6 / 9 kW	380-415 V/3 Ph/50 Hz
MOP (A)	14
MCA (A)	12
Kompresor - tip	Dupli rotari
Kompresor - motke	6
Kompresor - rotaciona brzina (rps)	10 - 120
Kompresor - kapacitet (60 rps)	14000
Kompresor - ulazna snaga (60 rps)	4380
Kompresor - max. frekvencija u grejanju (Hz)	92
Kompresor - max. frekvencija pri hlađenju (Hz)	80
Ventilator - tip motora	DC motor
Broj ventilatora	1
Protok vazduha (ErP) (m3/h)	4650
Frižider (GWP)	R32
Količina frižidera (kg)	1,75
Tip ventila za proširenje	Ventil za elektronsku ekspanziju
Nivo napajanja zvuka - Grejanje A7W35 (dB(A))	69
Nivo napajanja zvuka - maksimum. prilikom grejanja (dB(A))	69
Nivo napajanja zvuka - tiho zagrevanje režima (dB(A))	56
Nivo napajanja zvuka - Hlađenje A35W18 (dB(A))	69
Nivo napajanja zvuka - maksimum. hlađenje (dB(A))	69
Nivo napajanja zvuka - hlađenje u tihom režimu (dB(A))	56
Dimenzije uređaja (mm) - W x H x D	1385 x 945 x 526
Dimenzije pakovanja (mm) - W x H x D	1465 x 1120 x 560
Neto / Bruto težina (kg)	166/188
Količina za punjenje - HQ/40 FT/20 FT(pcs)	64 / 64 / 32
Metod povezivanja	Holender orah
Operativna oblast spoljne temperature vazduha - Hlađenje (°C)	-5 °C ≤ T ≤ 43 °C
Operativni prostor temperature vazduha na otvorenom - Grejanje (°C)	-25 °C ≤ T ≤ 35 °C

Menjač toplote na strani vode	Tip ploče
Pumpa za vodu - visina snabdevanja (m)	9
Brod za proširenje (primarno kolo) - zapremina	8
Posuda za proširenje (primarno kolo) - popunjavanje pritiska (Mpa)	0,3
Prečnik vodene veze (mm)	R 5/4"
Sigurnosni ventil (Mpa)	0,3
Senzor toka (m ³ /h)	0,6
Ukupna zapremina vode (L)	5

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.