

Kategorija: **Intel matične ploče**

Proizvođač: **Asus**

Šifra: **4711081984061**

**Matična ploča 1700 Asus PRIME B760M-A D4
2xHDMI/DP/M.2**

Maloprodajna cena: 18.196,00 RSD

Web cena: 17.522,00 RSD

Ušteda: 674,00 RSD



Specifikacija

Osnovne karakteristike

Procesorsko ležište (socket):

Intel 1700

Grafika:

Upotreba grafike iz procesora

Čipset:

Intel B760

Memorija

Maksimalna ukupna memorija:

128GB

Podržane memorije:

2.133MTs, 2.400MTs, 2.666MTs, 2.800MTs, 2.933MTs, 3.000MTs, 3.200MTs, 3.333MTs (O.C.), 3.400MTs (O.C.), 3.466MTs (O.C.), 3.600MTs (O.C.), 3.733MTs (O.C.), 4.000MTs (O.C.), 4.266MTs (O.C.), 4.400MTs (O.C.), 4.600MTs (O.C.), 4.800MTs (O.C.), 5.000MTs (O.C.), 5.066MTs (O.C.), 5.333MTs (O.C.)

Tip memorije:

DDR4

Ostale osobine:

Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, OptiMem II, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP),

Podrška za non-ECC UDIMM memory

Memorijski slotovi:

4x DDR4

Slotovi

PCI slot:

3

PCI Express x16 slot:

3x PCI Express 4.0

Ostali slotovi:

2x M.2 slot, 4x SATA III

Skladišni interfejs

Ostali skladišni interfejs:

2 x M.2

SATA priključci (ukupno):

4

RAID:

RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

SATA priključci:

4x SATA III

Mreža

Model:
Realtek
Žična mreža (LAN):
1010010002500 Mbps (2.5GbE)
Audio
Model:
Realtek
Napomena:
Audio Shielding, Dedicated audio PCB layers, Front Panel Jack-retasking, Jack-detection, Multi-streaming, Premium audio capacitors, Supports up to 24-Bit192 kHz playback
Broj kanala:
8 (7.1)
Priključci na zadnjem panelu
DisplayPort priključci:
1x DisplayPort 1.4
HDMI priključci:
2x HDMI 2.1
Audio:
3x 3.5mm
USB 2.0 priključci:
4 (Tip A)
USB 3.2 priključci:
2 (Tip A) Gen2
Ukupno USB priključaka:
6
RJ-45 (LAN):
1
PS2:
1 (tastatura ili miš)
Unutrašnji priključci
USB 2.0:
1 (podrška za 1 USB 2.0 porta), 1 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
USB 3.2:
1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta), 1 (podrška za 3 USB 3.2 Gen 1 porta)
Naponski priključci:
1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
Serijski port:
1
Paralelni port:
1
Napomena:
Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
Audio:
1x Front panel audio
Ostali priključci:
1 x 14-1 pin SPI TPM header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x AURA RGB header, 1 x Clear CMOS header, 1 x SPDIF Out header, 2 x 4-pin Chassis Fan headers, 3 x Addressable Gen 2 headers
Ostale karakteristike
Podržane tehnologije:
ASUS CrashFree BIOS 3, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFI BIOS EZ Mode, DIGI+VRM, LANGuard, Overvoltage Protection, Q-DIMM, Q-LED Core, Q-Slot, SafeSlot Core+
Fizičke karakteristike
Fiksirajući otvori:
8
Dimenzije:
244mm x 244mm
Format:
microATX
Pakovanje:
2x SATA kabl, Šrafovi

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.