

Kategorija: **Intel matične ploče**
 Proizvođač: **Gigabyte**
Matična ploča 1700 Gigabyte B760M DS3H
VGA/HDMI/DP/M.2 DDR5

Maloprodajna cena: 16.590,00 RSD
Web cena: 15.790,00 RSD
Ušteda: 800,00 RSD

Šifra: **4719331851736**
 Matična ploča 1700 Gigabyte B760M DS3H VGA/HDMI/DP/M.2 DDR5

Specifikacija

Osnovne karakteristike	Procesorsko ležište (socket):	Intel 1700 Čipset: Intel B760
Memorija	Podržane memorije:	2.133MTs, 2.400MTs, 2.666MTs, 2.933MTs, 3.000MTs, 3.200MTs, 3.300MTs (O.C.), 3.333MTs (O.C.), 3.400MTs (O.C.), 3.466MTs (O.C.), 3.600MTs (O.C.), 3.666MTs (O.C.), 3.733MTs (O.C.), 3.800MTs (O.C.), 3.866MTs (O.C.), 4.000MTs (O.C.), 4.133MTs (O.C.), 4.266MTs (O.C.), 4.300MTs (O.C.), 4.400MTs (O.C.), 4.500MTs (O.C.), 4.600MTs (O.C.), 4.700MTs (O.C.), 4.800MTs (O.C.), 4.933MTs (O.C.), 5.000MTs (O.C.), 5.133MTs (O.C.), 5.333MTs (O.C.) Memorijski slotovi: 4x DDR5 Maksimalna ukupna memorija: 128GB Ostale osobine: Dual Channel, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška za Unbuffered ECC memoriju DDR4
Slotovi	PCI Express x16 slot:	

1x PCI Express	PCI Express x1 slot: 1x PCI Express		
Skladišni interfejs	SATA priključci (ukupno):	4	RAID: RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5 Ostali skladišni interfejs:
			1 x M.2 (socket 3) SATA priključci: 4x SATA 6Gbps
Mreža	Model:	Realtek	Žična mreža (LAN): 1x Realtek 2.5Gb Ethernet
Audio	Model:	Realtek	Broj kanala: 245.17.1 Napomena: High Definition
Priključci na zadnjem panelu	Ukupno USB priključaka:	6	PS2: 1 (tastatura ili miš) USB 2.0 priključci: 2 HDMI priključci: 1 Audio: 3x 3.5mm USB 3.2 priključci: 3 x Gen1 RJ-45 (LAN): 1 DisplayPort priključci: 2 VGA D-sub: 1 Ukupno USB-C priključaka:
Unutrašnji priključci	USB 2.0:	2	Paralelni port: 1 Naponski priključci: 1 x 8-pin ATX 12V power connector, 1x 24-pin ATX main power connector 1x Front panel header Ostali priključci: 1 x addressable LED

strip headers, 1 x Clear
CMOS jumper, 1 x CPU
fan header, 1 x front
panel header, 1 x Q-
Flash Plus button, 1 x
reset button, 1 x reset
jumper, 1 x RGB LED
strip header, 1 x
Trusted Platform
Module (TPM), 1x SPDIF
Out connector, 2 x M.2
Socket 3, 3x System
Fan header, 4 x SATA
6Gbs

Serijski port:

1

USB 3.2:

1

Napomena:

Za iskorišćavanje
određenih internih
konektora potrebni su
dodatni bracket-i ili
priključci na kućištu

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije:

Q-Flash, Q-Flash Plus

Fizičke karakteristike

Fiksirajući otvori:

7

Dimenzije:

244mm x 244mm

Format:

microATX

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.