

Kategorija: **Intel matične ploče**

Proizvođač: **Asus**

**Matična ploča 1700 Asus PRIME Z790M-PLUS
DP/HDMI/M.2 DDR5**

Web cena: 29.490,00 RSD

Šifra: **4711387025741**



Specifikacija

Tip procesora	Procesorsko ležište (socket)	Intel 1700
	Čipset	intel Z790
Format ploče	Format	microATX
	Dimenzije	244mm x 244mm
	Fiksirajući otvori	8
	Pakovanje	2x SATA kabl
Memorija	Tip memorije	DDR5
	Memorijski slotovi	4x DDR5
	Podržane memorije	6.000MHz (O.C.), 5.800MHz (O.C.), 6.200MHz (O.C.), 4.800Mhz, 5.200Mhz, 5.600MHz, 5.400MHz, 6.600MHz (O.C.), 6.800MHz (O.C.), 7.000MHz (O.C.), 6.400MHz (O.C.), 7.200MHz (O.C.), 5.000Mhz
	Maksimalna ukupna memorija	128GB
	Ostale osobine	Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, OptiMem II
Slotovi za proširenje	PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0, 1x PCI Express 5.0
	PCI Express x1 slot	2x PCI Express 4.0
	PCI slot	4
	Ostali slotovi	3x M.2 slot, 4x SATA III
	Skladišni interfejs	
	SATA priključci (ukupno)	4
	SATA priključci	4x SATA III
	Ostali skladišni interfejs	3x M.2
	RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
	Napomena	RAID 0, RAID 1 i RAID 10 podrška za SATA priključke
Zvučna kartica	Broj kanala	8 (7.1)
	Model	Realtek®
	Napomena	Audio Shielding, Dedicated audio PCB layers, Premium audio capacitors, Jack-detection, Multi-streaming, Front Panel Jack-retasking, Supports up to 24-Bit/192 kHz playback

	Mreža	
	Žična mreža (LAN)	1x 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)
	Model	Intel®
	Priključci na zadnjem panelu	
	DisplayPort priključci	1x DisplayPort 1.4
	HDMI priključci	1x HDMI 2.1
	Ukupno USB priključaka	8
	Ukupno USB C priključaka	1
	USB 3.2 priključci	4 (Tip A) Gen1, 1 (Tip A) Gen2, 1 (Tip C) Gen2x2
	USB 2.0 priključci	2 (Tip A)
	RJ-45 (LAN)	1
	Audio	3x 3.5mm
	Unutrašnji priključci	
	Naponski priključci	1 x 24 pin ATX Power Connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector, 1 x 4-pin ATX 12V power connector
Ostalo	USB 3.2	1 (podrška za 2 USB 3.2 Gen 1 porta), 1 (podrška za 1 USB 3.2 Gen 1 Tip C porta)
	USB 2.0	2 (podrška za 4 USB 2.0 porta)
	Audio	1x Front panel header, 1x S/PDIF izlaz
	Serijski port	1
	Ostali priključci	1 x 4-pin AIO Pump header, 1 x 4-pin CPU OPT Fan header, 1 x 20-3 pin System Panel header with Chassis intrude function, 1 x 4-pin Chassis Fan header, 1 x 4-pin CPU Fan header, 1 x 14-1 pin SPI TPM header, 1 x Clear CMOS header, 3 x Addressable Gen 2 headers, 1 x AURA RGB header, 1 x M.2 slot (Key E), 1 x Thunderbolt™ (USB4®) header
	Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu
	Ostale karakteristike	
	Podržane tehnologije	AURA Sync, DIGI+VRM, ASUS CrashFree BIOS 3, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFi BIOS EZ Mode, LANGuard, Overvoltage Protection, Q-DIMM, Q-Slot, Q-LED Core, SafeSlot Core+, Stainless-Steel Back I/O, AI Cooling II

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.