

Kategorija: **Intel matične ploče**Proizvođač: **Gigabyte**Šifra: **4719331848934**

Matična ploča 1700 Gigabyte Z790 Aorus Master DP/

Matična ploča 1700 Gigabyte Z790 Aorus Master DP/M.2**Maloprodajna cena: 86.090,00 RSD****Web cena: 78.731,00 RSD****Ušteda: 7.359,00 RSD**

Specifikacija

Tip procesora:	Intel
Podnožje:	Intel® 1700
Čipset:	Intel® Z790
Format ploče:	E-ATX
Podržana memorija:	DDR5
Bluetooth:	Da
Podržani procesori:	LGA1700 socket: podrška za Intel Core, Pentium Gold i Celeron procesore 13. i 12. generacije CPU-a
Memorija:	Podrška za DDR5 8000(O.C.) / 7950(O.C.) / 7900(O.C.) / 7800(O.C.) / 7600(O.C.) / 7400(O.C.) / 7200(O.C.) / 7000(O.C.) / 6800(O.C.) / 6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) 4 x DDR5 DIMM sockets koji podržavaju do 128 GB (32 GB pojedinačni DIMM kapacitet) sistem Dvokanalna arhitektura memorije Podrška za ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memorijske module (rade u ne-ECC režimu) Podrška za ne-ECC DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module bez baferovanja Podrška za memorijske module Extreme Memory Profile (XMP).
Slotovi za proširenje:	CPU: 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 5.0 i radi na x16 (PCIEX16) Chipset: 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 3.0 i radi na x4 (PCIEX4) 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 3.0 i radi na x1 (PCIEX1)
Skladište:	CPU: 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, tip 25110/2280 PCIe 5.0 x4/x2 SSD podrška) (M2C_CPU) 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, tip 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2A_CPU)
Mrežna karta:	Marvell AQtion AQC113C 10GbE LAN chip (10 Gbps/5 Gbps/2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
Zvučna karta:	Realtek ALC1220-VB CODEC
USB:	Chipset: 3 x USB Type-C porta, sa USB 3.2 Gen 2x2 podrškom (2 porta na zadnjem panelu, 1 port dostupan putem USB header-a) Chipset+2 USB 3.2 Gen 2 Hubs: 1 x USB Type-C port na zadnjem panelu sa USB 3.2 Gen 1 podrškom 7 x USB 3.2 Gen 2 Type-A portova (crveni) na zadnjem panelu Chipset+2 USB 3.2 Gen 1 Hubs: 8 x USB 3.2 Gen 1 portova (4 porta na zadnjem panelu, 4 porta dostupna putem internih USB headers) 4 x USB 2.0/1.1 porta dostupna kroz interne USB headers

Interni konektori:	1 x 24-pin ATX glavni konektor za napajanje
	2 x 8-pin ATX 12V konektor za napajanje
	1 x CPU fan header
	1 x water cooling CPU fan header
	4 x system fan headers
	4 x system fan/water cooling pump headers
	2 x adresabilni LED strip headers
	2 x RGB LED strip headers
	5 x M.2 Socket 3 konektora
	4 x SATA 6Gb/s konektora
	1 x front panel header
	1 x front panel audio header
	1 x USB Type-C header sa USB 3.2 Gen 2x2 podrškom
	2 x USB 3.2 Gen 1 headers
	2 x USB 2.0/1.1 headers
	1 x header za detekciju buke
	2 x Thunderbolt add-in card konektor
	1 x Trusted Platform Module header (za GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 režim)
	1 x power dugme
	1 x reset dugme
	1 x reset jumper
	1 x Clear CMOS jumper
	2 x headers za senzor temperature Tačke merenja napona
BIOS:	1 x 256 Mbit flash Korišćenje licenciranog AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS
Prava potrošača:	Zakonska saobraznost 2 godine + 1 godina dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu
EAN:	4719331848934
Razno:	Drajveri

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.