

Kategorija: **Intel matične ploče**

Proizvođač: **Gigabyte**

Matična ploča 1700 Gigabyte Z790 UD
HDMI/DP/M.2 DDR5

Maloprodajna cena: 32.222,00 RSD

Web cena: 31.028,00 RSD

Ušteda: 1.194,00 RSD

Šifra: **4719331850364**



Specifikacija

Tip procesora:	Intel
Podnožje:	Intel® 1700
Čipset:	Intel® Z790
Format ploče:	ATX
Podržana memorija:	DDR5
Bluetooth:	Ne
Podržani procesori:	LGA1700 socket: Podrška za Intel Core, Pentium Gold i Celeron procesore 13. i 12. generacije od CPU-a
Memorija:	Podrška za DDR5 7600(O.C.) /7400(O.C.) /7200(O.C.) /7000(O.C.) /6800(O.C.) /6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 5600 (O.C.) / 5400 (O.C.) / 5200 (O.C.) / 4800 / 4000 memorijski moduli 4 x DDR DIMM 128 GB (32 GB pojedinačni DIMM kapacitet) sistemske memorije Dvokanalna arhitektura memorije buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memorijske module (rade u ne-ECC režimu) Podrška za ne-ECC DIMM memorijske module bez baferovanja Podrška za memorijske module Extreme Memory Profile (XMP)
Slotovi za proširenje:	CPU: 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 5.0 i radi na x16 (PCIEX16) Za optimalne performanse, ako treba da se instalira samo jedna PCI Express grafička kartica, o PCIE16 slot. Čipset: 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 4.0 i radi na x4 (PCIEX4) 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 3.0 i radi na x1 (PCIEX1_4) 2 x PCI Express x1 slot, podržavaju PCIe 3.0 i rade na x1 (PCIEX1_2, PCIEX1_3) Podrška za AMD CrossFire tehnologiju (PCIEX16 i PCIEX4)

	CPU:
	1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, tip 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2A_CPU)
	Chipset:
Skladište:	2 x M.2 konektora (Socket 3, M key, tip 2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2Q_SB, M2P_SB)
	6 x SATA 6Gb/s konektora
	RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 podrška za NVMe SSD uređaje za skladištenje
	RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 podrška za SATA uređaje za skladištenje
Mrežna karta:	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
Zvučna karta:	Realtek Audio CODEC Audio visoke definicije 2/4/5.1/7.1-kanal Podrška za S/PDIF Out
	Čipset:
	1 x USB Type-C port na zadnjem panelu sa USB 3.2 Gen 2x2 podrškom
	1 x USB Type-C port sa USB 3.2 Gen 1 podrškom dostupan kroz interni USB header
USB:	1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (crveni) na zadnjem panelu
	6 x USB 3.2 Gen 1 portova (4 porta na zadnjem panelu, 2 porta dostupna kroz interni USB header)
	Chipset+2 USB 2.0 Hubs:
	8 x USB 2.0/1.1 portova (4 porta na zadnjem panelu, 4 porta dostupna kroz interne USB header)
	1 x USB Type-C port, sa USB 3.2 Gen 2x2 podrškom
	1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (crveni)
Konektori na zadnjoj strani:	4 x USB 3.2 Gen 1 porta
	4 x USB 2.0/1.1 porta
	1 x HDMI 2.0 port
	1 x DisplayPort
	1 x RJ-45 port
	3 x audio jacks
	1 x 24-pin ATX glavni konektor za napajanje
	2 x 8-pin ATX 12V konektora za napajanje
	1 x CPU fan header
	1 x water cooling CPU fan header
	3 x system fan headers
	1 x system fan/water cooling pump header
	2 x addressable LED strip headers
	2 x RGB LED strip headers
	3 x M.2 Socket 3 konektora
	6 x SATA 6Gb/s konektora
Interni konektori:	1 x front panel header
	1 x front panel audio header
	1 x S/PDIF Out header
	1 x USB Type-C header, sa USB 3.2 Gen 1 podrškom
	1 x USB 3.2 Gen 1 header
	2 x USB 2.0/1.1 headers
	1 x serial port header
	2 x Thunderbolt add-in card konektora
	1 x Trusted Platform Module header (samo za GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 modul)
	1 x reset dugme
	1 x Q-Flash Plus dugme
	1 x reset jumper
	1 x Clear CMOS jumper
BIOS:	1 x 256 Mbit flash Korišćenje licenciranog AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7
Prava potrošača:	Zakonska saobraznost 2 godine + 1 godina dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu
EAN:	4719331850364

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.