

Kategorija: **Intel matične ploče**
 Proizvođač: **Gigabyte**

Šifra: **4719331851989**
 Matična ploča 1700 Gigabyte B760 GAMING X DDR5 D

Matična ploča 1700 Gigabyte B760 GAMING X DDR5 DP/HDMI/M.2

Maloprodajna cena: 22.490,00 RSD
Web cena: 20.515,00 RSD
Ušteda: 1.975,00 RSD

Specifikacija

Tip procesora:	Intel
Podnožje:	Intel® 1700
Čipset:	Intel® B760
Format ploče:	ATX
Podržana memorija:	DDR5
Bluetooth:	Ne
Podržani procesori:	LGA1700 socket: Podrška za Intel Core, Pentium Gold i Celeron procesore 13. i 12. generacije L3 keš se razlikuje u zavisnosti od CPU-a
Memorija:	Podrška za DDR5 7600(O.C.) /7400(O.C.) /7200(O.C.) /7000(O.C.) /6800(O.C.) /6600(O.C.) / 6400(O.C.) / 6200(O.C.) / 6000(O.C.) / 5800(O.C.) / 5600(O.C.) / 5400(O.C.) / 5200(O.C.) / 4800 / 4000 MT/s memorijske module 4 x DDR5 DIMM sockets koji podržavaju do 192 GB (48 GB pojedinačni DIMM kapacitet) sistemske memorije Dvokanalna arhitektura memorije Podrška za ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memorijske module (rade u ne-ECC režimu) Podrška za ne-ECC DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module bez baferovanja Podrška za memorijske module Extreme Memory Profile (XMP).
Slotovi za proširenje:	CPU: 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 4.0 i radi na x16 Chipset: 2 x PCI Express x16 slot, podržavaju PCIe 3.0 i rade na x1 (PCIEX1_1, PCIEX1_2)
Skladište:	CPU: 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2A_CPU) Chipset: 2 x M.2 konektor (Socket 3, M key, type 22110/2280 PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška) (M2P_SB, M2M_SB) 4 x SATA 6Gb/s konektora RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 podrška za SATA uređaje za skladištenje
Mrežna karta:	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
Zvučna karta:	Realtek Audio CODEC Audio visoke definicije 2/4/5.1/7.1-kanal Podrška za S/PDIF Out
USB:	Chipset: 1 x USB Type-C port na zadnjem panelu sa USB 3.2 Gen 2 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (crveni) na zadnjem panelu 1 x USB Type-C port na zadnjem panelu sa USB 3.2 Gen 1 podrškom 3 x USB 3.2 Gen 1 (1 port na zadnjem panelu, 2 sa podrškom dostupan kroz interni USB header) 1 x USB 2.0/1.1 porta na zadnjem panelu Chipset+2 USB 2.0 Hubs: 8 x USB 2.0/1.1 porta (4 porta na zadnjem panelu, 4 porta dostupna kroz interne USB headers)

Konektori na zadnjoj strani:	1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (crveni) 1 x USB Type-C port, sa USB 3.2 Gen 1 podrškom 1 x USB 3.2 Gen 1 port 5 x USB 2.0/1.1 ports 1 x DisplayPort 1 x HDMI port 1 x RJ-45 port 6 x audio jacks
Interni konektori:	1 x 24-pin ATX glavni konektor za napajanje 1 x 8-pin ATX 12V konektor za napajanje 1 x CPU fan header 1 x CPU fan/water cooling pump header 3 x system fan headers 1 x system fan/water cooling pump header 2 x addressable LED strip headers 2 x RGB LED strip headers 3 x M.2 Socket 3 konektora 4 x SATA 6Gb/s konektora 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x S/PDIF Out header 1 x USB Type-C header, sa USB 3.2 Gen 2 podrškom 1 x USB 3.2 Gen 1 header 2 x USB 2.0/1.1 headers 1 x Trusted Platform Module header (Samo za GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0 module) 1 x serial port header 1 x Q-Flash Plus dugme 1 x reset jumper 1 x Clear CMOS jumper
BIOS:	1 x 256 Mbit flash Korišćenje licenciranog AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Prava potrošača:	Zakonska saobraznost 2 godine + 1 godina dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača
EAN:	4719331851989

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.