

Kategorija: **KLIMA UREĐAJI**

Proizvođač: **FOX**

Šifra: **8606017162889**

Klima uređaj FOX FAC-18R32IAX-WF inverter

Klima uređaj FOX FAC-18R32IAX-WF inverter

Maloprodajna cena: 59.999,00 RSD

Web cena: 54.990,00 RSD

Ušteda: 5.009,00 RSD

Specifikacija

Napon	220v-240v
Frekvencija	50Hz
Pdesign-hladjenje (kW)	5,1
Pdesign-grejanje (kW)-prosek	3,3
Godisnja potrošnja energije-hladenje (kwh/a)	265
Godisnja potrošnja energije-grejanje (kwh/a)-prosek	1144
GWP	675
Pdesign-grejanje (kW)-grejae	3,6
Godisnja potrošnja energije-grejanje (kwh/a)-grejae	937
Kapacitet hladenja(BTU/H)	17401
Kapacitet hladenja (kW)	5.1 (1.3-5.3)
Kapacitet grejanja (BTU/H)	17742
Kapacitet grejanja (kW)	5.2 (1.3-5.3)
Struja hladenja (A)	7.4(1.2-7.9)
Struja grejanja (A)	6.2(1.0-6.6)
Ulaz za hladenje(kW)	1.67 (0.28-1.8)
Ulaz za grejanje (kW)	1.4 (0.22-1.5)
Kpacitet odvlaziv anja (Uh)	2,5
SEER Hladenje	6,7
SEER energetska klasa	A++
SCOP Grejanje-prosek	4
SCOP energetska klasa-prosek	A+
SCOP Grejanje-grejae	5,3
SCOP energetska klasa-grejae	A+++
Max. Ulazna struja (A)	9
Max. Ulazna snaga (kW)	1,9
Max. Potisni pritisak (Mpa)	4,3
Max. Usisni pritisak (Mpa)	L .b
Rashladno sredstvo	R32
Kolicina rashladnog sredstva (kg)	0,54
tCO2eq.	0,36
Zapremina protoka vazduha (m3/h)-unutrasnja jedinica-vise brzina	850/770/680/600
Zapremina protoka vazduha (m3/h)-unutrasnja jedinica	850
Zapremina protoka vazduha (m3/h)-spoljna jedinica	2300
Buka unutrasnje/spoljne jedinice(Snaga Zvuka) (dB)	57/62
Neto tezina unutrasnje jedinice (kg)	10
Neto tezina spoljasnje jedinice (kg)	23
Dimenzija(unutrasnja jedinica)-neto	900x310x225
Dimenzija(unutrasnje jedinice)-pakovanje	970x382x302
Dimenzija(spoljasnja jedinica)-neto	705x530x280
Dimenzija(spoljasnja jedinica)-pakovanje	825x595x345

Ugovorna količina (1 40HQ)-bez cevi i kablova	260
Dimenzije zaustavnog ventila	Dg4/Dg10 (1/4-1/2)
Model kompresora	KSN98D25UER3
Marka kompresora	GMCC
Prevenција od strujnog udara unutrasnje jedinice	Class I
Klasa voodootpornosti unutrasnje jedinice	IPX 0
Klasa voodootpornosti spoljasnje jedinice	IPX4
Max dužina cevi (m)	25
Max pad instalacije (m)-- i unutrasnja i spoljna jedinica v iseci	15
Dodatna potreba gasa po metru dodate cevi (g)	20
Max dužina cevi (m) ta gas pre punjenja	5
Ambientalna Temperatura-hladenje	-15~49°C
Ambientalna Temperatura-grejanje	-15~32°C

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.