

Kategorija: **Ruteri**
Proizvođač: **Tenda**

Šifra: **6932849424317**

Wireless Router Tenda TX12L Pro
AX3000/2.4:574Mbps&5Ghz:2402
Mbps/3xGLAN/1xGBWAN MU-MIMO

Maloprodajna cena: 5.499,00 RSD

Web cena: 5.499,00 RSD



Specifikacija

Interfejsi	1*10/100/1000Mbps WAN port 3*10/100/1000Mbps LAN portova
Antena	5*spoljnih antena
Taster	1*WPS/Reset taster
Napajanje	Ulaz: AC 100-240V~50/60Hz Izlaz: DC 12V□1A
LED Indikator	1* LED
Dimenzije	24456200mm (DŠV)
Bežični Standard	IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz
Brzina Prenosa Podataka	5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160) 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax)
Frekvencija	CE: 2.4G: 2412-2472MHz (CH1-CH13) 5G: 5150-5350MHz (CH36-CH64) FCC: 2.4G: 2412-2462MHz (CH1-CH11) 5G: 5150-5350MHz (CH36-CH64) 5725-5850MHz (CH149-CH165)
Snaga Prenosa	CE: <20 dBm (2.4 GHz) <23 dBm (5 GHz) FCC: <30 dBm (2.4 GHz) <30 dBm (5 GHz)
Osnovne Funkcije	SSID emitovanje i sakrivanje MU-MIMO

	Beamforming (usmerena transmisija signala)
	160MHz
	OFDMA
	1024-QAM
Bežična Sigurnost	WPA2-PSK
	WPA3-SAE/WPA2-PSK
	Bežična sigurnost: Omogućeno/Onemogućeno
	WPS (WiFi Zaštićeni Postavke) brza enkripcija
Tip Internet Konekcije	PPPoE, Dinamički IP, Statički IP
	PPPoE (Rusija), PPTP (Rusija), L2TP (Rusija)
	Unify, Maxis, Maxis-special, Celcom, Digi
Mrežni Protokol	IPv4 & IPv6
Način Rada	Router Mode
	AP Mode
	Universal Repeater Mode (Client+AP, WISP)
Kontrola Roditelja	Filtriranje klijenata
	URL Filter
	Ograničenje vremena
DHCP	DHCP Server
	DHCP Lista Klijenata
	DHCP Statistička Rezervacija i Dodela IP adresa
Virtuelni Server	Port Forwarding, DMZ Host, UPnP
Firewall	ICMP Flood Attack Defense
	TCP Flood Attack Defense
	UDP Flood Attack Defense
	Blokiraj Ping sa WAN-a
DDNS	DynDNS, no-ip, oray, 88ip
VPN	IPSec Transparent Transmission
	PPTP Transparent Transmission
	L2TP Transparent Transmission
	PPTP VPN Server
	PPTP VPN Client
	L2TP VPN Client
Specijalne Funkcije	Wi-Fi+ (Mesh sistem)
	Pametna dijagnostika
	IPTV
	IPv6
	Pametni LED on/off
Ostale Funkcije	Podrška za aplikaciju i web menadžment
	Kontrola širine opsega (Bandwidth Control)
	Gostujuća mreža

Kloniranje MAC adrese
Podrška za crnu i belu listu
Unify 2.4 GHz & 5 GHz
Statičko rutiranje
Daljinsko upravljanje putem web-a
Backup i Restore konfiguracija
Online ažuriranje firmvera

Temperatura Radna temperatura: 0°C~40°C

Temperatura skladištenja: -40°C ~70°C

Vlažnost Radna vlažnost: 10%~90% RH bez kondenzacije

Vlažnost skladištenja: 5%~90% RH bez kondenzacije

Certifikati CE, FCC, RoHS

**Sadržaj
Paketa**

Wi-Fi ruter *1

RJ45 Ethernet kabl *1

Adapter za napajanje *1

Brzi vodič za instalaciju *1

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.