

Kategorija: **Intel matične ploče**

Proizvođač: **Gigabyte**

**Maticna ploca 1700 Gigabyte B760M D3HP
DDR5 VGA/HDMI/DP/M.2**

Maloprodajna cena: 14.390,00 RSD

Web cena: 14.390,00 RSD

Šifra: **4719331864347**



Specifikacija

Podnožje Intel® 1700

Čipset Intel® B760

Format ploče Micro ATX

Podržana memorija DDR5

Bluetooth Ne

Podržani procesori LGA1700 ležište (socket): Podrška za Intel Core procesore 14, 13. i 12. generacije, kao i za Pentium Gold i Celeron procesore
Veličina L3 keš memorije zavisi od procesora

4 x DDR5 DIMM ležišta sa podrškom do **256 GB** ukupne sistemske memorije (do 64 GB po modulu)

14. i 13. generacija Intel Core i9/i7 procesora:

Podrška za DDR5 memorijske module brzine 5600 / 5200 / 4800 / 4400 MT/s

13. generacija Intel Core i5/i3 i 12. generacija Intel Core, Pentium Gold i Celeron procesora:

Memorija Podrška za DDR5 memorijske module brzine 4800 / 4400 MT/s

Dvokanalna (dual channel) arhitektura memorije

Podrška za ECC nebufferovani DIMM module 1Rx8/2Rx8 (rade u non-ECC režimu)

Podrška za ne-ECC nebufferovani DIMM module: 1Rx8 / 2Rx8 / 1Rx16

Podrška za XMP (Extreme Memory Profile) memorijske module

(Konfiguracija procesora i memorije može uticati na podržane tipove memorije, brzinu i broj DRAM modula)

CPU:

Slotovi za proširenje 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 4.0 i radi na x16
PCIEX16 slot može podržavati samo grafičku karticu ili NVMe SSD.

Čipset:

2 x PCI Express x1 slot, podržavaju PCIe 3.0 i rade na x1

	<p>CPU: 1 x M.2 konektor (Socket 3, M ključ, tip 2280, podrška za PCIe 4.0 x4/x2 SSD) (M2A_CPU) Čipset: 1 x M.2 konektor (Socket 3, M ključ, tip 2280, podrška za PCIe 4.0 x4/x2 SSD) (M2P_SB) 4 x SATA konektora brzine 6Gb/s Podrška za RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 za SATA uređaje za skladištenje</p>
Skladište	
Mrežna karta	Realtek GbE LAN chip (1 Gbps/100 Mbps/10 Mbps)
Zvučna karta	Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel
USB	<p>Čipset: 1 x USB-C port sa USB 3.2 Gen 1 podrškom, dostupan preko internog USB priključka 5 x USB-A (USB 3.2 Gen 1) portova (3 porta na zadnjem panelu, 2 porta dostupna preko internog USB priključka) 2 x USB-A (USB 2.0/1.1) porta na zadnjem panelu Čipset + USB 2.0 Hub: 4 x USB-A (USB 2.0/1.1) porta dostupna preko internih USB priključaka</p>
Konektori na zadnjoj strani	<p>3 x USB-A 3.2 Gen 1 porta 2 x USB-A 2.0/1.1 porta 1 x HDMI port 1 x DisplayPort 1 x D-Sub port 1 x PS/2 kombinovani port za tastaturu/miš 1 x LAN (RJ-45) port 3 x audio port</p>
Interni konektori	<p>1 x 24-pinski ATX glavni naponski konektor 1 x 8-pinski ATX 12V naponski konektor 1 x konektor za CPU ventilator 3 x konektora za systemske ventilatore 1 x konektor za adresabilnu LED traku 1 x konektor za RGB LED traku 2 x M.2 Socket 3 konektora 4 x SATA konektora brzine 6Gb/s 1 x konektor za prednji panel 1 x konektor za zvuk na prednjem panelu 1 x USB-C konektor sa USB 3.2 Gen 1 podrškom 1 x USB 3.2 Gen 1 konektor 2 x USB 2.0/1.1 konektora 1 x konektor za Trusted Platform Module (samo za module GC-TPM2.0 SPI, GC-TPM2.0 SPI 2.0 i GC-TPM2.0 SPI V2) 1 x konektor za serijski port 1 x konektor za paralelni port 1 x konektor za S/PDIF izlaz 1 x Q-Flash Plus taster 1 x reset džamper 1 x Clear CMOS džamper</p>
BIOS	<p>1 x 128 Mbit flash Licencirani AMI UEFI BIOS PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0</p>
Boja	Siva
Brend	Gigabyte

Prava potrošača Zakonska saobraznost 2 godine + 1 godina dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.