Kategorija: **AMD matične ploče**
Proizvođač: **Gigabyte**

Šifra: **B850M DS3H**

Matična ploča AM5 Gigabyte B850M DS3H DDR5 HDMI/DP/M.2

Web cena: 21.990,00 RSD



Specifikacija

CPU	AMD Socket AM5, podrška za: AMD Ryzen™ 9000 serija procesora / AMD Ryzen™ 8000 serija procesora / AMD Ryzen™ 7000 serija procesora (Posetite GIGABYTE veb sajt za najnoviji spisak podržanih procesora.)
Čipset	AMD B850
Memorija	Podrška za DDR5 8200(OC) / 8000(OC) / 7800(OC) / 7600(OC) / 7200(OC) / 7000(OC) / 6800(OC) / 6666(OC) / 6600(OC) / 6400(OC) / 6200(OC) / 6000(OC) / 5600(OC) / 5200 / 4800 / 4400 MT/s memorijske module 4 x DDR5 DIMM utičnice, podrška za do 256 GB (64 GB po DIMM modulu) sistemske memorije Arhitektura dvostrukog kanala Podrška za non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 module Podrška za AMD EXtended Profiles for Overclocking (AMD EXPO™) i Extreme Memory Profile (XMP) module (CPU i konfiguracija memorije mogu uticati na podržane vrste memorije, brzinu i broj DRAM modula, molimo proverite „Spisak podrške za memoriju“ na GIGABYTE veb sajtu za više informacija.)
Onboard grafika	Integrisani grafički procesor sa AMD Radeon™ grafikom: - 1 x HDMI port, podrška za maksimalnu rezoluciju 4096x2160@60 Hz * Podrška za HDMI 2.1 verziju i HDCP 2.3, i HDR. ** Podrška za nativne HDMI 2.1 TMDS kompatibilne portove. - 2 x DisplayPort, podrška za maksimalnu rezoluciju 3840x2160@144 Hz * Podrška za DisplayPort 1.4 verziju. (Specifikacije grafike mogu varirati u zavisnosti od podrške procesora.) Podrška za do tri ekrana istovremeno.
Audio	Realtek® Audio CODEC Visokokvalitetni zvuk 2/4/5.1/7.1-kanalni zvuk * Funkcionalnost audio džeka može se promeniti korišćenjem audio softvera. Za konfiguraciju 7.1-kanalnog zvuka, pristupite audio softveru za podešavanje zvuka.
LAN	Realtek® 2.5GbE LAN čip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)

Prošireni Slotovi	1 x PCI Express x16 slot (PCIEX16), integrisan u CPU: AMD Ryzen™ 9000/7000 serija procesora podržava PCIe 5.0 x16 režim AMD Ryzen™ 8000 serija-Phoenix 1 procesora podržava PCIe 4.0 x8 režim AMD Ryzen™ 8000 serija-Phoenix 2 procesora podržava PCIe 4.0 x4 režim * PCIEX16 slot može podržavati samo grafičku kartu ili NVMe SSD. Ako se instalira samo jedna grafička karta, obavezno je instalirati je u PCIEX16 slot. Čipset: - 1 x PCI Express x16 slot, podrška za PCIe 3.0 i rad u x4 režimu (PCIEX4)
Interfejs za skladištenje	1 x M.2 konektor (M2A_CPU), integrisan u CPU, podrška za Socket 3, M ključ, tip 25110/22110/2580/2280 SSD-e: AMD Ryzen™ 9000/7000 serija procesora podržava PCIe 5.0 x4/x2 SSD-e AMD Ryzen™ 8000 serija-Phoenix 1 procesora podržava PCIe 4.0 x4/x2 SSD-e AMD Ryzen™ 8000 serija-Phoenix 2 procesora podržava PCIe 4.0 x4/x2 SSD-e 1 x M.2 konektor (M2B_CPU), integrisan u CPU, podrška za Socket 3, M ključ, tip 25110/22110/2580/2280 SSD-e: AMD Ryzen™ 9000/7000 serija procesora podržava PCIe 4.0 x4/x2 SSD-e AMD Ryzen™ 8000 serija-Phoenix 1 procesora podržava PCIe 4.0 x4/x2 SSD-e AMD Ryzen™ 8000 serija-Phoenix 2 procesora podržava PCIe 4.0 x2 SSD-e 4 x SATA 6Gb/s konektora RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 podrška za NVMe SSD uređaje * RAID 5 je dostupan samo na AMD Ryzen™ 9000 seriji procesora. RAID 0, RAID 1 i RAID 10 podrška za SATA uređaje
USB	CPU: - 1 x USB Type-C® port na zadnjem panelu, sa podrškom za USB 3.2 Gen 2 - 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (crveni) na zadnjem panelu CPU+USB 2.0 Hub: - 4 x USB 2.0/1.1 portova na zadnjem panelu Čipset: - 1 x USB Type-C® port sa podrškom za USB 3.2 Gen 2, dostupan putem internog USB header-a - 4 x USB 3.2 Gen 1 portova (2 porta na zadnjem panelu, 2 porta dostupna putem internog USB header-a) - 4 x USB 2.0/1.1 portova dostupna putem internog USB header-a
Interne I/O konekcije	1 x 24-pin ATX glavni naponski konektor 1 x 8-pin ATX 12V naponski konektor 1 x CPU ventilator header 1 x CPU ventilator/pumpa za vodeno hlađenje header 1 x sistem ventilator header 1 x sistem ventilator/pumpa za vodeno hlađenje header 3 x adresabilni RGB Gen2 LED traka header-a 1 x RGB LED traka header 4 x SATA 6Gb/s konektora 2 x M.2 Socket 3 konektora 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x USB Type-C® header, sa podrškom za USB 3.2 Gen 2 1 x USB 3.2 Gen 1 header 2 x USB 2.0/1.1 header-a 1 x Trusted Platform Module header
Zadnji panel konektori	1 x HDMI port 2 x DisplayPort 1 x Q-Flash Plus dugme 1 x PS/2 port za tastaturu/miš 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-A port (crveni) 1 x USB Type-C® port, sa podrškom za USB 3.2 Gen 2 2 x USB 3.2 Gen 1 portova 4 x USB 2.0/1.1 portova 1 x RJ-45 port 3 x audio džeka
Kontroler I/O	iTE® I/O kontroler čip

Praćenje hardverskih podataka	Detekcija napona, temperature, brzine ventilatora, protoka vodeno hlađenja, upozorenje na grešku ventilatora, kontrola brzine ventilatora * Da li funkcija kontrole brzine ventilatora (pumpa) bude podržana zavisi od ventilatora (pumpe) koji instalirate.
BIOS	1 x 256 Mbit flash Korišćenje licenciranog AMI UEFI BIOS-a PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Jedinstvene karakteristike	Podrška za GIGABYTE Control Center (GCC) * Dostupne aplikacije u GCC mogu se razlikovati zavisno od modela matične ploče. Podržane funkcije svake aplikacije mogu se takođe razlikovati u zavisnosti od specifikacija matične ploče. Podrška za Q-Flash Podrška za Q-Flash Plus Podrška za Smart Backup
Paketirani softver	Norton® Internet Security (OEM verzija) Softver za upravljanje LAN propusnim opsegom
Operativni sistem	Podrška za Windows 11 64-bit Podrška za Windows 10 64-bit
Form faktor	Micro ATX Form Faktor; 24.4cm x 24.4cm

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što prezicniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.