

Kategorija: **Intel matične ploče**

Proizvođač: **Gigabyte**

**Matična ploča 1700 Gigabyte H610M K V2
DDR5 HDMI**

Maloprodajna cena: 9.990,00 RSD

Web cena: 9.490,00 RSD

Ušteda: 500,00 RSD

Šifra: **H610M K V2**



Specifikacija

CPU	LGA1700 socket: Podrška za 14., 13. i 12. generaciju Intel® Core™, Pentium® Gold i Celeron® procesore. <i>Molimo vas da se konsultujete sa "Listom podržanih CPU-a" za više informacija.</i>
L3 keš	Varira sa CPU-om.
Čipset	Intel® H610 Express čipset.
Memorija	14. i 13. generacija Intel® Core™ i9/i7 procesora: Podrška za DDR5 5600/5200/4800/4400 MT/s memorijske module. 13. generacija Intel® Core™ i5/i3 i 12. generacija Intel® Core™, Pentium® Gold i Celeron® procesora: Podrška za DDR5 4800/4400 MT/s module. 2 x DDR5 DIMM utora, podrška za do 128 GB (64 GB po DIMM-u) sistemske memorije. Dvostruka arhitektura memorije. Podrška za ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 module (rade u non-ECC modu). Podrška za non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 module. Podrška za Extreme Memory Profile (XMP) module. (Konfiguracija CPU-a i memorije može uticati na podržane tipove memorije, brzinu (brzina podataka) i broj DRAM modula. Više informacija na sajtu GIGABYTE.)
Integrirana grafika	Integrirani grafički procesor - Intel® HD Graphics: - 1 x HDMI port, maksimalna rezolucija 4096x2160@60 Hz (podrška za HDMI 2.1 i HDCP 2.3). - 1 x DisplayPort, maksimalna rezolucija 4096x2304@60 Hz (podrška za DisplayPort 1.2 i HDCP 2.3). (Specifikacije grafike mogu varirati u zavisnosti od podrške CPU-a.)
Audio	Realtek® Audio CODEC. Visokokvalitetni audio (2/4/5.1/7.1-kanalni). <i>Funkcionalnost audio priključka može se promeniti putem audio softvera. Za podešavanje 7.1-kanalnog zvuka, koristite audio softver.</i>
LAN	Realtek® GbE LAN čip (1 Gbps/100 Gbps/10 Mbps).
Ekspanzije	CPU: 1 x PCI Express x16 slot, podrška za PCIe 4.0 i x16.

	Čipset: 1 x PCI Express x1 slot, podrška za PCIe 3.0 i x1.
Skladišni interfejs	Čipset: 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, tip 2280/2260 PCIe 3.0 x4/x2 SSD podrška).
	2 x SATA 6Gb/s konektora.
USB	Čipset: 4 x USB 3.2 Gen 1 portova (2 portova na zadnjem panelu, 2 portova preko unutrašnjeg USB konektora).
	6 x USB 2.0/1.1 portova (4 portova na zadnjem panelu, 2 portova preko unutrašnjeg USB konektora).
Interni I/O konektori	1 x 24-pinski ATX glavni napajanje konektor.
	1 x 8-pinski ATX 12V napajanje konektor.
	1 x CPU ventilator konektor.
	1 x sistem ventilator konektor.
	1 x M.2 Socket 3 konektor.
	2 x SATA 6Gb/s konektora.
	1 x prednji panel konektor.
	1 x prednji panel audio konektor.
	1 x USB 3.2 Gen 1 konektor.
	1 x USB 2.0/1.1 konektor.
	1 x Trusted Platform Module konektor (samo za GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0/GC-TPM2.0 SPI V2 modul).
	1 x Clear CMOS jumper.
Zadnji panel konektori	1 x HDMI port.
	1 x DisplayPort.
	2 x USB 3.2 Gen 1 portova.
	4 x USB 2.0/1.1 portova.
	1 x RJ-45 port.
	3 x audio jack-a.
I/O kontroler	iTE® I/O kontroler čip.
H/W monitoring	Detekcija napona, temperature, brzine ventilatora i protoka tečnosti za hlađenje.
	Upozorenje na kvar ventilatora, kontrola brzine ventilatora.
BIOS	1 x 128 Mbit flash.
	Korišćenje licenciranog AMI UEFI BIOS-a.
Jedinstvene funkcije	Podrška za APP Center (aplikacije mogu varirati zavisno od modela matične ploče).
	- @BIOS, EasyTune, Smart Backup, System Information Viewer.
	Podrška za Q-Flash.
Paketiran softver	Norton® Internet Security (OEM verzija).
	Softver za upravljanje LAN širinom opsega.
Operativni sistem	Podrška za Windows 11 64-bit.
	Podrška za Windows 10 64-bit.

**Form
faktor**

Micro ATX Form Faktor; 22.6 cm x 18.5 cm.

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.