

Kategorija: **Ruteri**
Proizvođač: **TP - Link**

Šifra: **Archer A8**

Wireless Router TP-Link Archer A8 MU-MIMO
Wi-Fi 5 AC1900/3x ext antena/1WAN/4LAN

Maloprodajna cena: 6.190,00 RSD

Web cena: 5.690,00 RSD

Ušteda: 500,00 RSD



Specifikacija

WIRELESS (Bežično)

Standardi i protokoli	Wi-Fi 5 IEEE 802.11ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz
Brzine WiFi-ja	AC1900 5 GHz: 1300 Mbps (802.11ac) 2.4 GHz: 600 Mbps (802.11n)
WiFi domet	Kuće sa 3 spavaće sobe 3x fiksne visoko-performantne antene Višestruke antene formiraju mrežu za pojačanje signala koja pokriva veće površine
Beamforming	Fokusira bežični signal ka klijentima za veći domet
Kapacitet mreže	Srednji Dvopojasni (Dual-Band) 3x3 MU-MIMO Airtime Fairness
MU-MIMO	Istovremeno komunicira sa više MU-MIMO klijenata
Airtime Fairness	Poboljšava efikasnost mreže ograničavanjem prekomernog zauzeća
Radni režimi	Režim rutera (Router Mode) Režim pristupne tačke (Access Point Mode)

SECURITY (Bezbednost)

Mrežna bezbednost	SPI firewall Kontrola pristupa IP & MAC vezivanje Gateway aplikacionog sloja
Gostujuća mreža	1x 5 GHz gostujuća mreža 1x 2.4 GHz gostujuća mreža
WiFi enkripcija	WEP, WPA, WPA2, WPA/WPA2-Enterprise (802.1x), WPA3

HARDWARE (Hardver)

Procesor	Jednojezgarni procesor 1.2 GHz
Ethernet portovi	1× Gigabit WAN port 4× Gigabit LAN portova
Dugmad	WPS/Wi-Fi dugme Dugme za uključivanje/isključivanje Dugme za resetovanje
Napajanje (US verzija)	12 V □ 1.5 A
Napajanje (EU verzija)	12 V □ 1 A
SOFTWARE (Softver)	
Protokoli	IPv4, IPv6
OneMesh™ podrška	Da - omogućava fleksibilnu mrežu bez zamene postojećih uređaja
Roditeljska kontrola	Filteriranje URL adresa, vremenske kontrole
WAN tipovi	Dinamički IP, Statički IP, PPPoE, PPTP, L2TP
Kvalitet usluge (QoS)	Po uređaju
Cloud usluge	OTA ažuriranje firmvera, TP-Link ID, DDNS
NAT prosleđivanje	Prosleđivanje portova, Port Triggering, DMZ, UPnP
IPTV	IGMP proxy, IGMP sniffing, Bridge, Tag VLAN
DHCP	Rezervacija adresa, DHCP lista klijenata, Server
DDNS	TP-Link, NO-IP, DynDNS
Upravljanje	Tether aplikacija, Web interfejs
OTHER (Ostalo)	
Sistemske zahteve	Pregledač sa JavaScript podrškom: IE 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+
Potrebna oprema	Kablovski ili DSL modem (ako je potrebno), pretplata kod ISP-a
Sertifikati	FCC, CE, RoHS
Okruženje rada	Temp: 0°C~40°C Vlažnost: 10%~90% (nekondenzujuća)
Okruženje skladištenja	Temp: -40°C~70°C Vlažnost: 5%~90% (nekondenzujuća)
TEST DATA (Test podaci)	
WiFi snaga prenosa	CE: <20dBm (2.4 GHz), <23dBm (5.15 GHz~5.25 GHz) FCC: <30dBm (2.4 GHz & 5 GHz)
Osetljivost prijema (5 GHz)	11a 6Mbps:-98dBm, 11a 54Mbps:-78dBm 11ac VHT80_MCS9:-64dBm (detaljno dostupno po potrebi)
Osetljivost prijema (2.4 GHz)	11g 6Mbps:-97dBm, 11n VHT40_MCS9:-67dBm (detaljno dostupno po potrebi)
Fizičke karakteristike	
Dimenzije (ŠxDxV)	243 × 160.6 × 32.5 mm (9.6 × 6.4 × 1.3 inča)

Sadržaj paketa	Wi-Fi ruter Archer A8 Adapter za napajanje RJ45 Ethernet kabl Kratko uputstvo za instalaciju
Prava potrošača:	Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača
EAN:	6935364089641

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.