

Kategorija: **Access Point**


Proizvođač: **TP - Link**

**Access Point TP-Link AP9635 Omada Pro
AX1800 Ceiling Mount WiFi 6/1× Gigabit
Ethernet Port**

Maloprodajna cena: 17.390,00 RSD

Web cena: 17.390,00 RSD

Šifra: **AP9635**



Specifikacija

HARDVERSKE KARAKTERISTIKE

Interfejs	1× Gigabit Ethernet port
Dugme	Reset
Napajanje	48 V pasivni PoE ili 802.3at PoE ili 12 V / 1.5 A DC
Maksimalna potrošnja	<ul style="list-style-type: none">• EU: 14.4 W (za PoE); 13.1 W (za DC)• SAD: 14.9 W (za PoE); 13.4 W (za DC)
Dimenzije (Š x D x V)	160 × 160 × 33.6 mm (6.3 × 6.3 × 1.3 inča)
Antene	Unutrašnje antene <ul style="list-style-type: none">• 2.4 GHz: 2× 4 dBi• 5 GHz: 2× 5 dBi

BEŽIČNE KARAKTERISTIKE

Broj istovremenih klijenata	1.000+**
Bežični standardi	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax
Frekvencija	2.4 GHz i 5 GHz
Brzina signala	<ul style="list-style-type: none">• 5 GHz: do 1201 Mbps†• 2.4 GHz: do 574 Mbps†

- Višestruki SSID-ovi (do 16 SSID-ova, 8 po opsegu)
- Uključi/isključi bežični radio
- Uključi/isključi emitovanje SSID-a
- Gostujuća mreža
- Automatski izbor kanala
- Kontrola snage prenosa (podešavanje u dBm)
- QoS (WMM)
- Besprekorno premeštanje△
- Mesh△
- Oblikovanje snopa (Beamforming)

Bežične funkcije

- MU-MIMO
- OFDMA
- Ograničenje protoka (po SSID-u/klijentu)
- Balansiranje opterećenja
- Pravedna raspodela vremena
- Usmeravanje po opsegu
- RADIUS obračun
- MAC autentifikacija
- Planirano ponovno pokretanje
- Raspored bežične mreže
- Statistika bežične mreže
- Statička/dinamička IP adresa

Bežična bezbednost

- Autentifikacija putem portala△
- Kontrola pristupa
- Maksimalan broj MAC filtera: 4.000
- Izolacija klijenata
- SSID VLAN
- WIDS/WIPS△
- Detekcija neovlašćenih pristupnih tačaka
- WPA-Personal/Enterprise, WPA2-Personal/Enterprise, WPA3-Personal/Enterprise

Snaga prenosa

- CE:
 - <20 dBm (2.4 GHz, EIRP)
 - <23 dBm (5 GHz opseg 1 i 2, EIRP)
 - <30 dBm (5 GHz opseg 3, EIRP)

- FCC:
 - <25 dBm (2.4 GHz)
 - <25 dBm (5 GHz)

FUNKCIJE UPRAVLJANJA

Aplikacija Omada Da

Vraćanje i bekap Da

Ažuriranje firmvera putem veba Da

NTP (Network Time Protocol) Da

Centralizovano upravljanje

- Omada Pro softverski kontroler
- Omada Pro kontroler zasnovan na oblaku

Pristup preko oblaka Da. Zahteva korišćenje Omada Pro kontrolera u oblaku ili softverskog kontrolera

Upozorenja putem e-pošte Da

Upravljanje LED osvetljenjem (ON/OFF) Da

Kontrola pristupa putem MAC adrese	Da
SNMP	Verzije: v1, v2c, v3
Sistemske beleženje (logovi)	Lokalni/Udaljeni syslog Sistemske log
SSH pristup	Da
Upravljanje putem veb interfejsa	Da
Automatsko konfigurisanje bez dodira (Zero-Touch Provisioning)	Da. Zahteva Omada Pro kontroler u oblaku
OSTALO	
Sertifikati	CE, FCC, RoHS
Sadržaj pakovanja	<ul style="list-style-type: none"> • AP9635 • Komplet za montažu na plafon/zid • Uputstvo za instalaciju
Sistemske zahteve	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 10, 11, Linux
Radni uslovi (okruženje)	<ul style="list-style-type: none"> • Radna temperatura: 0-40 °C (32-104 °F) • Temperatura skladištenja: -40-70 °C (-40-158 °F) • Radna vlažnost: 10-90% RH (bez kondenzacije) • Vlažnost pri skladištenju: 5-90% RH (bez kondenzacije)
Prava potrošača:	Zagarantovana sva prava kupaca po osnovu zakona o zaštiti potrošača
EAN:	4895252501018

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.