

Kategorija: **AMD matične ploče**

Proizvođač: **Gigabyte**

Šifra: **4719331863944**

Matična ploča Gigabyte B650 UD AX WIFI6 DP/HDMI/M.2

**Matična ploča Gigabyte B650 UD AX WIFI6
DP/HDMI/M.2**

Maloprodajna cena: 17.990,00 RSD

Web cena: 16.990,00 RSD

Ušteda: 1.000,00 RSD

Specifikacija

Procesor (CPU)	AMD Socket AM5, podržava: - AMD Ryzen™ 7000 / 8000 / 9000 serije procesora * (Pogledati listu podržanih procesora)
Čipset	AMD B650 čipset
Memorija	- Podrška za DDR5 do 8000 MT/s (OC) - 4 x DDR5 DIMM ležišta (maks. 256 GB, 64 GB po modulu) - Dvokanalna arhitektura - Podrška za ne-ECC Un-buffered DIMM module - Podrška za AMD EXPO™ i Intel XMP profile
Integrisana grafika	- 1 x DisplayPort (3840x2160 @ 144 Hz, DP 1.4) - 1 x HDMI (4096x2160 @ 60 Hz, HDMI 2.1, HDCP 2.3)
Audio	- Realtek® ALC897 HD Audio - 2/4/5.1/7.1-kanalni zvuk * Konfiguracija putem softvera
Mreža (LAN)	Realtek® RTL8111H Gigabit LAN (1Gbps/100Mbps/10Mbps)
Bežične veze	Realtek® RTL8851 WIFI 6 modul - Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac (2.4/5 GHz Dual-Band) - Bluetooth 5.0 - Podrška za 802.11ac
Ekspanzijski slotovi	- 1 x PCIe x16 (CPU): • Ryzen 7000/9000: PCIe 4.0 x16 • Ryzen 8000 Phoenix 1: PCIe 4.0 x8 • Ryzen 8000 Phoenix 2: PCIe 4.0 x4 - 2 x PCIe x1 (CPU, PCIe 3.0) * Nedostupni uz Ryzen 8000 Phoenix 2 - 1 x PCIe x1 (čipset, PCIe 3.0)
Skladište (Storage)	- 1 x M.2 (M2A_CPU): PCIe 5.0 x4/x2 (Ryzen 7000/9000), PCIe 4.0 x4/x2 (8000) - 1 x M.2 (M2P_CPU): PCIe 4.0 x2 (svi procesori) - 1 x M.2 (M2C_SB): PCIe 4.0 x4/x2 - 4 x SATA 6Gb/s - Podrška za RAID 0/1/10 (NVMe i SATA)
USB portovi	- CPU: 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 1 x USB-C (Gen 1) - CPU + USB2.0 Hub: 4 x USB 2.0 - Čipset: 2 x USB 3.2 Gen 1 (interni), 1 x USB-C (interni), 4 x USB 2.0 (2 zadnja, 2 interna) - Čipset + Hub: 4 x USB 2.0 (interni)
Interni konektori	- 1 x 24-pin ATX - 1 x 8-pin ATX 12V - 1 x CPU fan, 1 x CPU fan/pump, 2 x system fan, 1 x system fan/pump - 1 x ARGB Gen2, 1 x RGB - 3 x M.2, 4 x SATA - 1 x prednji panel, 1 x audio, 1 x USB-C, 1 x USB 3.2, 3 x USB 2.0 - 1 x TPM header, 1 x Q-Flash Plus dugme, 1 x Clear CMOS džemper
Zadnji panel (I/O)	- 1 x DisplayPort - 1 x HDMI - 1 x PS/2 - 2 x SMA antene - 1 x USB-C (Gen 1), 2 x USB 3.2 Gen 2 Type-A, 6 x USB 2.0 - 1 x RJ-45 - 3 x audio priključka
I/O kontroler	iTE® I/O kontrolni čip
Praćenje hardvera	- Detekcija napona, temperature, brzine ventilatora - Detekcija protoka pumpe za vodeno hlađenje - Upozorenje za grešku ventilatora - Kontrola brzine ventilatora/pumpe
BIOS	- 1 x 256 Mbit flash - AMI UEFI BIOS - PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.