

Kategorija	Specifikacija
Snimanje podataka	
1D simbologije	Sve glavne 1D simbologije, uključujući Code 11, Code 128, Code 39, GS1-128 (UCC/Codabar, Code 93, UPC-A, UPC-E, Coupon, GS1 Composite, EAN-8, EAN-13, ISBN/ISSN), Industrial 25, ITF6, ITF-14, Standard 25, China Post 25, MSI Plessey, Plessey, GS1 DataMatrix
2D simbologije	Sve glavne 2D simbologije, uključujući PDF417, Micro PDF417, Micro QR, QR Code, Data Matrix
Senzor slike	640x480 CMOS
Ciljanje	Crvena LED (625 nm)
Osvetljenje	Bela LED
Ambijentalno svetlo	0-100.000 Lux
Dubina polja EAN 13 (13 mil)	50-260 mm
Dubina polja Code 39 (5 mil)	50-115 mm
Dubina polja PDF417 (6,67 mil)	50-120 mm
Dubina polja DataMatrix (10 mil)	35-125 mm
Dubina polja QR (15 mil)	30-170 mm
Vidno polje horizontalno	45°
Vidno polje vertikalno	34°
Ugao skeniranja Roll	360° (QR 15 mil)
Ugao skeniranja Pitch	±55° (QR 15 mil)
Ugao skeniranja Skew	±55° (QR 15 mil)
Minimalni kontrast štampe	20%
Fizičke karakteristike	
Struja pri radu 5VDC	190 mA (tipično), 201 mA (maks.)
Struja u stanju mirovanja 5VDC	35 mA
Dimenzije (mm)	145 × 101 × 68
Ulazni napon	5VDC ±5%
Interfejsi	RS-232, USB
Obaveštenja	Zvuk, LED indikator
Potrošnja energije	950 mW (tipično)

Kategorija	Specifikacija
Težina	111 g
Okolinske karakteristike	
Radna temperatura	-20°C do 60°C (-4°F do 140°F)
Temperatura skladištenja	-40°C do 70°C (-40°F do 158°F)
Vlažnost	5% do 95% (bez kondenzacije)
Elektrostatičko pražnjenje (ESD)	±15 kV (vazdušno), ±8 kV (direktno)
Pad	1,2 m
IP zaštita	IP42
Softver	EasySet (alat za konfiguraciju)
Certifikati	FCC Part15 Class B, CE EMC Class B, RoHS

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.