

Kategorija: **Intel matične ploče**

Proizvođač: **Gigabyte**

Matična ploča 1851 Gigabyte Z890 UD WIFI6E

Maloprodajna cena: 27.990,00 RSD

Web cena: 25.990,00 RSD

Ušteda: 2.000,00 RSD

Šifra: **Z890 UD WIFI6E**



Specifikacija

Podnožje	Intel® 1851
Čipset	Intel® Z890
Format ploče	ATX
Podržana memorija	DDR5
Bluetooth	Da
Podržani procesori	LGA1851 socket: podrška za Intel Core Ultra procesore L3 keš memorija se razlikuje u zavisnosti od procesora 4 x DDR5 DIMM slota sa podrškom za do 256 GB sistemske memorije (maksimalno 64 GB po modulu) Podrška za DDR5 9200(O.C) / 9066(O.C) / 8933(O.C) / 8800(O.C) / 8600(O.C) / 8400(O.C) / 8266(O.C) / 8200(O.C) / 8000(O.C) / 7950(O.C) / 7900(O.C) / 7800(O.C) / 7600(O.C) / 7400(O.C) / 7200(O.C) / 7000(O.C) / 6800(O.C) / 6600(O.C) / 6400 / 6200 / 6000 / 5800 / 5600 MT/s memorijske module
Memorija	Dvokanalna arhitektura memorije Podrška za ECC nebaferisane DIMM module 1Rx8 / 2Rx8 (rade u non-ECC režimu) Podrška za nebaferisane DIMM module bez ECC-a 1Rx8 / 2Rx8 / 1Rx16 Podrška za XMP profile za memoriju Podrška za CUDIMM memorijske module (Konfiguracija procesora i memorije može uticati na tip memorije, brzinu i broj DRAM modula)
Slotovi za proširenje	CPU: 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 5.0 i radi u x16 režimu (PCIEX16) * Slot PCIEX16 podržava isključivo grafičku karticu ili NVMe SSD. Ako se ugrađuje samo jedna grafička kartica, obavezno je postaviti u PCIEX16 slot. Chipset: 2 x PCI Express x16 slot, podržavaju PCIe 4.0 i rade u x4 režimu (PCIEX4_1, PCIEX4_2) 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 4.0 i radi u x1 režimu (PCIEX1)

	CPU: 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, tip 25110/22110/2580/2280, podržava PCIe 5.0 x4/x2 SSD) (M2A_CPU) 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, tip 25110/22110/2580/2280, podržava PCIe 4.0 x4/x2 SSD) (M2B_CPU)
Skladište	Chipset: 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, tip 25110/22110/2580/2280, podržava SATA i PCIe 4.0 x4/x2 SSD) (M2M_SB) 4 x SATA 6Gb/s konektora Podrška za RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 za NVMe SSD uređaje Podrška za RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 za SATA uređaje LAN: Realtek 2.5GbE LAN čip (2.5 Gbps / 1 Gbps / 100 Mbps) Wireless i Bluetooth: Wi-Fi 6E – Podrška za Wi-Fi a, b, g, n, ac, ax i frekventne opsege 2.4 / 5 / 6 GHz – BLUETOOTH 5.3 – Podrška za bežični standard 11ax 160MHz Stvarna brzina prenosa može varirati u zavisnosti od okruženja i opreme.
Mrežna karta	Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-kanal
Zvučna karta	CPU: 1 x USB4 USB-C port na zadnjoj strani Chipset: 1 x USB-C port sa podrškom za USB 3.2 Gen 1, dostupan preko internog USB konektora 1 x USB-A 3.2 Gen 2 port (crvena boja) na zadnjoj strani 6 x USB-A 3.2 Gen 1 portova (4 na zadnjoj strani, 2 dostupna preko internog USB konektora) Chipset + 2 USB 2.0 Hub-a: 8 x USB-A 2.0/1.1 portova (4 na zadnjoj strani, 4 dostupna preko internih USB konektora) 1 x USB-C USB4 port (DisplayPort*) 1 x USB-A 3.2 Gen 2 port (crveni) 4 x USB-A 3.2 Gen 1 port 4 x USB-A 2.0/1.1 port
USB	1 x DisplayPort* 1 x LAN (RJ-45) port 1 x PS/2 port za tastaturu/miš 2 x konektor za antenu (2T2R) 3 x Audio port *Podrška može varirati u zavisnosti od CPU-a.
Konektori na zadnjoj strani	

Interni konektori	1 x 24-pinski ATX glavni konektor za napajanje
	2 x 8-pinska ATX 12V konektora za napajanje
	1 x priključak za CPU ventilator
	1 x priključak za CPU ventilator/pumpu za vodeno hlađenje
	2 x priključka za sistemske ventilatore
	2 x priključka za sistemski ventilator/pumpu za vodeno hlađenje
	3 x priključka za adresabilne RGB Gen2 LED trake
	1 x priključak za RGB LED traku
	3 x M.2 konektora, Socket 3
	4 x SATA konektora 6 Gb/s
	1 x priključak za prednju ploču
	1 x priključak za audio na prednjoj ploči
	1 x USB-C priključak, sa podrškom za USB 3.2 Gen 1
	1 x USB 3.2 Gen 1 priključak
	2 x USB 2.0/1.1 priključka
	2 x Thunderbolt dodatna konektora za karticu
	1 x priključak za Trusted Platform Module (samo za GC-TPM2.0 SPI V2 modul)
	1 x priključak za serijski port
	1 x dugme za uključivanje
	1 x dugme za reset
	1 x Q-Flash Plus dugme
	1 x reset džamper
	1 x Clear CMOS džamper
BIOS	1 x 256 Mbit flash
	Licencirani AMI UEFI BIOS
	PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Ostalo	Podrška za GIGABYTE Control Center (GCC)
	* Dostupne aplikacije u GCC mogu varirati u zavisnosti od modela matične ploče. Podržane funkcije svake aplikacije takođe mogu zavisiti od specifikacija matične ploče.
	Podrška za Q-Flash
	Podrška za Q-Flash Plus
	Podrška za Smart Backup
	I/O kontroler: iTE I/O kontroler čip
	H/W nadzor:
	Detekcija napona
	Detekcija temperature
	Detekcija brzine ventilatora
	Detekcija protoka vode u sistemu za hlađenje
	Upozorenje na kvar ventilatora
Boja	Kontrola brzine ventilatora
	* Podrška za funkciju kontrole brzine ventilatora (pumpe) zavisi od instaliranog ventilatora (pumpe).
Brend	Crna
Prava potrošača	Gigabyte
	Zakonska saobraznost 2 godine + 1 godina dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.