

Kategorija: **Kamere IP**

Proizvođač: **Tenda**

Šifra: **RP3**

Kamera Tenda RP3 Wi-Fi 6 USB C 3MP

Maloprodajna cena: 3.190,00 RSD

Web cena: 3.190,00 RSD



Specifikacija

Kamera

Senzor slike 1/3" CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem

Dan i noć IR-Cut filter sa automatskim prebacivanjem

Sočivo

Žižna daljina 4 mm

Blenda F2.0

Ugao

gledanja Horizontalno: 84°Vertikalno: 53.1°Dijagonalno: 91.1°
(FOV)

Osvetljenje

Pomoćno svetlo 4 IR LED svetla

Domet IR osvetljenja Do 10 m / 30 ft (u zavisnosti od okruženja)

Talasna dužina IR svetla 850 nm

Noćni režim Crno-beli režim

Video

Format video kodiranja H.265

Glavna rezolucija strima 2304 × 1296

Sekundarna rezolucija 640 × 360

Brzina kadrova 1-20 fps (podrazumevano: 20 fps)

Bitrate 128 kbps - 4096 kbps

Kontrola
bitrate-a VBR (promenljiva brzina prenosa)

Audio

Format
kodiranja zvuka G.711A, G.711U, AAC

Učestanost
uzorkovanja 8 kHz

Audio
komunikacija Dvosmerni audio

Slika

Poboljšanje
slike DWDR (Digitalni široki dinamički opseg), 3D DNR (digitalno uklanjanje šuma)

Privatne
maske 4 zone

Mreža

ONVIF
podrška Da

Protokoli TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ARP

Klijenti Aplikacija TDSEE (mobilni), TDSEE STUDIO (računar)

Pan & Tilt

Horizontalni
domet 0° - 355°

Vertikalni
domet -15° - 55°

Preset
pozicije 6

Patrolni
režimi Panoramska patrola, Patrola po zadatim tačkama

Wi-Fi

Antena Interna antena

Standard IEEE 802.11 b/g/n/ax

Brzina
prenosa Do 287 Mbps

Širina kanala 20/40 MHz

Modulacija DSSS/OFDM/OFDMA

Frekvencijski
opseg 2.4 GHz: 2412 - 2472 MHz (kanali 1-13)

Snaga
prenosa 2.4 GHz: <0.04 W (EIRP)

Bezbednost 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Alarmi

Pametna
detekcija Detekcija pokreta, Detekcija ljudi

Pametne
akcije Praćenje ljudi (Human Tracking)

Prilagođeni
zvukovi Do 3 prilagođena audio obaveštenja

Interfejs

Audio ulaz Ugrađeni mikrofoni, sa podešavanjem jačine

Audio izlaz Ugrađeni zvučnik, 68 dBA na 1 metar (alarm), podešavanje jačine

Skladištenje	Podrška Micro SD karticu do 256 GB
Reset dugme	Da
LED indikator	Dvobojni (crveni i plavi)
Opšte	
Napajanje	5V 1A, USB Type-C konektor
Materijal	Plastika
Dimenzije proizvoda	76.7 × 76.7 × 110.4 mm (3" × 3" × 4.3")
Dimenzije pakovanja	84 × 84 × 165 mm (3.3" × 3.3" × 6.5")
Težina proizvoda	158 g (0.34 lb)
Težina sa pakovanjem	331 g (0.73 lb)
Metoda instalacije	Na stolu ili montiranje na plafon
Sertifikati	CE, FCC, RoHS, UKCA
Temperatura	Radna: -10°C do 45°C (14°F ~ 113°F)Skladištenje: -40°C do 70°C (-40°F ~ 158°F)
Vlažnost	Radna: 10% ~ 95% RH (bez kondenzacije)Skladištenje: 3% ~ 95% RH (bez kondenzacije)
Sadržaj pakovanja	KameraAdapter za napajanje (dužina kabla: 1.5 m)Šablon za montažuNosač za montažuSet za montažuUputstvo za brzu instalaciju

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.