

Kategorija: **Kamere IP**

Proizvođač: **Tenda**

Kamera Tenda RP7 Wi-Fi 6 USB C 5MP

Maloprodajna cena: 3.990,00 RSD

Web cena: 3.990,00 RSD

Šifra: **RP7**



Specifikacija

Kamera

Senzor slike 1/3" CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem

Dan i noć ICR tip (Infrared Cut Removal)

Sočivo

Žižna daljina 4 mm

Blenda F2.0

Ugao

gledanja Horizontalno: 83.3°Vertikalno: 51.3°Dijagonalno: 90.6°
(FOV)

Osvetljenje

Pomoćno svetlo 2 IR LED svetla

Domet IR osvetljenja Do 10 m / 32 ft (zavisno od okruženja)

Talasna dužina IR svetla 850 nm

Noćni režim Crno-beli režim

Video

Format video H.265, H.264
kodiranja

Glavna rezolucija strima 2880 × 1620, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720

Sekundarna rezolucija 640 × 360, 352 × 288, 320 × 240

Brzina kadrova 1-30 fps (podrazumevano 20 fps)

Bitrate 512 kbps - 4096 kbps

Kontrola
bitrate-a CBR (konstantna), VBR (promenljiva)

Audio

Format
kodiranja zvuka G.711A, G.711U, AAC

Učestanost
uzorkovanja 8 kHz

Audio
komunikacija Dvosmerni audio, poziv jednim pritiskom

Slika

Poboljšanje
slike DWDR, BLC (kompenzacija pozadinskog svetla), HLC (kompenzacija jake svetlosti), 3D DNR

Privatne
maske 4 oblasti

Mreža

Ethernet
port 1 × RJ45, 10/100 Mbps auto-negocijacija

ONVIF
podrška Da

Protokoli TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ARP

Klijent
softver TDSEE (mobilni telefon), TDSEE STUDIO (PC)

Web
pregledači Chrome, Edge, Opera

Pan & Tilt

Horizontalni
domet 0° - 355°

Vertikalni
domet -65° - 90°

Preset
pozicije 6

Patrolni
režimi Panoramska patrola, patrola po zadatim tačkama

Wi-Fi

Antena Interna antena

Standard IEEE 802.11 b/g/n/ax

Brzina
prenosa Do 287 Mbps

Širina kanala 20/40 MHz

Modulacija DSSS/OFDM/OFDMA

Frekvencijski
opseg 2.4 GHz: 2412 - 2472 MHz (kanali 1-13)

Snaga
prenosa 2.4 GHz: <0.1 W (EIRP)

Bezbednost 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Alarmi

Pametna
detekcija Detekcija pokreta, detekcija manipulacije, detekcija ljudi, detekcija plača

Pametne
akcije Zvukovno i svetlosno upozorenje, praćenje ljudi

Prilagođeni zvukovi Do 3 prilagođena audio signala

Interfejs

Audio ulaz Ugrađeni mikrofoni, podesiva jačina

Audio izlaz Ugrađeni zvučnik, 73 dBA na 1 metar (alarm), podesiva jačina

Skladištenje Ugrađen slot za Micro SD karticu, do 512 GB

Reset dugme Da

LED indikator Dvobojni (crveni i plavi)

Opšte

Napajanje 5 V DC, 1A, Type-C konektor

Materijal Plastika

Pametna integracija Amazon Alexa

Dimenzije proizvoda 103 × 88 × 88 mm (4.1" × 3.5" × 3.5")

Dimenzije pakovanja 100 × 100 × 165 mm (4.0" × 4.0" × 6.5")

Težina proizvoda 200 g (0.44 lb)

Težina sa pakovanjem 370 g (0.82 lb)

Metoda instalacije Na stolu ili montiranje na plafon

Sertifikati CE, RoHS, FCC, RCM, UKCA

Temperatura Radna: -10°C do 45°C (14°F - 113°F) Skladištenje: -40°C do 70°C (-40°F - 158°F)

Vlažnost Radna: 10% - 95% RH (bez kondenzacije) Skladištenje: 3% - 95% RH (bez kondenzacije)

Sadržaj pakovanja Kamera Adapter za napajanje (dužina kabla: 1.5 m) Šablon za montažu Nosač za montažu Set za montažu Uputstvo za brzu instalaciju

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.