

Kategorija: **Kamere IP**

Proizvođač: **Tenda**

Šifra: **RH7-WCA**

Kamera Tenda RH7-WCA Wi-Fi 6 4MP

Maloprodajna cena: 6.990,00 RSD

Web cena: 6.490,00 RSD

Ušteda: 500,00 RSD



Specifikacija

Kamera

Senzor slike 1/3 Progressive Scan CMOS senzor

Dan i noć ICR tip

Sočivo

Žižna daljina 4 mm

Blenda F1.6

Vidno polje (FOV) Horizontalno: 79.1°, Vertikalno: 43.3°, Dijagonalno: 94.9°

Osvetljenje

Pomoćno svetlo 4 IR svetla, 4 reflektora

Domet svetla Do 30 m (zavisi od okruženja)

Talasna dužina IR 850nm

Noćni režim Pametni režim, Režim u boji, Crno-beli režim

Video

Video kodek H.265, H.264

Glavna rezolucija 2880×1620, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720

Pomoćna rezolucija 640×360

Frejm rejt (FPS) 1-30 fps, podrazumevano 20 fps

Bitrejt 512 kbps – 4096 kbps

Kontrola bitrejta CBR, VBR

Audio

Kodek zvuka G.711A, G.711U, AAC

Frekvencija
uzorkovanja 8 kHz

Zvučna
komunikacija Dvosmerni zvuk, ulaz za glas

Slika

Unapređenje slike DWDR, BLC, HLC, 3D DNR

Privatne zone 4 zone

Mreža	
Ethernet port	1 RJ45, 10/100Mbps automatsko podešavanje
ONVIF podrška	Da
Protokoli	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ARP, WebSockets
Klijenti	TDSEE (mobilni), TDSEE STUDIO (računar)
Internet pregledači	Chrome, Edge, Opera

Pomeranje i nagib

Opseg pomeranja	0°–355°
Opseg nagiba	0°–90°
Memorija pozicija	6
Patrola	Panoramska patrola, patrola po memorisanim pozicijama

Wi-Fi

Antena	Interna antena
Standard	IEEE 802.11 b/g/n/ax
Brzina prenosa	Do 287 Mbps
Širina kanala	20/40 MHz
Modulacija	DSSS/OFDM/OFDMA
Frekvencijski opseg	2.4GHz: 2412MHz–2472MHz (kanali CH1–CH13)
Snaga prenosa	2.4GHz: <0.1W (EIRP)
Bezbednost	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Alarmi

Pametna detekcija	Detekcija pokreta, sabotaže, ljudi, vozila
Pametne reakcije	Zvuk i svetlo, praćenje ljudi
Prilagođeni zvukovi	3 prilagođena zvuka

Interfejs

Audio ulaz	Ugrađen mikrofون, podešavanje jačine
Audio izlaz	Ugrađen zvučnik, 83 dBA (alarm na 1 metar), podešavanje jačine
Skladištenje	Slot za Micro SD karticu do 512 GB
Dugme za resetovanje	Podržano
LED indikator	Dvobojni (crveni i plavi)

Opšte

Napajanje	12 V DC, 1A, Ø5.5mm & Ø2.1mm priključak
Materijal	Plastika
Pametna integracija	Amazon Alexa
Dimenzije proizvoda	146mm × 120mm × 120mm (5.7" × 4.7" × 4.7")
Dimenzije pakovanja	251mm × 167mm × 131mm (9.9" × 6.6" × 5.2")
Težina uređaja	370g (0.82lb)
Težina sa pakovanjem	820g (1.81lb)
Nivo zaštite	IP65
Način montaže	Montaža na zid, plafon, stub
Sertifikati	CE, RoHS, FCC, RCM, UKCA

Temperatura rada	-10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F)
Temperatura skladištenja	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
Vlažnost pri radu	10% ~ 95% RH (bez kondenzacije)
Vlažnost pri skladištenju	3% ~ 95% RH (bez kondenzacije)
Sadržaj pakovanja	Kamera, adapter za napajanje (dužina kabla: 3m), šablon za montažu, nosač, set za montažu, vodootporni set, uputstvo za brzu instalaciju

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.