

Kategorija: **Kamere IP**

Proizvođač: **Tenda**

Šifra: **RH9-WCA**

**Kamera Dual-Lens Tenda RH9-WCA Wi-Fi  
6MP**

**Maloprodajna cena: 8.790,00 RSD**

**Web cena: 8.390,00 RSD**

**Ušteda: 400,00 RSD**



## Specifikacija

### Kamera

Senzor slike 1/3" CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem

Dan i noć ICR tip

Podešavanje ugla Horizontalno: 0° do 260°

### Objektiv

Žižna daljina Fiksni: 4mmPT objektiv: 6mm

Otvor blende Fiksni: F1.6PT objektiv: F1.6

Vidno polje (FOV) **Fiksni:** Horizontalno: 82.3°, Vertikalno: 44.7°, Dijagonalno: 97.4° **PT objektiv:** Horizontalno: 51.8°, Vertikalno: 28.2°, Dijagonalno: 60.4°

### Osvetljenje

Pomoćno svetlo 6 IR svetala, 6 reflektora

Domet svetla Do 30 m / 100 ft (u zavisnosti od okruženja)

Talasna dužina IR 850nm

Noćni režim Pametni režim, Režim u punoj boji, Crno-beli režim

### Video

Video kodiranje Fiksni i PT objektiv: H.265, H.264

Glavna rezolucija 2304×1296, 1920×1080, 1280×720

Sekundarna rezolucija 640×360

Brzina kadrova 1-25 fps (pri 2304×1296: 1-18 fps), Podrazumevano: 18 fps

Bitrejt 512 kbps – 4096 kbps

Kontrola bitrejta CBR, VBR

### Audio

Format kodiranja G.711A, G.711U, AAC

Uzorkovanje 8 kHz

Komunikacija Dvosmerni audio, ulaz za glas

### Slika

Poboljšanje slike DWDR, BLC, HLC, 3D DNR

|                          |                                                                                        |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Maska privatnosti        | 4 zone                                                                                 |
| <b>Mreža</b>             |                                                                                        |
| Ethernet port            | 1 RJ45 (10/100 Mbps, automatska detekcija)                                             |
| ONVIF podrška            | Da                                                                                     |
| Protokoli                | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ARP, WebSockets |
| Klijent                  | TDSEE (mobilni), TDSEE STUDIO (PC)                                                     |
| Pregledač                | Prikaz uživo bez dodataka: Chrome, Edge, Opera                                         |
| <b>Pan &amp; Tilt</b>    |                                                                                        |
| Horizontalno             | 0° – 355°                                                                              |
| Vertikalno               | 0° – 90°                                                                               |
| Pozicije (preseti)       | 6                                                                                      |
| Patrola                  | Panoramska patrola, Patrola po tačkama                                                 |
| <b>Wi-Fi</b>             |                                                                                        |
| Antena                   | Ugrađena antena                                                                        |
| Standard                 | IEEE 802.11 b/g/n/ax                                                                   |
| Brzina prenosa           | Do 287 Mbps                                                                            |
| Širina kanala            | 20/40 MHz                                                                              |
| Modulacija               | DSSS / OFDM / OFDMA                                                                    |
| Frekventni opseg         | 2.4 GHz: 2412–2472 MHz (kanali CH1–CH13)                                               |
| Snaga prenosa            | <0.1 W (EIRP)                                                                          |
| Sigurnost                | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK                                             |
| <b>Alarmi</b>            |                                                                                        |
| Pametna detekcija        | Detekcija pokreta, ljudi, vozila, prelazak linije, upad u zonu (za oba objektiva)      |
| Pametna reakcija         | Zvuk i svetlosni alarm, sinhronizovano praćenje sa dva objektiva                       |
| Prilagodljiv zvuk        | 3 prilagodljiva audio zapisa                                                           |
| <b>Interfejsi</b>        |                                                                                        |
| Audio ulaz               | Ugrađeni mikrofon, podesiva jačina zvuka                                               |
| Audio izlaz              | Ugrađeni zvučnik, 76 dBA (na 1 m), podesiv nivo zvuka                                  |
| Skladištenje             | Slot za MicroSD karticu do 512 GB                                                      |
| Dugme za reset           | Podržano                                                                               |
| LED indikator            | Dvobojni (crveni i plavi)                                                              |
| <b>Opšte informacije</b> |                                                                                        |
| Materijal                | Plastika                                                                               |
| Napajanje                | 12V DC, 1A, Ø5.5mm & Ø2.1mm utikač                                                     |
| Dimenzije proizvoda      | 203 × 122 × 162 mm (8.0" × 4.8" × 6.4")                                                |
| Dimenzije paketa         | 240 × 145 × 193 mm (9.4" × 5.7" × 7.6")                                                |
| Težina proizvoda         | 527 g (1.16 lb)                                                                        |
| Težina sa paketom        | 802 g (1.77 lb)                                                                        |
| Stepen zaštite           | IP65                                                                                   |
| Način montaže            | Montaža na zid, plafon ili stub                                                        |
| Sertifikati              | CE, RoHS, FCC, RCM, UKCA                                                               |
| Radna temperatura        | -30°C do 60°C (-22°F do 140°F)                                                         |
| Temperatura skladištenja | -40°C do 70°C (-40°F do 158°F)                                                         |
| Vlažnost pri radu        | 10% – 95% RH (bez kondenzacije)                                                        |

Vlažnost pri  
skladištenju

3% – 95% RH (bez kondenzacije)

**Sadržaj paketa**

KameraAdapter za napajanje (kabl: 3m)Šablon za instalacijuDržač za montažuSet za  
montažuVodootporni kompletBrzi vodič za instalaciju

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.