

Kategorija: **Kamere IP**

Proizvođač: **Tenda**

**Set 4 kamere + snimač Tenda K4W-3TC HD
Video WiFi**

Maloprodajna cena: 25.990,00 RSD

Web cena: 25.990,00 RSD

Šifra: **K4W-3TC**



Specifikacija

Opis

Video i audio ulaz

IP video ulaz

IP video rezolucija

Ulazni protok

Video i audio izlaz

HDMI izlaz

VGA izlaz

Izlazni protok

Dekodiranje video i audio

Video format dekodiranja

Audio format dekodiranja

Rezolucija snimanja

Dekodiranje sposobnost

Tip strima

Upravljanje snimanjem

Režim snimanja

Režim reprodukcije

Sinhronizovana reprodukcija

Režim rezervne kopije

Upravljanje mrežom

Ethernet port

Mrežni protokol

Klijent

Web pregledač

Bežične specifikacije

Specifikacija

8 kanala

Do 3MP

60 Mbps

1 kanal, 2K (2560 × 1440)/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz

1 kanal, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, simultani HDMI/VGA izlaz

60 Mbps

H.265, H.264

G.711A, G.711U

3MP, 1080P, 720P, VGA, nHD, 4CIF, CIF

4 kanala @1080p (30 fps)

Video, video i audio

Normalan, alarm

Trenutni, kanal, fajl, oznaka

Do 8 kanala

USB uređaj

1 x RJ45, 10/100 Mbps automatska pregovaranja

HTTP, HTTPS, WebSockets, TCP/IP, IPv4, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, DDNS

TDSEE (mobilni), TDSEE STUDIO (PC)

Prikaz uživo bez dodatka: Chrome, Edge, Opera

Opis	Specifikacija
Bežični standard	IEEE 802.11b/g/n
Frekvencija	2.4 GHz
Antena	Dve spoljne antene
Brzina prenosa	Do 144 Mbps
HDD skladište	
HDD interfejs	1 x SATA 3.0
Kapacitet	Do 10 TB po HDD
Spoljni interfejsi	
USB port	1 x USB 2.0
Opšte	
Napajanje	12 V DC, 2 A
Dimenzije	200 mm × 200 mm × 48 mm (7.9" × 7.9" × 1.9")
Težina (bez HDD)	510 g (1.1 lb)
Sertifikati	SRRC, CE, FCC, RoHS, UKCA
Metod instalacije	Postavljanje na sto, zidno montiranje
Temperatura	
Radna temperatura	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Temperatura skladištenja	-30°C ~ 70°C (-22°F ~ 158°F)
Vlažnost	
Radna vlažnost	10% ~ 90% RH (bez kondenzacije)
Vlažnost skladištenja	5% ~ 95% RH (bez kondenzacije)
Kamera	
Senzor slike	CMOS 1/2.7"
Maksimalna rezolucija	2304 × 1296
Dan i noć	ICR tip
Digitalno smanjenje šuma	3D DNR
Digitalni široki dinamički opseg	Podrška
Kompenzacija svetlih tačaka (HLC)	Podrška
Kompenzacija pozadinskog svetla	Podrška
Dodatno osvetljenje	2 IR svetla, 2 reflektora
Infrared dodatna svetlost udaljenost	30 metara (zavisno od okoline)
Noćni režim	Pametni režim, režim u boji, crno-beli režim
Sočivo	
Tip sočiva	4 mm @ F1.6
Vidno polje (FOV)	Horizontalno 86.1°, vertikalno 46°, dijagonalno 104°
Video	
Video kodiranje formata	H.265, H.264
Glavni tok	20 fps (2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360)
Podtok	20 fps (640 × 360, 352 × 288)
Audio	
Audio kodiranje formata	G.711A, G.711U
Audio frekvencija uzorkovanja	8 kHz
Mrežno upravljanje	
Ethernet port	1 x RJ45, 10/100 Mbps automatska pregovaranja

Opis	Specifikacija
Bežične specifikacije	
Bežični standard	IEEE 802.11b/g/n
Frekvencija	2.4 GHz
Brzina prenosa	Do 144 Mbps
Antena	Dve spoljne antene
Pametna alarma	
Detekcija pokreta	Podrška
Detekcija ljudi	Podrška
Zvuk i svetlosni alarm	Podrška
Spoljni interfejs	
Audio ulaz	Ugrađeni mikrofon
Audio izlaz	Ugrađeni zvučnik
Dugme	1 x dugme za reset
LED indikator	1 x LED indikator sa dve boje (crvena i plava)
Opšte	
Napajanje	12 V DC, 1 A
Dimenzije	175 mm × 72 mm × 72 mm (6.9" × 2.9" × 2.9")
Težina	226 g (0.5 lb)
Stepen zaštite	IP66
Metod instalacije	Zidno i plafonsko montiranje
Sertifikati	CE, FCC, RoHS, UKCA
Temperatura	
Radna temperatura	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Temperatura skladištenja	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F)
Vlažnost	
Radna vlažnost	10% ~ 95% RH (bez kondenzacije)
Vlažnost skladištenja	3% ~ 95% RH (bez kondenzacije)
Komplet	
Dimenzije	305 mm × 305 mm × 280 mm (12.0" × 12.0" × 11.0")
Težina	4.0 kg (8.8 lb)
Sadržaj paketa	
Wi-Fi mrežni video snimač	1 kom
Adapter za napajanje (12 V 2 A)	1 kom
Komplet šrafova (za mrežni video snimač)	1 kom
Miš	1 kom
Brzi vodič za instalaciju	1 kom
Wi-Fi kamere	4 kom
Adapteri za napajanje (12 V 1 A)	4 kom
Komplet šrafova (za kamere)	1 kom
Šabloni za instalaciju	4 kom
Vodootporni kompleti	4 kom
Ethernet kabl	1 kom
Šrafčiger	1 kom
HDMI kabl	1 kom

Opis

Nalepnica za nadzor

Specifikacija

1 kom

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.