

Kategorija: **Ekstenderti**

Proizvođač: **TP - Link**

**Range Extender TP-Link RE705X Wi-Fi
6/AX3000/3000Mbps/GLAN/Mesh/2 eksterne
antene**

Maloprodajna cena: 9.590,00 RSD

Web cena: 9.590,00 RSD

Šifra: **RE705X**



Specifikacija

Specifikacija

HARDVERSKE KARAKTERISTIKE

Specifikacija	Opis
Interfejs	1 Gigabit Ethernet port
Dugmad	• WPS dugme • Reset dugme
Ulazno napajanje	100-240V~50/60Hz
Maksimalna potrošnja energije	13 W
Dimenzije (Š x D x V)	97 x 46 x 158 mm
Antene	2 spoljne antene

BEŽIČNE KARAKTERISTIKE

Bežični standardi	• IEEE 802.11a/n/ac/ax 5GHz • IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4GHz
Frekvencija	2.4GHz i 5GHz
Brzina signala	• 574 Mbps na 2.4GHz • 2402 Mbps na 5GHz
Radni režimi	Pojačivač dometa / Pristupna tačka
Osetljivost prijema	5GHz: 11a 6Mbps: -97dBm / 11a 54Mbps: -78dBm / 11ax HE20 MCS0: -96dBm / 11ax HE20 MCS11: -66dBm / 11ax HE40 MCS0: -93dBm / 11ax HE40 MCS11: -62dBm / 11ax HE80 MCS0: -90dBm / 11ax HE80 MCS11: -60dBm / 11ax HE160 MCS11: -58dBm 2.4GHz: 11g 6Mbps: -96dBm / 11g 54Mbps: -78dBm / 11ax HE20 MCS0: -96dBm / 11ax HE20 MCS11: -66dBm / 11ax HE40 MCS0: -93dBm / 11ax HE40 MCS11: -62dBm
Bežične funkcije	• Uključivanje/isključivanje bežičnog radija • DFS (potrebna najnovija verzija firmvera i hardvera) • Kontrola pristupa • Kontrola LED indikatora • Raspored napajanja • Podešavanje pokrivenosti Wi-Fi mreže
Bežična bezbednost	• WEP • WPA • WPA2 • WPA3
Snaga prenosa	CE: • 2.4GHz ≤ 16 dBm • 5GHz ≤ 21 dBm
Mesh tehnologija	EasyMesh-kompatibilan

OSTALO

Specifikacija	Opis
Mrežne usluge omogućene podrazumevano	Web server — upravljanje i konfiguracija uređaja putem weba (HTTP/HTTPS) • Port: 80/443, protokol: TCP DHCP server — dodela IP adresa (DHCP) • Port: 67, protokol: UDP Upravljanje putem aplikacije — podešavanje uređaja preko aplikacije • Port: 20001 (TCP) • Port: 20002 (UDP)
Sertifikacija	CE, RoHS
Sadržaj pakovanja	• Wi-Fi pojačivač dometa RE705X • Brzi vodič za instalaciju
Sistemske zahteve	Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX ili Linux; Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 ili drugi Java-kompatibilan pregledač
Okruženje	• Radna temperatura: 0°C~40°C (32°F~104°F) • Temperatura skladištenja: -40°C~70°C (-40°F~158°F) • Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije • Vlažnost pri skladištenju: 5%~90% bez kondenzacije

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.