Kategorija: **Ekstenderi**
Proizvođač: **TP - Link**

Šifra: **RE705X**

# Range Extender TP-Link RE705X Wi-Fi 6/AX3000/3000Mbps/GLAN/Mesh/2 eksterne antene



## Web cena: 10.990,00 RSD

Specifikacija

| Specifikacija | Opis |
|---|---|
| **HARDVERSKE KARAKTERISTIKE** | |
| Interfejs | 1 Gigabit Ethernet port |
| Dugmad | • WPS dugme • Reset dugme |
| Ulazno napajanje | 100–240V~50/60Hz |
| Maksimalna potrošnja energije | 13 W |
| Dimenzije (Š x D x V) | 97 × 46 × 158 mm |
| Antene | 2 spoljne antene |
| **BEŽIČNE KARAKTERISTIKE** | |
| Bežični standardi | • IEEE 802.11a/n/ac/ax 5GHz • IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4GHz |
| Frekvencija | 2.4GHz i 5GHz |
| Brzina signala | • 574 Mbps na 2.4GHz • 2402 Mbps na 5GHz |
| Radni režimi | Pojačivač dometa / Pristupna tačka |
| Osetljivost prijema | **5GHz:** 11a 6Mbps: -97dBm / 11a 54Mbps: -78dBm / 11ax HE20 MCS0: -96dBm / 11ax HE20 MCS11: -66dBm / 11ax HE40 MCS0: -93dBm / 11ax HE40 MCS11: -62dBm / 11ax HE80 MCS0: -90dBm / 11ax HE80 MCS11: -60dBm / 11ax HE160 MCS11: -58dBm **2.4GHz:** 11g 6Mbps: -96dBm / 11g 54Mbps: -78dBm / 11ax HE20 MCS0: -96dBm / 11ax HE20 MCS11: -66dBm / 11ax HE40 MCS0: -93dBm / 11ax HE40 MCS11: -62dBm |
| Bežične funkcije | • Uključivanje/isključivanje bežičnog radija • DFS (potrebna najnovija verzija firmvera i hardvera) • Kontrola pristupa • Kontrola LED indikatora • Raspored napajanja • Podešavanje pokrivenosti Wi-Fi mreže |
| Bežična bezbednost | • WEP • WPA • WPA2 • WPA3 |
| Snaga prenosa | CE: • 2.4GHz ≤ 16 dBm • 5GHz ≤ 21 dBm |
| Mesh tehnologija | EasyMesh-kompatibilan |
| **OSTALO** | |

| Specifikacija | Opis |
| --- | --- |
| Mrežne usluge omogućene podrazumevano | Web server — upravljanje i konfiguracija uređaja putem weba (HTTP/HTTPS) • Port: 80/443, protokol: TCP DHCP server — dodela IP adresa (DHCP) • Port: 67, protokol: UDP Upravljanje putem aplikacije — podešavanje uređaja preko aplikacije • Port: 20001 (TCP) • Port: 20002 (UDP) |
| Sertifikacija | CE, RoHS |
| Sadržaj pakovanja | • Wi-Fi pojačivač dometa RE705X • Brzi vodič za instalaciju |
| Sistemski zahtevi | Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX ili Linux; Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 ili drugi Java-kompatibilan pregledač |
| Okruženje | • Radna temperatura: 0℃~40℃ (32℉~104℉) • Temperatura skladištenja: -40℃~70℃ (-40℉~158℉) • Radna vlažnost: 10%~90% bez kondenzacije • Vlažnost pri skladištenju: 5%~90% bez kondenzacije |

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što prezicniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.