

Kategorija: **Intel matične ploče**

Proizvođač: **Gigabyte**

Šifra: **B760M DS3H WIFI**

**Maticna ploca 1700 Gigabyte B760M DS3H
WIFI6E Gen5 DDR5 HDMI/2xDP/M.2**

Maloprodajna cena: 19.990,00 RSD

Web cena: 18.990,00 RSD

Ušteda: 1.000,00 RSD



Specifikacija

CPU	LGA1700 socket: Podrška za 14., 13. i 12. generaciju Intel® Core™, Pentium® Gold i Celeron® procesora
L3 keš	Varira u zavisnosti od CPU-a
Čipset	Intel® B760 Express Čipset
Memorija	14. i 13. generacija Intel® Core™ i9/i7 procesora: Podrška za DDR5 7600(O.C.) do 4800 MT/s 13. generacija Intel® Core™ i5/i3 i 12. generacija Intel® Core™, Pentium® Gold i Celeron® procesora: DDR5 4800/4400 MT/s 4 x DDR5 DIMM utora, podrška do 256 GB (64 GB po DIMM-u) sistema Dvokanalna arhitektura memorije Podrška za ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memorijske module (rade u non-ECC režimu) Podrška za non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memorijske module Podrška za Extreme Memory Profile (XMP) memorijske module
Integrisana grafika	Intel® HD Graphics: 1 x HDMI port (4096x2160@60 Hz), 1 x DisplayPort (4096x2304@60 Hz), podrška za do 3 ekrana istovremeno
Audio	Realtek® Audio CODEC, High Definition Audio, 2/4/5.1/7.1-kanalna audio podrška Podrška za S/PDIF Out
LAN	Realtek® 2.5GbE LAN čip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
Bežična komunikacija	Intel® Wi-Fi 6E AX210, Bluetooth 5.3, podrška za 11ax 160MHz bežični standard
Proširivanje	1 x PCIe x16 slot (PCIe 5.0) i 2 x PCIe x1 slotovi (PCIe 3.0)
Skladišni interfejs	1 x M.2 (PCIe 4.0 x4/x2 SSD podrška), 4 x SATA 6Gb/s konektora, RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 podrška
USB portovi	1 x USB Type-C® port (USB 3.2 Gen 2), 5 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0/1.1 na poledini, 4 x USB 2.0/1.1 interno
Interni I/O konektori	1 x 24-pin ATX, 1 x 8-pin ATX 12V, 1 x CPU ventilator, 3 x sistem ventilator, 2 x RGB header, 2 x M.2 konektora
Pozadinski konektori	2 x USB 2.0/1.1, 1 x PS/2, 2 x antene, 1 x HDMI, 2 x DisplayPort, 1 x RJ-45, 3 x audio priključka

I/O kontroler	iTE® I/O kontroler čip
H/W praćenje	Detekcija napona, temperature, brzine ventilatora, protoka tečnosti za vodeno hlađenje, upozorenje na kvar ventilatora
BIOS	128 Mbit flash, AMI UEFI BIOS, PnP 1.0a, DMI 2.7, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
Jedinstvene funkcije	Podrška za GIGABYTE Control Center (GCC), Q-Flash, Q-Flash Plus, Smart Backup
Prateći softver	Norton® Internet Security (OEM verzija)
Operativni sistem	Podrška za Windows 11 64-bit, Windows 10 64-bit
Oblik ploče	Micro ATX, dimenzije: 24.4 cm x 24.4 cm

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.