

Kategorija: **AMD matične ploče**

Proizvođač: **Gigabyte**

**Matična ploča AM5 Gigabyte B850M EAGLE
WIFI 6E Ice DDR5 DP/HDMI/M.2**

Maloprodajna cena: 23.790,00 RSD

Web cena: 23.790,00 RSD

Šifra: **B850M EAGLE WIFI 6E**



Specifikacija

Procesorsko
ležište (socket) AMD AM5

Čipset AMD B850

Memorija

Tip memorije DDR5

Memorijski
slotovi 4

Podržane
memorije 6.000MT/s (O.C.), 7.200MT/s (O.C.), 7.000MT/s (O.C.), 6.800MT/s (O.C.), 6.600MT/s (O.C.),
6.400MT/s (O.C.), 6.200MT/s (O.C.), 5.200MT/s, 4.800MT/s, 7.600MT/s (O.C.), 5.600MT/s
(O.C.), 8.000MT/S (O.C.), 7.800MT/s (O.C.), 8.200MT/s (O.C.), 5.800MT/s (O.C.),
4.400MT/s, 7.400MT/s (O.C.), 7.950MT/s (O.C), 7.900MT/s (O.C)

Maksimalna
ukupna
memorija 256GB

Ostale osobine Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Podrška
za non-ECC UDIMM memory, Dual Channel, Podrška za AMD EXTended Profiles for
Overclocking (EXPO)

Slotovi

PCI Express
x16 slot 1x PCI Express 3.0 (x4 mode), 1x PCI Express 5.0/4.0 (x16 mode)

Skladišni interfejs

SATA priključci
(ukupno) 4

SATA priključci 4x SATA III 6.0Gbs

Broj M.2
slotova 2

Podržani M.2
formati 1x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 mod), 1x 2280 / 2580 / 22110 / 25110
(podrška za PCIe 4.0/5.0 x4/x2 mod)

RAID RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5

Mreža

Žična mreža (LAN)	1x Realtek 2.5Gb Ethernet
Model	Realtek RTL8852CE
Wi-Fi	Da
Wi-Fi standard	Wi-Fi 6E
Bluetooth	Da
Bluetooth verzija	5.3

Audio

Broj kanala	2/4/5.1/7.1
Model	Realtek
Napomena	High Definition

Priključci na zadnjem panelu

Broj DisplayPort priključaka	2
DisplayPort priključci	2x DisplayPort
Broj HDMI priključaka	1
HDMI priključci	1x HDMI
PS/2	1 (tastatura ili miš)
Ukupno USB priključaka	8
Ukupno USB-C priključaka	1
USB-A priključci	4x USB 2.0, 2x USB 5Gbps (3.2 Gen 1), 1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
USB-C priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	3x 3.5mm
Ostali priključci	1 x Q-Flash Plus button, 2x SMA antenna connectors (2T2R)

Unutrašnji priključci

Naponski priključci	1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector
USB-A	2 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 10Gbps port
Audio	1x Front panel audio, 1x Front panel header
Ostali priključci	1 x Clear CMOS jumper, 4 x SATA 6Gb/s, 1 x RGB LED strip header, 1 x CPU fan header, 1x CPU fan/water cooling pump header, 1 x reset jumper, 1x System Fan header, 2 x M.2 Socket 3, 1 x system fan/water cooling pump headers, 1 x Trusted Platform Module (TPM) header, 3x addressable RGB Gen2 LED strip headers, 1 x reset button
Napomena	Za iskorišćavanje određenih internih konektora potrebni su dodatni bracket-i ili priključci na kućištu

Ostale karakteristike

Podržane tehnologije	VRM heatsink design, Q-Flash Plus, Smart Backup, RGB Fusion, UEFI Bios, Norton Internet Security (OEM verzija), Voltage detection, Detekcija Temperature, Fan speed detection, Fan fail warning, Fan speed control, iTE I/O Controller Chip, AI Overclocking, GIGABYTE Control Center, Smart Fan 6, Water cooling flow rate detection, HWiNFO, HyperTune BIOS, X3D Turbo Mode, LAN bandwidth management software
----------------------	--

Fizičke karakteristike

Format microATX

Dimenzije 244mm x 244mm

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.