

Kategorija: **INTERAKTIVNI DISPLAY**

Proizvođač: **ViewSonic**

Interaktivna tabla 86 Viewsonic IFP8651

Maloprodajna cena: 499.990,00 RSD

Web cena: 499.990,00 RSD

Šifra: **IFP8651**



Specifikacija

Ekran

Veličina panela	86"
Tip panela	TFT LCD modul sa DLED pozadinskim osvetljenjem
Aktivna površina (mm)	1895,04 mm (H) x 1065,96 mm (V) (85,6")
Odnos stranica	16:9
Rezolucija	UHD 3840 x 2160
Boje	1,07 milijardi boja
Osvetljenost	400 nita (tipično)
Kontrast	1200:1 (tipično); 5000:1 (DCR)
Vreme odziva	6,5 ms
Uglovi gledanja	H = 178°, V = 178° (tipično)
Životni vek pozadinskog osvetljenja	Minimum 50.000 sati
Obrada površine	Tvrdoća 9H, AG + AF
Orijentacija	Horizontalna (Landscape)

Platforma

Procesor	Octa-Core CPU
RAM	16 GB
Interna memorija	128 GB

Dodir

Tip / tehnologija	Ultra Fine Touch tehnologija (IR prepoznavanje)
Rezolucija dodira	32767 x 32767
Broj tačaka dodira	EDLA / Android / Windows: 50 tačaka
Prepoznavanje dlana	Da

Ulazi (INPUT)

HDMI	x4 (Prednji x2: HDMI 2.1 sa CEC, HDCP; Zadnji x2: [HDMI 2.1 sa CEC, HDCP x1 + HDMI 2.1 sa CEC, HDCP, ARC x1])
RGB / VGA	x1
DisplayPort	x1
Audio ulaz	x1
RS232	x1
SD/SDHC	TF slot za karticu (Micro SD)
OPS	x1 PC slot

Izlazi (OUTPUT)

HDMI	x1 (HDMI 2.1, HDCP 1.x)
Audio	x1 (Line out)
SPDIF	x1 (optički)

LAN

RJ45	x2
------	----

USB

USB Type A	x5 (Prednji x2 i zadnji x2 USB 3.2 Gen 1, svi podržavaju SmartPort USB; zadnji x1 USB 2.0 za ažuriranje sistema)
USB Type B	x2 (Prednji x1 i zadnji x1, USB 3.2 Gen 1)
USB Type C	x3 (Prednji x1: USB 3.2 Gen 1, DP 1.2, Ethernet 100M, PD 65W; Zadnji x1: USB 3.2 Gen 1, DP 1.2, Ethernet 100M, PD 15W; Gornji x1: USB 3.2 Gen 1, PD 15W)

Zvučnici 25 W x 2 prednja soundbar + 20 W x 1 subwoofer

Mikrofon Ugrađeni mikrofon sa 8 elemenata

Gornja ploča za kameru Da

Kompatibilnost

RGB PC / HDMI PC 1920 x 1080 @ 60 Hz

HDMI 3840 x 2160

DisplayPort 3840 x 2160

Ugrađeni OS EDLA sertifikovan, Android 14

Priloženi softver

Osnovni softver za anotacije myViewBoard za Android

Profesionalni softver za anotacije myViewBoard za Windows (ugrađen u VPC)

Bežična prezentacija AirSync

Upravljanje uređajem Manager

ViewSonic Launcher Da

Posebne funkcije

All-in-one USB port USB 3.2 Gen 1 „SmartPort USB“ za sve kanale

LAN deljenje Jednostavno LAN deljenje između IFP-a i slot-in uređaja: 10/100/1000M

Senzor svetla	Da
NFC čitač	Da
Senzor olovke (Write Away)	Da

Napajanje

Napon	100-240 V AC \pm 10%
Potrošnja	U radu: 111,45 W; Isključeno: < 0,5 W

Ergonomija

Zidni nosač (VESA®)	800 x 600
------------------------	-----------

Radni uslovi

Temperatura	0°C do 40°C
Vlažnost	20% - 80% RH, bez kondenzacije

Dimenzije (Š x V x D)

Uređaj	1957 x 1177,6 x 85,5 mm
Pakovanje	2110 x 1304 x 225 mm

Težina

Neto	58,46 kg
Bruto	71,03 kg

Sertifikati i standardi

cTUVus, FCC, Energy Star 8.0, CE, EPEAT Silver, RoHS, REACH, WEEE i dr.

Energy Star verzija	8.0
EEL ocena	E

Sadržaj pakovanja

Napojni kabl, USB-C kabl, USB touch kabl, 2 olovke, uputstvo, RS232 adapter, stezaljke, nosač kamere, šrafovi, HDMI kabl, daljinski upravljač, AAA baterije, izjava o usklađenosti

Kompatibilni Slot-in PC modeli

VPCF5-W33-G1, VPC37-W53-G1, VPC35-W53-G1, VPC-A31-O1

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.