

Kategorija: **NAPAJANJA**  
Proizvođač: **Thermaltake**

**Napajanje 750W ThermalTake Smart SE BX1  
80+ Bronze - Bulk**

**Maloprodajna cena: 7.990,00 RSD**

**Web cena: 7.990,00 RSD**

Šifra: **PS-TTP-0750NNSABE-1**



### Specifikacija

P/N	PS-SPD-0750NNFABx-1
Snaga (W)	750 W
RGB ventilator	Ne
Format	ATX
Model	SPD-750AH2NKB   SPD-750AH2NLB   SPD-750AH2NCB
Tip	ATX 12V v2.3 i EPS v2.92
Maksimalna izlazna snaga	750 W
Boja	Crna
Dimenzije (Š / V / D)	150 mm (Š) × 86 mm (V) × 140 mm (D)
PFC (korekcija faktora snage)	Aktivni PFC
Signal „Power Good“	100-500 ms
Vreme zadržavanja (Hold Up Time)	> 16 ms pri 70% punog opterećenja
Ulazna struja	12 A maks.   6-15 A   10 A maks.
Opseg ulazne frekvencije	50-60 Hz   47-63 Hz   47-63 Hz
Ulazni napon	100 V - 240 V~
Radna temperatura	5°C do +40°C   5°C do +40°C   0°C do +40°C

Radna vlažnost	20%-85%, bez kondenzacije   20%-85%, bez kondenzacije   20%-90%, bez kondenzacije
Temperatura skladištenja	-40°C do +55°C   -40°C do +55°C   -40°C do +70°C
Vlažnost skladištenja	10%-95%, bez kondenzacije   10%-95%, bez kondenzacije   5%-95%, bez kondenzacije
Sistem hlađenja	12 cm ventilator sa hidrauličkim ležajem
Efikasnost	U skladu sa 80 PLUS® Bronze pri ulazu od 115 Vac
MTBF (srednje vreme između kvarova)	Minimum 100.000 sati
Bezbednosni sertifikati	CE / CB / TUV / UL / FCC / BSMI
PCI-E 6+2 pin	4

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.