

Kategorija: **SVIČEVI**

Proizvođač: **cudy**

**Svič 10/100/1000 5-port Cudy GS105P/ 4
PoE+ port 36W**

Maloprodajna cena: 3.190,00 RSD

Web cena: 3.190,00 RSD

Šifra: **GS105P**



Specifikacija

| | |
|---------------------------------|---|
| Model | GS105D 5.0 |
| Gigabit RJ45 portovi | 5 |
| LED indikatori | Power, Speed/Link/Act svakog porta |
| Priključci za napajanje | DC Jack |
| Brzina prenosa i udaljenost | Cat. 3+: 100 m @ 10 Mbps Cat. 5+: 100 m @ 100 Mbps Cat. 5e+: 140 m @ 1 Gbps |
| MAC Address tabela | 2048 |
| Maksimalni kapacitet switchinga | 10 Gbps |
| Maksimalna brzina prosleđivanja | 7.44 Mpps |
| Jumbo Frame | 9 KB |
| Packet buffer | 1 Mbit |
| Basic Power Saving | Da |
| Način napajanja | DC |
| Ulaz napajanja | 5V□0.55A |
| Adapter u paketu | Input: 100~240V~, 50/60Hz; Output: 5V□0.55A |
| Maksimalna potrošnja | 1.2 W |

| | |
|---------------------------|--|
| Potrošnja u praznom hodu | 0.2 W |
| Podržani 802.3 protokoli | 802.3x Flow Control, 802.3i 10BASE-T, 802.3u 100BASE-TX, 802.3ab 1000BASE-T |
| L2 funkcije | IGMP Snooping |
| EMS zaštita | IEC/EN 61000-4-2 Level 2 ESD: Kontakt 4kV, Vazduh 8kVIEC/EN 61000-4-5 Level 3 Surge: 2kV |
| Radna temperatura | 0 °C ~ 40 °C |
| Temperatura skladištenja | -40 °C ~ 70 °C |
| Radna vlažnost | 10% ~ 90% bez kondenzacije |
| Vlažnost pri skladištenju | 5% ~ 90% bez kondenzacije |
| Dimenzije | 88 × 52.5 × 24 mm |
| Težina | 57.1 g |
| Materijal kućišta | Plastika |
| Instalacija | Desktop, Wall-mount |
| Sadržaj pakovanja | GS105D, Power Adapter, Installation Guide |

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.