

Kategorija: **Kamere IP**

Proizvođač: **Tenda**

Šifra: **RP7 v2**

**Kamera Tenda RP7 4MP/QHD/360Night
Vision/MicroSD Slot/Smart tracking**

Maloprodajna cena: 3.512,00 RSD

Web cena: 3.512,00 RSD



Specifikacija

Kamera	Senzor slike	1/3" Progressive Scan CMOS senzor
	Dan/Noć	ICR tip
Objektiv	Žižna daljina	4 mm
	Otvor blende	F2.0
	Ugao gledanja (FOV)	Horizontalno: 83.3°, Vertikalno: 51.3°, Dijagonalno: 90.6°
Osvetljenje	Dodatno osvetljenje	2 IR diode
	Domet dodatnog osvetljenja	Do 10 m (u zavisnosti od okruženja)
	IR talasna dužina	850 nm
	Režim noćnog vida	Crno-beli režim
Video	Format video kompresije	H.265, H.264
	Rezolucija glavnog toka	2880 × 1620, 2560 × 1440, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720
	Rezolucija pomoćnog toka	640 × 360, 352 × 288, 320 × 240
	Broj frejmova	1-30 fps (podrazumevano 20 fps)
	Bit rate	512 kbps - 4096 kbps
	Kontrola protoka	CBR, VBR
Audio	Format audio kompresije	G.711A, G.711U, AAC
	Frekvencija uzorkovanja	8 kHz
	Audio komunikacija	Dvosmerni audio, poziv jednim dodirrom
Slika	Poboljšanje slike	DWDR, BLC, HLC, 3D DNR
	Privatne zone	4 zone
Mreža	Ethernet port	1 × RJ45, 10/100 Mbps auto-negotiation
	ONVIF	Podržano
	Protokoli	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, ARP

	Klijent aplikacija	TDSEE (mobilni telefon), TDSEE STUDIO (PC)
	Web pregledač	Chrome, Edge, Opera
Pan & Tilt	Opseg horizontalnog pomeranja	0°-355°
	Opseg vertikalnog pomeranja	-65°-90°
	Predefinisane pozicije	6
Wi-Fi	Patrola	Panoramska patrola, patrola po presetima
	Antena	Interna antena
	Bežični standard	IEEE 802.11 b/g/n/ax
	Brzina prenosa	Do 287 Mbps
	Širina kanala	20/40 MHz
	Modulacija	DSSS/OFDM/OFDMA
	Frekventni opseg	2.4 GHz: 2412-2472 MHz (CH1-CH13)
	Izlazna snaga	2.4 GHz: <0.1 W (EIRP)
	Bezbednost	64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Alarm	Pametna detekcija	Detekcija pokreta, sabotaže, osobe, plača
	Pametne radnje	Zvučni i svetlosni alarm, praćenje osobe
	DIY audio	3 prilagođena audio zapisa
Interfejs	Audio ulaz	Ugrađen mikrofon, podesiva jačina
	Audio izlaz	Ugrađen zvučnik, 73 dBA (alarm na 1 m), podesiva jačina
	Skladištenje	Ugrađen slot za Micro SD karticu, do 512 GB
	Reset dugme	Podržano
	LED indikator	Dvobojni (crvena i plava)
Opšte	Napajanje	5 V 1 A, Type-C priključak
	Materijal	Plastika
	Pametna integracija	Amazon Alexa
	Dimenzije proizvoda	103 × 88 × 88 mm
	Dimenzije pakovanja	100 × 100 × 165 mm
	Težina proizvoda	200 g
	Težina sa pakovanjem	370 g
	Način montaže	Postavljanje na sto, plafonska montaža
	Sertifikati	CE, RoHS, FCC, RCM, UKCA
	Radna temperatura	-10°C do 45°C
	Temperatura skladištenja	-40°C do 70°C
	Radna vlažnost	10% - 95% RH (bez kondenzacije)
	Vlažnost skladištenja	3% - 95% RH (bez kondenzacije)
Sadržaj pakovanja		Kamera, adapter za napajanje (kabl 1.5 m), šablon za montažu, nosač, set montažnog pribora, kratko uputstvo za instalaciju

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.