

Kategorija: **Klima uređaji**

Proizvođač: **Invertolux**

Šifra: **8605054711531**

Klima uređaj Invertolux inverter A++ ILX-12iWH-W wi-fi+grejač 12000btu

Maloprodajna cena: 35.999,00 RSD

Web cena: 35.999,00 RSD



Specifikacija

• Grejanje do -25°C • Grejač spoljne jedinice 150W • Integrisani WiFi modul • A++ energetska klasa hlađenja • SEER 6.10 • R32 rashladni gas • Tihi rad unutrašnje jedinice

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Osnovni podaci

Model: ILX-12iWH-W Kapacitet: 12000 BTU Rashladni gas: R32 Funkcije: Hlađenje i grejanje Klimatska zona: T1 Napajanje: 220-240V / 50Hz Tip uređaja: Split sistem Izvor napajanja: Spoljašnja jedinica Način upravljanja: Daljinski upravljač + WiFi

Hlađenje

Kapacitet hlađenja: 3500 W (660-3700 W) Ulazna snaga: 1190 W (250-1600 W) Struja: 5.5 A (1.1-9.6 A) EER: 2,94 SEER: 6,10 Energetska klasa hlađenja: A++

Grejanje

Kapacitet grejanja: 3500 W (660-3800 W) Ulazna snaga: 950 W (250-1600 W) Struja: 4.4 A (1.1-10.0 A) COP: 3,68 SCOP: 4,00 Energetska klasa grejanja: A+ (prosečna sezona) A+++ (topla sezona)

Potrošnja i performanse

Odvlaživanje: 1,1 L/h Maksimalna potrošnja: 1600 W Maksimalna struja: 10,0 A

Kompresor

Model: KSN98D21UEZ31 Tip: Rotacioni Brend: GMCC Kapacitet: 3065 W Ulazna snaga: 785 W Nominalna struja: 4,85 A Tip ulja: Ester ulje VG74 - 280 ml

UNUTRAŠNJA JEDINICA

Motor ventilatora

Brend: Welling / Broad-Ocean / LT / Tongde Izlazna snaga: 15 W Kondenzator: 1,2 µF Brzina motora: 1320 o/min

Isparivač

Broj redova: 2 Razmak cevi: 21 × 12,7 mm Završni materijal: Hidrofilni premaz Prečnik cevi: Φ7 mm Dimenzije: 612 × 252 × 25,4 mm

Ventilator

Prečnik unutrašnjeg ventilatora: Φ90,4 × 609 mm

Protok vazduha

550 / 500 / 450 / 400 m³/h

Nivo buke

42 / 40 / 38 / 36 / 23 dB(A)

Težina

Neto / bruto: 7,5 / 8,5 kg

Dimenzije

Unutrašnja jedinica (Š×V×D): 805 × 197 × 277 mm Dimenzije pakovanja (Š×V×D): 864 × 265 × 331 mm

SPOLJAŠNJA JEDINICA

Motor ventilatora

Model: ZKFN-25-10-16L Brend: Welling Izlazna snaga: 25 W Brzina: 900 o/min

Propeler

Prečnik: $\Phi 355 \times 138$ mm Broj lopatica: 3

Kondenzator

Broj redova: 1 Razmak cevi: $21 \times 18,2$ mm Završna obrada: Hidrofilna Prečnik cevi: $\Phi 7$ mm Dimenzije izmenjivača: $654 \times 506 \times 18,2$ mm

Nivo buke

52 dB(A)

Težina

Neto / bruto: 22,8 / 25,8 kg

Dimenzije

Spoljašnja jedinica (Š×V×D): $660 \times 530 \times 250$ mm Dimenzije pakovanja (Š×V×D): $768 \times 570 \times 326$ mm

Rashladne cevi

Tečna linija: $\Phi 6$ mm (1/4") Gasna linija: $\Phi 9,52$ mm (3/8") Maksimalna dužina cevi: 20 m Maksimalna visinska razlika: 15 m

Radna temperatura

Spoljašnja jedinica: Hlađenje: 16°C do 53°C Grejanje: -25°C do 30°C

Unutrašnja jedinica: Hlađenje: 17°C do 32°C Grejanje: 0°C do 30°C

Grejač spoljne jedinice: 150 W

Standardne funkcije

Brzo hlađenje i grejanje Soft start Rad u širokom opsegu napona Ultra niska frekvencija rada Automatski restart Automatski režim Sakriven LED displej 24h tajmer Samodijagnostika i zaštita Alarm greške Pametno odmrzavanje Samoočišćavanje Samoočišćavanje na 58°C Turbo režim Sleep režim ECO režim Tihi režim

Opcione funkcije

WiFi: Da Grejač spoljne jedinice: Da (150W)

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.