

Kategorija: **Klima uređaji**

Proizvođač: **Invertolux**

Šifra: **8605054711548**

Klima uređaj Invertolux inverter A++ ILX-18iWH-W wi-fi+grejač 18000btu

Web cena: 54.999,00 RSD



Specifikacija

R32 gas omogućava:

• Bolji prenos toplote • Veću energetske efikasnosti • Niži uticaj na životnu sredinu

Rezultat je brže hlađenje ljeti i stabilnije grejanje zimi.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Osnovni podaci

Model: ILX-18iWH-W Kapacitet: 18000 BTU Rashladni gas: R32 Funkcije: Hlađenje i grejanje Klimatska zona: T1 Napajanje: 220-240V / 50Hz Tip uređaja: Split sistem Izvor napajanja: Spoljašnja jedinica Način upravljanja: Daljinski upravljač + WiFi

Hlađenje

Kapacitet hlađenja: 5000 W (810-5300 W) Ulazna snaga: 1540 W (350-2400 W) Struja: 7.2 A (1.6-12.2 A) EER: 3,25 SEER: 6,10 Energetska klasa hlađenja: A++

Grejanje

Kapacitet grejanja: 5000 W (810-5300 W) Ulazna snaga: 1340 W (350-2450 W) Struja: 6.2 A (1.6-12.8 A) COP: 3,73 SCOP: 4,00 Energetska klasa grejanja: A+ (prosečna sezona) A+++ (topla sezona)

Potrošnja i performanse

Odvlaživanje: 1,8 L/h Maksimalna potrošnja: 2450 W Maksimalna struja: 12,8 A

Kompresor

Model: C-1RZ120H3BFATip: Rotacioni Brend: SANYO Ulazna snaga: 925 W Nominalna struja: 3,59 A Tip ulja: ALF68SZ ili ekvivalent - 400 ml

UNUTRAŠNJA JEDINICA

Motor ventilatora

Brend: Welling / Broad-Ocean / LT / Tongde Izlazna snaga: 25 W Kondenzator: 1,5 μ F Brzina motora: 1250 o/min

Isparivač

Broj redova: 2 Razmak cevi: 21 $\times$ 12,7 mm Materijal: Hidrofilni premaz Prečnik cevi: Φ 7 mm Dimenzije izmenjivača: 835 $\times$ 252 $\times$ 25,4 mm

Ventilator

Prečnik unutrašnjeg ventilatora: Φ 98 $\times$ 730 mm

Protok vazduha

800 / 750 / 700 / 650 m³/h

Nivo buke

45 / 43 / 41 / 39 / 28 dB(A)

Težina

Neto / bruto: 10,5 / 12,5 kg

Dimenzije

Unutrašnja jedinica (Š $\times$ V $\times$ D): 910 $\times$ 294 $\times$ 206 mm Dimenzije pakovanja (Š $\times$ V $\times$ D): 979 $\times$ 372 $\times$ 277 mm

SPOLJAŠNJA JEDINICA

Motor ventilatora

Model: ZKFN-37-10-3 / TDWZ37-A01Brend: Welling / Tongdelzlazna snaga: 78 WBrzina: 900 o/min

Propeler

Prečnik: $\Phi 400 \times 160$ mmBroj lopatica: 3

Kondenzator

Broj redova: 1Razmak cevi: $21 \times 18,2$ mmMaterijal: HidrofilniPrečnik cevi: $\Phi 7$ mmDimenzije izmenjivača: $840 \times 506 \times 18,2$ mm

Nivo buke

55 dB(A)

Težina

Neto / bruto: 32,5 / 35,0 kg

Dimenzije

Spoljašnja jedinica (Š×V×D): $780 \times 540 \times 260$ mmDimenzije pakovanja (Š×V×D): $890 \times 580 \times 350$ mm

Rashladne cevi

Tečna linija: $\Phi 6$ mm (1/4")Gasna linija: $\Phi 12,7$ mm (1/2")Maksimalna dužina cevi: 25 mMaksimalna visinska razlika: 15 m

Radna temperatura

Spoljašnja jedinica:Hlađenje: 16°C do 53°CGrejanje: -25°C do 30°C

Unutrašnja jedinica:Hlađenje: 17°C do 32°CGrejanje: 0°C do 30°C

Grejač spoljne jedinice: 150 W

Standardne funkcije

Brzo hlađenje i grejanjeSoft startRad u širokom opsegu naponaUltra niska frekvencija radaAutomatski restartAutomatski režimSakriven LED displej24h tajmerSamodijagnostika i zaštitaAlarm greškePametno odmrzavanjeSamoočišćavanjeSamoočišćavanje na 58°CTurbo režimSleep režimECO režimTihi režim

Opcione funkcije

WiFi: DaGrejač spoljne jedinice: Da (150W)

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.