

Kategorija: **AMD matične ploče**

Proizvođač: **Gigabyte**

**Maticna ploča AM5 Gigabyte B850 AORUS
STEALTH ICE DDR5 HDMI/M.2**

Web cena: 43.190,00 RSD

Šifra: **B850 AORUS STEALTH**



Specifikacija

Procesorsko ležište (socket)	AMD AM5
Čipset	AMD B850
Grafika	Upotreba grafike iz procesora
Tip memorije	DDR5
Memorijski slotovi	4
Podržane memorije	Podržava DDR5 memorije do 8.200MT/s (O.C.)
Maksimalna ukupna memorija	256GB
Ostale osobine	Podrška za Unbuffered ECC memoriju, Podrška za Extreme Memory Profile (XMP), Dvokanalni (Dual-channel) režim rada memorije, Podrška za non-ECC UDIMM memory, Podrška za AMD EXTended Profiles for Overclocking (EXPO)
PCI Express x16 slot	1x PCI Express 4.0 (x4 mode), 1x PCI Express 5.0 (x16 mode) / 4.0 (x8/x4 modes)
SATA priključci (ukupno)	2
SATA priključci	SATA III 6Gbps
Broj M.2 slotova	4
Podržani M.2 formati	1x 2280 / 2580 / 22110 / 25110 (podrška za PCIe 4.0/5.0 x4/x2 mod), 2x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0 x4/x2 mod), 1x 2280 / 22110 (podrška za PCIe 4.0/5.0 x4/x2 mod)
RAID	RAID 0, RAID 1, RAID 10, RAID 5
Žična mreža (LAN)	5GBase-T (Gigabit)

Model	Realtek
Wi-Fi	Da
Wi-Fi standard	IEEE 802.11ax, Realtek® Wi-Fi 7 RTL8922AE
Bluetooth	Da
Bluetooth verzija	5.4
Broj kanala	2/4/5.1/7.1
Model	Realtek ALC1220 Audio Codec
Napomena	High Definition, Podrška za S/PDIF izlaz, High-End Audio Capacitor
Broj HDMI priključaka	1
HDMI priključci	1x HDMI
Ukupno USB priključaka	11
Ukupno USB-C priključaka	1
USB-A priključci	2x USB 10Gbps (3.2 Gen 2), 4x USB 2.0, 4x USB 5Gbps (3.2 Gen 1)
USB-C priključci	1x USB 10Gbps (3.2 Gen 2)
RJ-45 (LAN)	1
Audio	2x 3.5mm
Ostali priključci	1 x optical S/PDIF, 2x SMA antenna connectors (2T2R)
Naponski priključci	1x 24-pin ATX main power connector, 1 x 8-pin ATX 12V power connector, 1 x 4-pin ATX 12V power connector
USB-A	2 x podrška za 1 USB 2.0 port, 1 x podrška za 1 USB 5Gbps port
USB-C	1 x podrška za 1 USB 20Gbps port
Audio	1x Front panel audio
Ostali priključci	1 x Clear CMOS jumper, 1 x RGB LED strip header, 1 x CPU fan header, 2 x SATA 6Gb/s, 1 x front panel header, 1 x Q-Flash Plus button, 1 x reset jumper, 1 x Power button, 1 x reset button, 1x CPU fan/water cooling pump header, 3x addressable RGB Gen2 LED strip headers, 2 x system fan/water cooling pump headers, 2 x temperature sensor headers, 1 x noise detection header, 1 x Trusted Platform Module header (For the GC-TPM2.0 SPI V2 module only), 4 x system fan headers, 4 x M.2 Socket 3 connectors
Podržane tehnologije	Q-Flash Plus, Norton Internet Security (OEM verzija), Voltage detection, Detekcija Temperature, Fan speed detection, Fan fail warning, Fan speed control, iTE I/O Controller Chip, AI Overclocking, GIGABYTE Control Center, Smart Fan 6, Water cooling flow rate detection, Smart Backup, RGB Fusion, HWiNFO, D5 Bionic Corsa, Aorus Ai Snatch, HyperTune BIOS, X3D Turbo Mode, Zenith Memory Performance, VRM Thermal Armor Advanced, WIFI EZ-Plug, M.2 Thermal Guard, UC BIOS, EZ-Debug Zone, PCIe EZ-Latch, Ultra Durable, AIO Fan Control, M.2 EZ-Flex Design, DriverBIOS
Format	ATX
Dimenzije	305mm x 244mm
Prava potrošača:	Zakonska saobraznost 2 godine + 1 godina dodatne komercijalne garancije uz garantnu izjavu proizvođača

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.