

Kategorija: **AMD matične ploče**

Proizvođač: **Gigabyte**

**Matična ploča AM5 Gigabyte B850 EAGLE Ice
DDR5 DP/HDMI/M.2**

Web cena: 23.990,00 RSD

Šifra: **4719331871680**



Specifikacija

Boja Bela

Tip procesora AMD

Podnožje AMD® AM5

Čipset AMD® B850

Format ploče Atx

Podržana memorija DDR5

Gaming Da

Ugrađen Wi-Fi Ne

Bluetooth Ne

Broj RAM slotova 4

Broj M.2 slotova 3

Broj PCIe slotova 4

Broj SATA slotova 4

Posebne funkcije

Podrška za GIGABYTE Control Center (GCC)

Dostupne aplikacije u okviru GCC mogu se razlikovati u zavisnosti od modela matične ploče. Podržane funkcije svake aplikacije takođe mogu varirati u zavisnosti od specifikacija matične ploče.

Ostalo Podrška za Q-FlashPodrška za Q-Flash PlusPodrška za Smart Backup

I/O kontroler: iTE I/O kontroler čip

H/W monitoring

Detekcija naponaDetekcija temperatureDetekcija brzine ventilatoraDetekcija protoka vodenog hlađenjaUpozorenje o kvaru ventilatoraKontrola brzine ventilatora

*Podrška za kontrolu brzine ventilatora (pumpe) zavisi od instaliranog ventilatora (pumpe).

Podržani procesori	AMD Socket AM5 za AMD Ryzen 9000 Series / 8000 Series / 7000 Series procesore
Memorija	4 x DDR5 DIMM slota, maksimalno do 256 GB (64 GB po slotu), DDR5 Podrška za brzine do: 8200 (OC) / 8000 (OC) / 7950 (OC) / 7900 (OC) / 7800 (OC) / 7600 (OC) / 7400 (OC) / 7200 (OC) / 7000 (OC) / 6800 (OC) / 6600 (OC) / 6400 (OC) / 6200 (OC) / 6000 (OC) / 5800 (OC) / 5600 (OC) / 5200 / 4800 / 4400 MT/s Dual channel arhitektura memorije Podrška za non-ECC nebufferisanu memoriju 1Rx8/2Rx8/1Rx16 Podrška za AMD EXPO i Extreme Memory Profile (XMP) memoriju Podržana frekvencija memorije i tipovi memorije zavise od konfiguracije procesora i memorije.
Slotovi za proširenje	1 x PCIe x16 slot (PCIEX16), integrisan u CPU:<i>AMD Ryzen 9000/7000 Series procesori podržavaju PCIe 5.0 x16 režimAMD Ryzen 8000 Series-Phoenix 1 procesori podržavaju PCIe 4.0 x8 režimAMD Ryzen 8000 Series-Phoenix 2 procesori podržavaju PCIe 4.0 x4 režim</i> PCIEX16 slot podržava samo grafičku kartu ili NVMe SSD. Ukoliko se koristi samo jedna grafička karta, potrebno je instalirati je u PCIEX16 slot. Chipset:1 x PCIe 4.0 x16 slot (x4 režim) (PCIEX4)2 x PCIe 3.0 x16 slot (x1 režim) (PCIEX1_1, PCIEX1_2) PCIEX1_1 i PCIEX1_2 slotovi dele propusni opseg sa SATA3 0 i SATA3 1 konektorima. SATA3 0/1 konektori nisu dostupni kada je uređaj instaliran u PCIEX1_1 ili PCIEX1_2 slot.
Skladište	3 x M.2 slot i 4 x SATA 6Gb/s portova CPU1 x M.2 slot (Key M), tip 22110/2280<i>AMD Ryzen 9000 / 7000 Series procesori podržavaju PCIe 5.0 x4/x2 režimAMD Ryzen 8000 Series-Phoenix 1 / Phoenix 2 procesori podržavaju PCIe 4.0 x4/x2 režim</i> 1 x M.2 slot (Key M), tip 22110/2280<i>AMD Ryzen 9000 / 7000 Series procesori podržavaju PCIe 4.0 x4/x2 režimAMD Ryzen 8000 Series-Phoenix 1 procesori podržavaju PCIe 4.0 x4/x2 režimAMD Ryzen 8000 Series-Phoenix 2 procesori podržavaju PCIe 4.0 x2 režim</i> Chipset1 x M.2 slot (Key M), tip 22110/2280, podržava PCIe 4.0 x2 režim4 x SATA 6Gb/s port RAID 0/1/5/10 podrška za NVMe SSD uređaje*RAID 0/1/10 podrška za SATA uređaje *RAID 5 je dostupan samo sa AMD Ryzen 9000 Series procesorima.
Mrežna karta	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
Zvučna karta	Realtek Audio CODECHigh Definition Audio2/4/5.1/7.1-channel Funkcionalnost audio priključka može se promeniti putem audio softvera. Za podešavanje 7.1-kanalnog audio izlaza potrebno je pristupiti audio softveru
USB	CPU:1 x USB-C port na zadnjem panelu sa podrškom za USB 3.2 Gen 12 x USB 3.2 Gen 2 porta (USB-A) na zadnjem panelu Chipset:1 x USB-C port sa podrškom za USB 3.2 Gen 1, dostupan preko internog USB headera4 x USB 3.2 Gen 1 porta (2 porta na zadnjem panelu, 2 porta dostupna preko internog USB headera)4 x USB 2.0/1.1 porta na zadnjem panelu Chipset + USB 2.0 Hub:4 x USB 2.0/1.1 porta dostupna preko internih USB headera
Konektori na zadnjoj strani	1 x USB-C 3.2 Gen 1 port2 x USB-A 3.2 Gen 2 port2 x USB-A 3.2 Gen 1 port4 x USB-A 2.0 port1 x DisplayPort*1 x HDMI port*1 x PS/2 combo port1 x LAN port1 x Q-Flash Plus dugme3 x Audio port * Stvarna podrška može varirati u zavisnosti od CPU-a
Interni konektori	1 x 24-pin ATX konektor napajanja1 x 8-pin ATX 12V konektor napajanja1 x 4-pin ATX 12V konektor napajanja1 x CPU Fan konektor1 x CPU Fan / vodeno hlađenje pump konektor3 x System Fan konektora1 x System Fan / vodeno hlađenje pump konektor3 x addressable RGB Gen2 LED strip headera1 x RGB LED strip header3 x M.2 Socket 3 konektora4 x SATA 6Gb/s konektora1 x front panel konektor1 x prednji audio konektor1 x USB-C konektor sa podrškom za USB 3.2 Gen 11 x USB 3.2 Gen 1 konektor2 x USB 2.0/1.1 konektora1 x Trusted Platform Module header (samo za GC-TPM2.0 SPI/GC-TPM2.0 SPI 2.0/GC-TPM2.0 SPI V2 module)1 x reset dugme1 x reset jumper1 x Clear CMOS jumper
BIOS	1 x 256 Mbit flashLicencirani AMI UEFI BIOSPnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0
NAV Min Price	22999

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.