

Kategorija: **Intel matične ploče**

Proizvođač: **Gigabyte**

Matična ploča 1851 Gigabyte B860M EAGLE V2

Maloprodajna cena: 18.990,00 RSD

Web cena: 18.990,00 RSD

Šifra: **B860M EAGLE V2**



Specifikacija

Podnožje	Intel® 1851
Čipset	Intel® B860
Format ploče	Micro ATX
Podržana memorija	DDR5
Bluetooth	Ne
Podržani procesori	LGA1851 socket: Podrška za Intel Core Ultra procesore L3 keš memorija varira u zavisnosti od procesora
Memorija	2 x DDR5 DIMM slota, maksimalni kapacitet 128 GB (64 GB po modulu). Podržane brzine memorije: 9066(OC) / 8800(OC) / 8600(OC) / 8400(OC) / 8266(OC) / 8200(OC) / 8000(OC) / 7950(OC) / 7900(OC) / 7800(OC) / 7600(OC) / 7400(OC) / 7200(OC) / 7000(OC) / 6800(OC) / 6600(OC) / 6400 / 5600 MT/s Dual channel arhitektura memorije. Podržani ECC un-buffered DIMM moduli (1Rx8 / 2Rx8), koji rade u non-ECC režimu. Podržani Non-ECC un-buffered DIMM moduli (1Rx8 / 2Rx8 / 1Rx16). Podržani Intel XMP memorijski profili. CPU i memorijska konfiguracija utiču na podržane tipove memorije, brzine i broj modula.
Slotovi za proširenje	CPU: 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 5.0 i radi u x16 režimu (PCIEX16) PCIEX16 slot može da podrži samo grafičku kartu ili NVMe SSD. Ako se ugrađuje samo jedna grafička karta, potrebno ju je instalirati u PCIEX16 slot. Chipset: 1 x PCI Express x16 slot, podržava PCIe 4.0 i radi u x4 režimu (PCIEX4)
Skladište	CPU: 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, tip 2280, podrška za PCIe 5.0 x4/x2 SSD) (M2A_CPU) Chipset: 1 x M.2 konektor (Socket 3, M key, tip 2280, podrška za PCIe 4.0 x4/x2 SSD) (M2P_SB) 4 x SATA 6Gb/s konektora Podrška za RAID 0, RAID 1, RAID 5 i RAID 10 za SATA uređaje za skladištenje podataka
Mrežna karta	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps)
Zvučna karta	Realtek Audio CODEC High Definition Audio 2/4/5.1/7.1-channel <i>Funkcionalnost audio priključka može se promeniti pomoću audio softvera. Za podešavanje 7.1-kanalnog zvuka potrebno je pristupiti audio softveru i izvršiti odgovarajuća podešavanja.</i> Podrška za S/PDIF izlaz

USB	Chipset: 1 x USB-C port sa USB 3.2 Gen 1 podrškom, dostupan preko internog USB hедера5 x USB 3.2 Gen 1 portova (3 porta na zadnjem panelu, 2 porta dostupna preko internog USB hедера)3 x USB 2.0/1.1 porta na zadnjem panelu Chipset + USB 2.0 Hub: 4 x USB 2.0/1.1 porta dostupna preko internog USB hедера
Konektori na zadnjoj strani	3 x USB-A 3.2 Gen 1 port3 x USB-A 2.0/1.1 port1 x HDMI port *1 x DisplayPort *1 x PS/2 tastatura/miš port1 x RJ-45 LAN port3 x Audio port* Stvarna podrška može varirati u zavisnosti od procesora.
Interni konektori	1 x 24-pin ATX glavni naponski konektor1 x 8-pin ATX 12V naponski konektor1 x priključak za CPU ventilator1 x priključak za CPU ventilator / pumpu za vodeno hlađenje1 x priključak za sistemski ventilator1 x priključak za sistemski ventilator / pumpu za vodeno hlađenje3 x Addressable RGB Gen2 LED hедера2 x M.2 Socket 3 konektora4 x SATA 6Gb/s konektora1 x header za prednji panel1 x audio header za prednji panel1 x S/PDIF izlazni header1 x USB Type-C header sa podrškom za USB 3.2 Gen 11 x USB 3.2 Gen 1 header2 x USB 2.0/1.1 hедера1 x Trusted Platform Module header (samo za GC-TPM2.0 SPI V2 modul)1 x header za serijski port1 x Q-Flash Plus dugme1 x reset jumper1 x Clear CMOS jumper
BIOS	1 x 256 Mbit flashLicencirani AMI UEFI BIOSPnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0 Podrška za GIGABYTE Control Center (GCC)Dostupne aplikacije u okviru GCC mogu se razlikovati u zavisnosti od modela matične ploče. Podržane funkcije svake aplikacije takođe mogu varirati u zavisnosti od specifikacija matične ploče. Podrška za Q-FlashPodrška za Q-Flash PlusPodrška za Smart Backup
Ostalo	I/O kontroler: iTE I/O kontrolerski čip H/W nadzor Detekcija naponaDetekcija temperatureDetekcija brzine ventilatoraDetekcija protoka vodenog hlađenjaUpozorenje na kvar ventilatoraKontrola brzine ventilatora Podrška za funkciju kontrole brzine ventilatora (pumpe) zavisi od ventilatora (pumpe) koji se koristi.
Boja	Crna
Brend	Gigabyte
Prava potrošača	Zakonska saobraznost 2 godine + 1 godina dodatne proizvođačke garancije uz garantnu izjavu proizvođača

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.