Kategorija: **Ruteri**
Proizvođač: **TP - Link**

Šifra: **BE25**

TP-Link Deco BE25 Mesh WiFi 7 sistem BE3600 (2 rutera u pakovanju)

Web cena: 28.990,00 RSD



Specifikacija

Standardi i protokoli	Wi-Fi 7IEEE 802.11be/ax/ac/n/a (5 GHz)IEEE 802.11be/ax/n/b/g (2.4 GHz)
Brzina Wi-Fi	BE36005 GHz: 2882 Mbps (802.11be)2.4 GHz: 688 Mbps (802.11be)
Domet	Šire pokrivanje celog domaTP-Link Mesh tehnologijaOpcioni Ethernet backhaul za povezivanje Deco jedinica
AI Mesh	Inteligentno učenje mrežnog okruženja za optimalan Wi-Fi
Antene	4× visokoperformansne interne antene
Kapacitet	Veoma visokDual-band (2 opsega)Raspodela uređaja po opsezima
OFDMA	Istovremena komunikacija sa više Wi-Fi 7 uređaja
Streamovi	4 stream-a
Režimi rada	Router režimAccess Point režim
Napredne funkcije	Multi-Link Operation (MLO)160 MHz kanal4K-QAMMulti-RUAlexa i Google Assistant podrška
Mrežna zaštita	SPI firewallKontrola pristupa
HomeShield	Zaštita IoT uređaja u realnom vremenuBlokiranje zlonamernih sajtovaIDS (prevencija upada)DDoS zaštitaSkeniranje mreže
Gost mreža	1× 5 GHz + 1× 2.4 GHzKontrola vremena i propusnog opsega
VPN server	OpenVPN, PPTP, L2TP/IPSec
VPN klijent	OpenVPN, PPTP, L2TP/IPSec
Enkripcija	WPA-PersonalWPA2-PersonalWPA3-Personal
Ethernet	2× 2.5 Gbps portova (po jedinici)WAN/LAN auto-sensing
Dugmad	ResetWPS
Napredne funkcije	Restart rasporedTapo/Kasa integracijaIoT mreža i izolacija uređajaStatičko rutiranjePrioritet čvorova i opsega
Protokoli	IPv4, IPv6
Roditeljska kontrola	YouTube restrikcijeSafeSearchprofilifilter sadržajavreme korišćenjabedtime/off timeizveštaji
WAN tipovi	Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP
QoS	HomeShield QoSprioritet po uređaju

Cloud	OTA ažuriranjaTP-Link IDDDNS
NAT	Port forwarding, UPnP
IPTV	IGMP Proxy, Snooping, Bridge, VLAN
DHCP	Rezervacija adresa, lista klijenata, server
Upravljanje	Deco aplikacija
Mrežne usluge	Web server (HTTP/HTTPS port 80/443)DNS (53 TCP/UDP)DHCP (67 UDP)App upravljanje (22, 20001, 30001 TCP, 20002 UDP)
Dimenzije	150 × 150 × 62 mm
Pakovanje	3-pack: 3 uređaja + adapteri + RJ45 + uputstvo2-pack: 2 uređaja + adapteri + RJ45 + uputstvo1-pack: 1 uređaj + adapter + RJ45 + uputstvo
Sertifikati	CE, FCC, RoHS
Radna temperatura	0°C ~ 40°C
Skladištenje	-40°C ~ 60°C
Vlažnost rada	10% ~ 90% RH
Vlažnost skladištenja	5% ~ 90% RH
Link proizvođača	LINK

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što prezicniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.