

Kategorija: **Ruteri**
 Proizvođač: **TP - Link**

Šifra: **BE25 (3 u pakovanju)**

**TP-Link Deco BE25 Mesh WiFi 7 sistem
 BE3600 (3 rutera u pakovanju)**

Maloprodajna cena: 34.990,00 RSD

Web cena: 34.990,00 RSD



Specifikacija

Standardi i protokoli	Wi-Fi 7 IEEE 802.11be/ax/ac/n/a (5 GHz) IEEE 802.11be/ax/n/b/g (2.4 GHz)
Brzina Wi-Fi	BE3600 5 GHz: 2882 Mbps (802.11be) 2.4 GHz: 688 Mbps (802.11be)
Domet	Šire pokrivanje celog doma TP-Link Mesh tehnologija Opcioni Ethernet backhaul za povezivanje Deco jedinica
AI Mesh	Intelligentno učenje mrežnog okruženja za optimalan Wi-Fi
Antene	4x visokoperformansne interne antene
Kapacitet OFDMA	Veoma visok Dual-band (2 opsega) Raspodela uređaja po opsezima Istovremena komunikacija sa više Wi-Fi 7 uređaja
Streamovi	4 stream-a
Režimi rada	Router režim Access Point režim
Napredne funkcije	Multi-Link Operation (MLO) 160 MHz kanal 4K-QAM Multi-RU Alexa i Google Assistant podrška
Mrežna zaštita	SPI firewall Kontrola pristupa
HomeShield	Zaštita IoT uređaja u realnom vremenu Blokiranje zlonamernih sajtova IDS (prevencija upada) DDoS zaštita Skeniranje mreže
Gost mreža	1x 5 GHz + 1x 2.4 GHz Kontrola vremena i propusnog opsega
VPN server	OpenVPN, PPTP, L2TP/IPSec
VPN klijent	OpenVPN, PPTP, L2TP/IPSec
Enkripcija	WPA-Personal WPA2-Personal WPA3-Personal
Ethernet	2x 2.5 Gbps portova (po jedinici) WAN/LAN auto-sensing
Dugmad	Reset WPS
Napredne funkcije	Restart raspored Tapo/Kasa integracija IoT mreža i izolacija uređaja Statičko rutiranje Prioritet čvorova i opsega
Protokoli	IPv4, IPv6
Roditeljska kontrola	YouTube restrikcije SafeSearch profil filter sadržaja vreme korišćenja bedtime/off time izveštaji
WAN tipovi	Dynamic IP, Static IP, PPPoE, PPTP, L2TP
QoS	HomeShield QoS Prioritet po uređaju

Cloud	OTA ažuriranjaTP-Link IDDDNS
NAT	Port forwarding, UPnP
IPTV	IGMP Proxy, Snooping, Bridge, VLAN
DHCP	Rezervacija adresa, lista klijenata, server
Upravljanje	Deco aplikacija
Mrežne usluge	Web server (HTTP/HTTPS port 80/443)DNS (53 TCP/UDP)DHCP (67 UDP)App upravljanje (22, 20001, 30001 TCP, 20002 UDP)
Dimenzije	150 × 150 × 62 mm
Pakovanje	3-pack: 3 uređaja + adapteri + RJ45 + uputstvo2-pack: 2 uređaja + adapteri + RJ45 + uputstvo1-pack: 1 uređaj + adapter + RJ45 + uputstvo
Sertifikati	CE, FCC, RoHS
Radna temperatura	0°C ~ 40°C
Skladištenje	-40°C ~ 60°C
Vlažnost rada	10% ~ 90% RH
Vlažnost skladištenja	5% ~ 90% RH
Link proizvođača	LINK

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.