

Kategorija: **Kamere IP**

Proizvođač: **TP - Link**

IP kamera TP-Link Tapo C615G KIT

Maloprodajna cena: 14.990,00 RSD

Web cena: 14.990,00 RSD

Šifra: **C615G KIT**



Specifikacija

Kategorija

KAMERA

| | |
|-----------------------|--|
| Senzor slike | 1/2.8" CMOS senzor sa progresivnim skeniranjem |
| Objektiv | Žižna daljina: 4 mm |
| Otvor blende | F1.6 |
| Ugao gledanja | 100,6° (dijagonalno), 84,4° (horizontalno), 44,3° (vertikalno) |
| Noćni vid | 850 nm IR LED |
| Noćni vid u boji | Da |
| Osvetljenje | 2x ugrađena reflektora |
| Interfejs i dugmad | 1x dugme za napajanje, 1x RESET dugme, 1x slot za microSD karticu (do 512 GB), 1x slot za Nano SIM karticu |
| Opseg rotacije/nagiba | Horizontalna rotacija: 340° (360° pokrivenost), vertikalni nagib: 90° (134° pokrivenost) |

SOLARNI PANEL

| | |
|-----------------------|--|
| Kapacitet povezivanja | Jedan solarni panel može biti povezan samo sa jednom kamerom |
| Izlazni priključak | USB Type-C |

VIDEO I AUDIO

| | |
|-----------------------|---|
| Maksimalna rezolucija | 2K 3 MP (2304 × 1296 px) |
| Broj frejmova | 15/20 fps |
| Digitalni zum | 10,8x |
| Prikaz uživo | Da |
| Poboljšanje slike | 3D DNR, WDR |
| Audio ulaz/izlaz | Ugrađeni mikrofoni i zvučnik |
| Audio komunikacija | Dvosmerna audio komunikacija sa poništavanjem šuma |
| Jačina sirene | 98,6 dBA (na udaljenosti 10 cm), 67,3 dBA (na udaljenosti 300 cm) |

SKLADIŠTENJE PODATAKA

| | |
|------------------|---|
| Lokalna memorija | Slot za microSD karticu na kameri (do 512 GB, kartica nije uključena) |
| Cloud skladište | Tapo Care Cloud usluga (potrebna pretplata) |

| Kategorija | Specifikacija |
|---|---|
| DETEKCIJA I OBAVEŠTENJA | |
| Senzor | Jedan senzor pokreta |
| AI detekcija | Detekcija pokreta, osoba, kućnih ljubimaca i vozila |
| Zone aktivnosti | Da |
| Obaveštenja | Sistemska obaveštenja, obaveštenja sa fotografijom (Tapo Care), obaveštenja sa video zapisima (Tapo Care) |
| MREŽA | |
| Mrežna povezanost | 4G povezivanje |
| Frekvencije | LTE-FDD: B1/3/5/7/8/20/28, LTE-TDD: B38/40/41 |
| BEZBEDNOST | |
| Sigurnost | SSL/TLS |
| NAPAJANJE | |
| Izvor napajanja | Ugrađena punjiva litijum-jonska baterija od 6.700 mAh |
| Solarni panel | Tapo A201 (uključen u pakovanje) |
| Adapter za napajanje | 5 V DC (nije uključen) |
| Ulazni napon adaptera | 100–240 V, 50/60 Hz |
| Izlazni napon adaptera | 5,0 V / 1,0 A (nije uključen) |
| Maksimalni napon punjenja solarnog panela | 5,2 V |
| Maksimalna snaga punjenja solarnog panela | 2,5 W |
| OPŠTE KARAKTERISTIKE | |
| Integracija sa pametnim sistemima | Google Assistant, Amazon Alexa |
| Otpornost na vremenske uslove | IP65 za kameru i solarni panel |
| Sistemske zahteve | Tapo aplikacija: iOS 12.0 ili noviji, Android 7.0 ili noviji |
| Mogućnosti montaže | Na plafon, zid ili stub (obujmice nisu uključene) |
| Radna temperatura | -20°C do 45°C |
| Temperatura skladištenja | -40°C do 60°C |
| Radna vlažnost | 10%–90% RH, bez kondenzacije |
| Vlažnost pri skladištenju | 0%–90% RH, bez kondenzacije |
| Temperatura punjenja | 0°C do 45°C |
| Dimenzije kamere | 130,88 × 116,09 × 84,06 mm |
| Dimenzije solarnog panela | 173,4 × 120,4 × 15,7 mm |
| SADRŽAJ PAKOVANJA | |
| Paket sadrži | Tapo C615G kamera, Tapo A201 solarni panel, nosač za solarni panel, poklopac baze, odvojiva antena, USB adapterski kabl, produžni kabl, šrafovi i tiplovi za montažu, 2 šablona za montažu, uputstvo za brzo pokretanje |
| Sertifikati | CE, NTRA, RCM, IP65 |

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.