

Kategorija: **Kamere IP**Proizvođač: **HikVision****IP Kamera Hikvision DS-2CD1341G2-LIU
4mm 4MP****Maloprodajna cena: 7.990,00 RSD****Web cena: 7.990,00 RSD**Šifra: **140050**

Specifikacija

Senzor slike	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Maksimalna rezolucija	2560 × 1440
Minimalno osvetljenje	U boji: 0,01 lx @ (F2.2, AGC uključen); Crno-belo: 0 lx sa IR osvetljenjem
Vreme ekspozicije	1/3 s do 1/100.000 s
Dan/noć režim	IR cut filter
Podешavanje ugla	Pan: 0°-360°, Tilt: 0°-75°, Rotacija: 0°-360°
Tip objektiva	Fiksni objektiv, opcije 2,8 mm i 4 mm
Žižna daljina i vidno polje	2,8 mm: horizontalno 104°, vertikalno 57°, dijagonalno 123°
Žižna daljina i vidno polje	4 mm: horizontalno 82°, vertikalno 45°, dijagonalno 98°
Nosač objektiva	M12
Tip blende	Fiksna
Otvor blende	F2.2
Dubina polja	2,8 mm: 0,9 m do ∞
Dubina polja	4 mm: 1,1 m do ∞
DORI vrednosti	2,8 mm: D=53 m, O=21 m, R=10 m, l=5 m
DORI vrednosti	4 mm: D=67 m, O=26 m, R=13 m, l=6 m
Tip dodatnog osvetljenja	IR i belo svetlo
Domet osvetljenja	Do 20 m
Pametno osvetljenje	Da
IR talasna dužina	850 nm
Glavni tok (50 Hz)	20 fps (2560 × 1440); 25 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Glavni tok (60 Hz)	20 fps (2560 × 1440); 24 fps (1920 × 1080, 1280 × 720)
Pomoćni tok (50 Hz)	25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)

Pomoćni tok (60 Hz)	24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)
Kompresija videa	Glavni tok: H.265+/H.265/H.264+/H.264; Pomoćni tok: H.265/H.264/MJPEG
Video protok	32 Kbps do 8 Mbps
H.264 profil	Baseline, Main, High
H.265 profil	Main
Kontrola protoka	CBR, VBR
ROI	1 fiksna oblast za glavni tok
Tip zvuka	Mono
Filtriranje šuma okoline	Da
Frekvencija uzorkovanja	8 kHz / 16 kHz
Audio kompresija	G.711ulaw / AAC-LC
Audio protok	64 Kbps (G.711ulaw); 16-64 Kbps (AAC-LC)
Protokoli	TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTCP, RTSP, NTP, IGMP, IPv4, IPv6, UDP, QoS, SNMP, DDNS
API	ONVIF (Profile S, T, G - samo -F model), ISAPI, SDK
Bezbednost	Zaštita lozinkom, složena lozinka, vodeni žig, HTTP autentifikacija (Basic/Digest), WSSE, dnevnik bezbednosnih događaja, autentifikacija hosta (MAC adresa)
Istovremeni pregled uživo	Do 6 kanala
Korisnici	Do 32 korisnika
Nivoi korisnika	Administrator, operater, korisnik
Klijentski softver	iVMS-4200, Hik-Connect
Veb pregledači	Chrome 80+, Firefox 80+, Edge 89+, IE11
WDR	Digitalni WDR
Odnos signal/šum	≥ 52 dB
Prebacivanje dan/noć	Dan, Noć, Automatski, Raspored
Poboljšanje slike	BLC, HLC, 3D DNR
Podešavanja slike	Zasićenje, osvetljenje, kontrast, oština, pojačanje, balans bele boje
Maska privatnosti	1 programabilna poligonalna maska
Ethernet	1 × RJ45 10/100 Mbps adaptivni port
Interna memorija	-F model: slot za microSD/microSDHC/microSDXC kartice do 512 GB
Ugrađeni mikrofon	Da, 1 mikrofon
Reset taster	Podržan kod -F modela
Osnovni događaji	Detekcija pokreta (prepoznavanje osobe), izuzeci
Akcije nakon događaja	Snimanje na karticu (-F), slanje e-pošte, obaveštenje nadzornom centru, pokretanje snimanja (-F), snimanje fotografije
LIU model	12 VDC ±25%, 0,42 A, max. 5 W, zaštita od obrnutog polariteta; PoE IEEE 802.3af Class 0, max. 6,5 W
LIUF model	12 VDC ±25%, 0,42 A, max. 5 W, zaštita od obrnutog polariteta; PoE IEEE 802.3af Class 3, max. 6,5 W
Materijal	Metal i plastika
Dimenzije	Ø110 mm × 89,2 mm
Dimenzije pakovanja	150 mm × 150 mm × 141 mm
Težina uređaja	Približno 345 g

Težina sa pakovanjem	Približno 588 g
Uslovi skladištenja	-30 °C do 45 °C, vlažnost do 95% (bez kondenzacije)
Radni uslovi	-30 °C do 45 °C, vlažnost do 95% (bez kondenzacije)
Jezici	Engleski, ukrajinski
Opšte funkcije	Heartbeat, anti-banding, ogledalo slike, zaštita lozinkom, reset lozinke putem e-pošte
EMC	CE-EMC, KC standardi
Bezbednost	CB: IEC 62368-1; CE-LVD: EN 62368-1
Zaštita životne sredine	RoHS, WEEE, REACH
Stepen zaštite	IP67 (IEC 60529:2013)

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.