

Kategorija: **Ruteri**
Proizvođač: **TP - Link**

Šifra: **4895252502480**

TP-Link Deco X10 Mesh WiFi 6 sistem
AX1500Mb/s(3 rutera u pakovanju)

Maloprodajna cena: 17.990,00 RSD

Web cena: 17.990,00 RSD



Specifikacija

BEŽIČNA MREŽA

Standardi i protokoli	Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a (5 GHz) IEEE 802.11n/b/g (2,4 GHz)
Wi-Fi brzine	AX1500 5 GHz: 1201 Mbps (802.11ax) 2,4 GHz: 300 Mbps (802.11n)
Wi-Fi domet	Kuća sa 1-2 spavaće sobe (1 uređaj) Kuća sa 2-4 spavaće sobe (2 uređaja) Kuća sa 3-5 spavaćih soba (3 uređaja) TP-Link Mesh tehnologija - opcionalna Ethernet veza između uređaja (Ethernet backhaul) omogućava povezivanje Deco jedinica radi besprekornog pokrivanja signalom. 2x interne antene - više antena formira niz za pojačavanje signala i pokrivanje većeg prostora. Beamforming - usmerava bežični signal ka povezanim uređajima radi većeg dometa Wi-Fi mreže.
Kapacitet Wi-Fi mreže	Visok Dvopojasni rad (Dual-Band) - raspoređuje uređaje na različite frekvencijske opsege radi optimalnih performansi. 2x2 MU-MIMO - istovremena komunikacija sa više MU-MIMO klijenata. OFDMA - istovremena komunikacija sa više Wi-Fi 6 uređaja. 4 prostorna toka (Streams) - dovoljno propusnog opsega za veliki broj povezanih uređaja.
Režimi rada	Režim rutera (Router Mode) Režim pristupne tačke (Access Point Mode)

BEZBEDNOST

Bezbednost mreže	SPI zaštitni zid (Firewall) Kontrola pristupa
Mreža za goste	1x mreža za goste (5 GHz) 1x mreža za goste (2,4 GHz)
Wi-Fi enkripcija	WPA-Personal WPA2-Personal WPA3-Personal

HARDVER

Ethernet portovi	2x Gigabit Ethernet porta po Deco jedinici Podrška za automatsko prepoznavanje WAN/LAN porta
Tasteri	Taster za resetovanje

SOFTVER

Mrežni protokoli	IPv4 IPv6
Roditeljska kontrola	Roditeljska kontrola Prilagođeni profili Profesionalna biblioteka filtera sadržaja Porodično vreme Vreme za spavanje Period bez interneta Nagrade za vreme korišćenja Rangiranje vremena provedenog na internetu Pauziranje interneta Nedeljni i mesečni izveštaji
Tipovi WAN veze	Dinamička IP adresa Statička IP adresa PPPoE PPTP L2TP
QoS	Prioritet saobraćaja po uređaju (QoS by Device)

Cloud usluge	OTA ažuriranje firmveraTP-Link IDDDNS
Prosleđivanje NAT-a	Prosleđivanje portova (Port Forwarding)UPnP
IPTV	IGMP ProxyIGMP SnoopingBridgeTag VLAN
DHCP	Rezervacija IP adreseLista DHCP klijenataDHCP server
DDNS	TP-Link
Upravljanje	Deco aplikacija

OSTALO

Mrežne usluge podrazumevano omogućene

Web server – upravljanje putem web interfejsa (HTTP/HTTPS)• Portovi: 80/443 (TCP)**DNS**• Port: 53 (TCP i UDP)**DHCP server** – dodela IP adresa• Port: 67 (UDP)**Upravljanje putem aplikacije**• Port: 22 (TCP)• Port: 20001 (TCP)• Port: 30001 (TCP)• Port: 20002 (UDP)

TEST PODACI

Snaga Wi-Fi predajnika

CE:<20 dBm (2,4 GHz)<30 dBm (5 GHz)**FCC:**<30 dBm (2,4 GHz)<30 dBm (5 GHz)

FIZIČKE KARAKTERISTIKE

Dimenzije (Š × D × V) 110 × 110 × 114 mm

Deco X10 (3-pack)• 3× Deco X10 jedinice• 1× RJ45 Ethernet kabl• 3× adaptera za napajanje• Vodič za brzu instalaciju**Deco X10 (2-pack)**• 2× Deco X10 jedinice• 1× RJ45 Ethernet kabl• 2× adaptera za napajanje• Vodič za brzu instalaciju**Deco X10 (1-pack)**• 1× Deco X10 jedinica• 1× RJ45 Ethernet kabl• 1× adapter za napajanje• Vodič za brzu instalaciju

Sadržaj pakovanja

OSTALO

Sistemske zahteve

Android 5.0 ili novijiiOS 9.0 ili noviji*Napomena: Minimalni sistemski zahtevi mogu biti ažurirani zajedno sa novim verzijama aplikacije, u skladu sa informacijama na zvaničnom sajtu.*

Sertifikati

CE, FCC, RoHS, JPA, JRF, VCCI, NCC, BSMI

Radni uslovi

Radna temperatura: 0°C do 40°C
Temperatura skladištenja: -40°C do 60°C
Radna vlažnost: 10%–90% (bez kondenzacije)
Vlažnost pri skladištenju: 5%–90% (bez kondenzacije)

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.