Kategorija: **Access Point**
Proizvođač: **cudy**

Šifra: **AP3600**

Wireless Access Point Cudy AP3600/BE3600 WiFI 7 2.5G/Plafonsko-zidno kućište

Web cena: 12.490,00 RSD



Specifikacija

Model	AP3600 1.0
Procesor	Četvorojezgarni ARM Cortex-A7, 2,0 GHz
Flash memorija	128 MB (1 Gbit) NAND
RAM memorija	512 MB (4 Gbit) DDR3L
Brzina Wi-Fi mreže (5 GHz)	Do 2882 Mbps
Brzina Wi-Fi mreže (2,4 GHz)	Do 688 Mbps
Prostorni tokovi (5 GHz)	2 prostorna toka (2 Spatial Streams)
Prostorni tokovi (2,4 GHz)	2 prostorna toka (2 Spatial Streams)
Wi-Fi antene	4 × interne antene
Maksimalno pojačanje antene (5 GHz)	5,5 dBi
Maksimalno pojačanje antene (2,4 GHz)	5,4 dBi
RF pojačivači	5 GHz: 2 × interni; 2,4 GHz: 2 × interni
Beamforming	Podržano
Domet	Maksimalno do 220 m u otvorenom prostoru sa minimalnim smetnjama. Stvarni domet zavisi od rasporeda prostorija i materijala zidova.
Performanse kroz zidove	Do dva drvena zida debljine manje od 10 cm ili jedan betonski zid debljine do 20 cm / dva betonska zida debljine do 10 cm
Mrežni portovi	1 × 2,5G RJ45; 1 × Gigabitni RJ45
Napomena za Ethernet	Podržava napajanje putem PoE-a
LED indikator	Sistemski LED indikator
Tasteri	Reset
Tipovi napajanja	DC priključak; PoE preko Ethernet porta
Načini napajanja	DC; Pasivni PoE; IEEE 802.3af/at PoE
Ulaz za napajanje	DC: 12 V □ 1 A; Pasivni PoE: 48–57 V □; IEEE 802.3af/at PoE

Adapter u pakovanju	Model AP3600: bez adaptera. Model AP3600_P: PoE adapter (ulaz 100–240 V AC, 50/60 Hz; izlaz 48 V DC, pasivni PoE)
Maksimalna potrošnja energije	10 W
Napredne funkcije	Hardverski Watchdog
EMC zaštita	ESD: kontakt 4 kV, vazduh 8 kV
Radni uslovi	Radna temperatura: 0 do 40 °C; Temperatura skladištenja: -40 do 70 °C; Radna vlažnost: 10–90% RH (bez kondenzacije); Vlažnost pri skladištenju: 5–95% RH (bez kondenzacije)
Sertifikati	FCC, CE
Način montaže	Zidna montaža; Plafonska montaža
Dimenzije	231,9 × 231,9 × 57,1 mm
Težina proizvoda	435 g
Sadržaj pakovanja	AP3600; Komplet za montažu; Uputstvo za instalaciju; PoE adapter (samo model AP3600_P); Ethernet kabl (samo model AP3600_P)
Težina maloprodajnog pakovanja	843 g
Dimenzije maloprodajnog pakovanja	310 × 238 × 73 mm
Broj uređaja u transportnoj kutiji	10
Neto težina transportne kutije	8,5 kg
Bruto težina transportne kutije	9,4 kg
Dimenzije transportne kutije	49,5 × 38,7 × 33,2 cm
Kompatibilni proizvodi	C200P 1.0, C500P 1.0
Kompatibilna dodatna oprema	POE400H 1.0, POE200H 1.0, POE52-30W 1.0, POE48-18W 1.0
Napomena	Prilikom izbora dodatne opreme proverite kompatibilnost, jer pojedini modeli možda neće omogućiti maksimalnu brzinu koju uređaj podržava.

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što prezicniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u

svakom trenutku.