

Kategorija: **SVIČEVI**Proizvođač: **cudy**Šifra: **GS1026PS2****Svič 10/100/1000 24-port Cudy****GS1026PS2/24 PoE+/2x Uplink/2x SFP/300W****Maloprodajna cena: 19.490,00 RSD****Web cena: 19.490,00 RSD**

## Specifikacija

Model	GS1026PS2 3.0
SFP slotovi	2 × 1.25G SFP
Gigabit RJ45 portovi	26 × Gigabit RJ45
PoE RJ45 portovi	24 porta (portovi #1-#24)
Maksimalna snaga po PoE portu	Do 30 W
PoE standardi	IEEE 802.3af / IEEE 802.3at
Napomena za PoE	Podržana inteligentna raspodela energije; automatsko isključivanje poslednjeg povezanog uređaja kada se prekorači budžet snage
Oklopljeni RJ45 portovi	Podržani
Extend režim	Portovi #17-#24
VLAN režim	Portovi #1-#24
LED indikatori	Napajanje; PoE status svakog porta; Link/ACT svakog Ethernet porta; PoE Max status
Fizička dugmad	Extend On/Off; VLAN On/Off; PoE Watchdog On/Off; PoE LED On/Off
Napomena za PoE Watchdog	Automatski resetuje uređaje koji su neaktivni 5 minuta; ne preporučuje se za uređaje sa auto-update funkcijom
Maksimalna brzina i udaljenost (bakarni kabl)	Cat.3+: 10 Mbps do 100 m; Cat.5+: 100 Mbps do 100 m; Cat.5e+: 1 Gbps do 100 m; Cat.5e+: 10 Mbps do 250 m
Napomena za 250 m	Dostupno samo na Extend portovima kada je Extend režim aktiviran
Optički prenos	Zavisi od SFP modula
MAC tabela	2048 adresa
Kapacitet komutacije	56 Gbps
Brzina prosleđivanja paketa	41,664 Mpps
Jumbo Frame	Do 15 KB
Bafer paketa	3 Mbit
Tip napajanja	AC ulaz
Ulaz za napajanje	100-240 V AC, 50/60 Hz

Napajanje (PSU)	300 W
Maksimalna potrošnja bez PoE	20 W
IEEE 802.3 standardi	802.3i (10BASE-T); 802.3u (100BASE-TX); 802.3ab (1000BASE-T); 802.3z (1000BASE-X); 802.3x Flow Control; 802.3af; 802.3at
Upravljanje PoE	Inteligentno upravljanje energijom
Ventilatori	1 x ventilator
Napomena za hlađenje	Pametno hlađenje - brzina ventilatora se automatski prilagođava potrošnji
Uzemljenje	Trožilni priključak
EMC zaštita	ESD: kontakt 6 kV, vazduh 8 kV; prenaponska zaštita (napajanje DM 2 kV, CM 4 kV; RJ45 CM 4 kV)
Radni uslovi	Radna temperatura: 0 do 40 °C; Temperatura skladištenja: -40 do 70 °C; Radna vlažnost: 10-90% RH (bez kondenzacije); Vlažnost skladištenja: 10-95% RH (bez kondenzacije)
Dimenzije	440 x 180 x 44 mm
Težina proizvoda	2349 g
Materijal kućišta	Metal
Način montaže	Desktop; Rackmount uz nosače
Sadržaj pakovanja	GS1026PS2; Kabl za napajanje; Komplet za montažu; Uputstvo za instalaciju

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.