

Kategorija: **AMD matične ploče**

Proizvođač: **Gigabyte**

**Maticna ploča AM5 Gigabyte B850 AORUS
STEALTH DDR5 HDMI/M.2**

Maloprodajna cena: 42.990,00 RSD

Web cena: 42.990,00 RSD

Šifra: **B850 A STEALTH**



Specifikacija

Kategorija	Specifikacija (srpski)
Procesor (CPU)	AMD Socket AM5, podrška za AMD Ryzen™ 9000, 8000 i 7000 seriju procesora. Za najnoviju listu podržanih procesora pogledati GIGABYTE sajt.
Čipset	AMD B850
Memorija	Podrška za DDR5 module brzine 4400–8200 MT/s (OC). 4 × DDR5 DIMM slota, maksimalno 256 GB (4 × 64 GB). Dvokanalna (Dual Channel) arhitektura memorije. Podrška za non-ECC, unbuffered DIMM module (1Rx8, 2Rx8, 1Rx16). Podrška za AMD EXPO™ i Intel XMP profile za overklok memorije.
Integrisana grafika	Integrisana AMD Radeon™ grafika (zavisno od procesora). 1 × HDMI izlaz do 4096 × 2160 @ 60 Hz. HDMI 2.1, HDCP 2.3 i HDR podrška.
Audio	Realtek® ALC1220 audio kodek. HD Audio (2.0 / 4.0 / 5.1 / 7.1 kanala). Podrška za DSD audio preko Line-Out priključka. Optički S/PDIF izlaz.
Mreža (LAN)	Realtek® 5GbE Ethernet (5 Gbps / 2.5 Gbps / 1 Gbps / 100 Mbps).
Bežična mreža	Realtek® Wi-Fi 7 RTL8922AE. Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax/be (2.4 / 5 / 6 GHz). Bluetooth 5.4. Podrška za 11be 160 MHz standard. Wi-Fi 7 zahteva Windows 11 SV3.
PCI Express slotovi	1 × PCIe x16 (CPU). Ryzen 9000/7000: PCIe 5.0 x16. Ryzen 8000 Phoenix 1: PCIe 4.0 x8. Ryzen 8000 Phoenix 2: PCIe 4.0 x4. 1 × PCIe x16 fizički slot (PCIe 4.0 x4 preko čipseta).

Kategorija	Specifikacija (srpski)
M.2 i skladištenje	4 × M.2 Socket 3 priključka. M2A_CPU: PCIe 5.0 x4/x2 (Ryzen 7000/9000), PCIe 4.0 (Ryzen 8000). M2B_CPU: PCIe 5.0 x4/x2 (Ryzen 7000/9000), PCIe 4.0 (Ryzen 8000 Phoenix 1). M2C_SB i M2D_SB: PCIe 4.0 x4/x2 preko čipseta. 2 × SATA 6 Gb/s porta. RAID 0, 1, 5 i 10 za NVMe SSD (RAID 5 samo Ryzen 9000). RAID 0 i RAID 1 za SATA uređaje.
USB portovi	Zadnji panel: 1 × USB-C (USB 3.2 Gen2). 2 × USB 3.2 Gen2 Type-A. 4 × USB 3.2 Gen1. 4 × USB 2.0. Interni priključci: 1 × USB-C (USB 3.2 Gen2x2). 1 × USB 3.2 Gen1 header. 2 × USB 2.0 headera (4 porta).
Interni konektori	24-pin ATX napajanje. 8-pin + 4-pin CPU napajanje. 1 × CPU FAN. 1 × CPU FAN / Pumpa za vodeno hlađenje. 4 × SYS FAN. 2 × SYS FAN / Pumpa. 3 × ARGB Gen2 konektora. 1 × RGB konektor. 4 × M.2 priključka. 2 × SATA. Front panel konektor. Front audio konektor. USB-C header (USB 3.2 Gen2x2). USB 3.2 Gen1 header. 2 × USB 2.0 headera. Noise Detection header. TPM header (GC-TPM2.0 SPI V2). Q-Flash Plus dugme. Power dugme. Reset dugme. Reset jumper. 2 × konektora za temperaturne senzore. Clear CMOS jumper.
Zadnji panel	1 × HDMI. 2 × Wi-Fi antenska konektora. 1 × USB-C (USB 3.2 Gen2). 2 × USB 3.2 Gen2 Type-A. 4 × USB 3.2 Gen1.

Kategorija	Specifikacija (srpski)
	4 × USB 2.0. 1 × RJ-45 (5 GbE LAN). 1 × optički S/PDIF izlaz. 2 × audio priključka.
I/O kontroler	iTE® I/O Controller.
Hardverski nadzor	Praćenje napona, temperature, brzine ventilatora i protoka vodenog hlađenja. Upozorenje pri kvaru ventilatora. Kontrola brzine ventilatora/pumpe.
BIOS	512 Mbit Flash. AMI UEFI BIOS. PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7, ACPI 5.0.
Posebne funkcije	GIGABYTE Control Center (GCC). Q-Flash. Q-Flash Plus. Smart Backup.
Priloženi softver	Norton® Internet Security (OEM verzija).
Operativni sistem	Windows 11 (64-bit).
Format ploče	ATX, dimenzije 30,5 × 24,4 cm.

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.