Kategorija: **SVIČEVI**
Proizvođač: **TP - Link**

Šifra: **1210002600705**

Svič 10/100/1000 24-port TP-Link Omada ES224G Easy Managed

Web cena: 16.990,00 RSD



Specifikacija

HARDVERSKE KARAKTERISTIKE	
Interfejs	• 24 × 10/100/1000 Mbps RJ45 porta• Automatsko pregovaranje (Auto-Negotiation)• Auto MDI/MDIX
Broj ventilatora	Bez ventilatora (Fanless)
Način montaže	• Stolna (Desktop)• Montaža u rek ormar (Rackmount)
Fizička sigurnosna brava	✔
Napajanje	100–240 V AC, 50/60 Hz
Dimenzije (Š × D × V)	294 × 140 × 44 mm
Zaštita od prenapona	±6 kV
PERFORMANSE	
Kapacitet komutacije	48 Gbps
Brzina prosleđivanja paketa	35,7 Mpps
Tabela MAC adresa	8K
Bafer memorija za pakete	4 Mbit
Jumbo okvir (Jumbo Frame)	15 KB
SOFTVERSKE KARAKTERISTIKE	
Kvalitet usluge (QoS)	• QoS po portu / 802.1p / DSCP• 8 prioritetnih redova• Režim raspoređivanja prioriteta – WRR (Weighted Round Robin)• Podešavanje težine redova• Kontrola propusnog opsega (ograničenje brzine po portu)• Kontrola olujnog saobraćaja (Storm Control)• Više režima kontrole (kbps/pps)• Kontrola Broadcast / Multicast / Unknown Unicast saobraćaja
L2 funkcije	• Statička agregacija linkova (Static Link Aggregation)• Sprečavanje petlji (Loop Prevention) / Detekcija povratne petlje (Loopback Detection)• Kontrola protoka (802.3x Flow Control)• Preslikavanje portova (Port Mirroring)• Jedan-na-jedan, više-na-jedan, ulazni/izlazni/oba smera• Statistika portova• Status preslikavanja portova• Statistika saobraćaja• 802.1ab LLDP

L2 Multicast	• IGMP Snooping (v1/v2/v3)• Fast Leave
VLAN	• MTU VLAN• VLAN po portu (Port-Based VLAN)• 802.1Q Tag VLAN• Maksimalno 32 VLAN grupe• 4K VLAN ID (VID)
Metod prenosa	Store-and-Forward
UPRAVLJANJE	
Omada aplikacija	Da. Zahteva korišćenje Omada hardverskog kontrolera, Omada Cloud kontrolera ili Omada softverskog kontrolera.
Centralizovano upravljanje	• Omada Cloud-Based Controller• Omada Hardware Controller• Omada Software Controller
Pristup preko oblaka	Da. Zahteva Omada hardverski, cloud ili softverski kontroler.
Zero-Touch Provisioning	Da. Zahteva Omada Cloud-Based Controller.
Funkcije upravljanja	• Web grafički interfejs (GUI)• DHCP klijent• Dijagnostika kablova• Automatsko otkrivanje uređaja• Grupna konfiguracija• Grupno ažuriranje firmvera• Jedinstvena konfiguracija
OSTALO	
Sertifikati	FCC, CE, RoHS
Sadržaj pakovanja	• ES224G svič• Kabl za napajanje• Gumene nožice• Nosači za montažu u rek• Šrafovi• Uputstvo za instalaciju
Radni uslovi	• Radna temperatura: −5 °C do +50 °C• Temperatura skladištenja: −40 °C do +70 °C• Radna vlažnost: 10%–90% (bez kondenzacije)• Vlažnost pri skladištenju: 5%–90% (bez kondenzacije)

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što prezicniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.