

Kategorija: **AMD matične ploče**

Proizvođač: **Gigabyte**

Matična ploča Gigabyte AM5 X870 GAMING WIFI6

Web cena: 28.990,00 RSD

Šifra: **4719331865399**



Specifikacija

Procesor (CPU)	AMD Socket AM5, podrška za AMD Ryzen™ 9000, 8000 i 7000 seriju procesora. (Najnovija lista podržanih procesora dostupna je na GIGABYTE sajtu.)
Čipset	AMD X870
Memorija (RAM)	Podrška za DDR5 memoriju brzina 4400-8200 MT/s (OC). 4 × DDR5 DIMM slota, maksimalno 256 GB (4 × 64 GB). Dvokanalna (Dual Channel) arhitektura. Podrška za non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 module. Podrška za AMD EXPO™ i Intel XMP profile. <i>(Podržane brzine i konfiguracije zavise od procesora i memorijskih modula.)</i>
Integrisana grafika	AMD Radeon™ Graphics (zavisno od procesora). 2 × USB4 Type-C sa DisplayPort izlazom do 3840 × 2160 @ 240 Hz (DP 1.4, HDR). 1 × HDMI 2.1 izlaz do 4096 × 2160 @ 60 Hz (HDCP 2.3, HDR).
Audio	Realtek® HD Audio CODEC, High Definition Audio, podrška za 2.0 / 4.0 / 5.1 / 7.1 kanala.
Mreža (LAN)	Realtek® 2.5GbE Ethernet (2.5 Gbps / 1 Gbps / 100 Mbps).
Bežična mreža	Realtek® Wi-Fi 6 RTL8851BE (PCB rev. 1.0). Podrška za Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax (2.4 i 5 GHz), Bluetooth 5.3, 802.11ax 80 MHz.
PCI Express slotovi	1 × PCIe x16 (CPU): Ryzen 9000/7000 – PCIe 5.0 x16; Ryzen 8000 Phoenix 1 – PCIe 4.0 x8; Ryzen 8000 Phoenix 2 – PCIe 4.0 x4. Slot podržava grafičku kartu ili NVMe SSD. Čipset: 2 × PCIe x16 fizička slota koji rade u PCIe 3.0 x1 režimu.
Skladište (Storage)	3 × M.2 Socket 3: M2A_CPU (PCIe 5.0 x4/x2 ili PCIe 4.0 x4/x2, zavisno od CPU), M2B_SB (PCIe 4.0 x4/x2), M2C_SB (PCIe 4.0 x2). 4 × SATA 6 Gb/s porta. RAID 0/1/5/10 za NVMe (RAID 5 samo na Ryzen 9000). RAID 0/1/10 za SATA uređaje.
USB portovi	Zadnji panel: 2 × USB4 Type-C, 1 × USB 3.2 Gen2 Type-A, 3 × USB 3.2 Gen1 Type-A, 4 × USB 2.0. Interni konektori: 1 × USB-C (USB 3.2 Gen2x2), 1 × USB 3.2 Gen1 header, 4 × USB 2.0 headera.
Interni konektori	24-pinski ATX, 8-pinski + 4-pinski CPU napajanje, CPU FAN, CPU/Water Pump, 4 × SYS FAN, 3 × ARGB Gen2 headera, 1 × RGB header, 4 × SATA, 3 × M.2, Front Panel, Front Audio, USB-C header, USB 3.2 Gen1 header, 4 × USB 2.0 headera, TPM header, Reset jumper, Clear CMOS jumper.
Zadnji panel	Q-Flash Plus dugme, 2 × SMA priključka za Wi-Fi antene, 1 × HDMI, 2 × USB4 Type-C (DisplayPort), 1 × USB 3.2 Gen2 Type-A, 3 × USB 3.2 Gen1, 4 × USB 2.0, 1 × RJ-45 LAN, 3 × audio priključka.
I/O kontroler	iTE® I/O Controller Chip.
Hardverski nadzor	Praćenje napona, temperature, brzine ventilatora, protoka tečnosti u vodenom hlađenju, upozorenje na kvar ventilatora i kontrola brzine ventilatora/pumpe.

BIOS	256 Mbit Flash, AMI UEFI BIOS, podrška za PnP 1.0a, DMI 2.7, WfM 2.0, SM BIOS 2.7 i ACPI 5.0.
Posebne funkcije	GIGABYTE Control Center (GCC), Q-Flash, Q-Flash Plus, Smart Backup.
Priložen softver	Norton® Internet Security (OEM verzija), softver za upravljanje propusnim opsegom LAN mreže (<i>usluga ukinuta od strane proizvođača softvera</i>).
Operativni sistem	Podrška za Windows 11 (64-bit).
Format ploče	ATX, dimenzije 30,5 × 24,4 cm.

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.