

Kategorija: **Kamere IP**

Proizvođač: **Dahua**

Kamera Dahua DH-H3D-3F

Web cena: 7.990,00 RSD

Šifra: **DH-H3D-3F**



Specifikacija

Kamera (2,8 mm + 6 mm)

Objektiv	Fiksni objektiv
Senzor slike	1/3,2" CMOS
Maks. rezolucija	2304 (H) × 1296 (V)
Domet osvetljenja	Do 30 m (98,43 ft) (IR)
Broj osvetljivača	2 (IR LED)
Podešavanje ugla	0° do 15°
Tip objektiva	Fiksna žižna daljina
Žižna daljina	2,8 mm
Maks. otvor blende	F2.0
Vidno polje	H: 90°; V: 50°; D: 105°

PT objektiv

Senzor slike	1/3,2" CMOS
Maks. rezolucija	2304 (H) × 1296 (V)
Domet osvetljenja	Do 50 m (164,04 ft) (IR)Do 40 m (131,23 ft) (toplo svetlo)
Broj osvetljivača	2 (IR LED); 1 (toplo svetlo)
Podešavanje ugla	Pan: 0° do 349°Tilt: -5° do 90°
Tip objektiva	Fiksna žižna daljina
Žižna daljina	6 mm
Maks. otvor blende	F1.6
Vidno polje	H: 44°; V: 24°; D: 52°

Inteligentne funkcije

Detekcija ljudi	Da
Detekcija kućnih ljubimaca	Da

Kamera (3,6 mm + 3,6 mm)	Objektiv	Fiksni objektiv
	Senzor slike	1/3,2" CMOS
	Maks. rezolucija	2304 (H) × 1296 (V)
	Domet osvetljenja	Do 30 m (98,43 ft) (IR)
	Broj osvetljivača	2 (IR LED)
	Podešavanje ugla	0° do 15°
	Tip objektiva	Fiksna žižna daljina
	Žižna daljina	3,6 mm
	Maks. otvor blende	F2.0
	Vidno polje	H: 79°; V: 43°; D: 94°
PT objektiv	Senzor slike	1/3,2" CMOS
	Maks. rezolucija	2304 (H) × 1296 (V)
	Domet osvetljenja	Do 30 m (98,43 ft) (IR)Do 30 m (98,43 ft) (toplo svetlo)
	Broj osvetljivača	2 (IR LED); 1 (toplo svetlo)
	Podešavanje ugla	Pan: 0° do 349°Tilt: -5° do 90°
	Tip objektiva	Fiksna žižna daljina
	Žižna daljina	3,6 mm
	Maks. otvor blende	F2.0
	Vidno polje	H: 79°; V: 43°; D: 94°
	Kompresija videa	H.265
Audio i video	Brzina prikaza video zapisa	Glavni tok: 2304 × 1296 @ 15 fpsPomoćni tok: 640 × 360 @ 15 fps <i>Navedene vrednosti predstavljaju maksimalne brzine kadrova svakog toka; kod više tokova vrednosti zavise od ukupnog kapaciteta kodiranja.</i>
	Brzina prenosa videa	H.265: 512 kbps-4096 kbps
	Dan/noć	Automatski (ICR) / u boji / crno-belo
	WDR	DWDR
	Detekcija pokreta	Da
	Rotacija slike	0° / 180°
	Ugrađeni mikrofoni	Da, ugrađeni mikrofoni
	Ugrađeni zvučnik	Da, ugrađeni zvučnik
	Kompresija zvuka	G.711a
	Mrežni port	RJ-45 (10/100 Base-T)
Mreža	Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax; 2,4-2,4835 GHz, 2,4 G, EIRP ≤20 dBm i 5,15-5,25 GHz, 5 G, EIRP ≤23 dBm @ 5150-5250 MHz
	Uparivanje putem Wi-Fi mreže	Bluetooth uparivanje

Funkcije	Memorija	Micro SD kartica (podržano do 256 GB)
	Softver za upravljanje	DMSS
	Mobilna aplikacija	iOS; Android
	Alarm za neuobičajen zvuk	Da
Opšti podaci	Režim privatnosti	Da
	Sertifikati	CE
	Napajanje	5 V DC
	Potrošnja energije	Osnovna: 2,3 W Maks.: 5,2 W (prijem toka + IR + PT rotacija)
	Radna temperatura	-10 °C do +45 °C
	Radna vlažnost	≤95% relativne vlažnosti, bez kondenzacije
	Materijal kućišta	Plastika
	Dimenzije proizvoda	Φ80,9 mm × 125,7 mm
	Neto težina	233 g

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.