

Kategorija: **AMD matične ploče**
Proizvođač: **Biostar**

Šifra: **4712960688780**

Matična ploča AM4 Biostar A520MHP 2.0
VGA/HDMI/M.2

Web cena: 7.990,00 RSD



Specifikacija

Čipset	AMD A520
Podržani procesori (CPU)	• Podržava AMD Ryzen™ serije 5000 / 5000G / 4000G / 3000 / 3000G procesore. • Podržava za buduće AMD Ryzen procesore putem ažuriranja BIOS-a. • Spisak podržanih procesora dostupan je na sajtu proizvođača.
Memorija (RAM)	AMD Ryzen 5000 (Vermeer): DDR4 Dual Channel do 4266+ MHz (OC), 4133 (OC), 4000 (OC), 3800 (OC), 3600 (OC), 3200, 2933, 2667, 2400, 2133 MHz. AMD Ryzen 5000G (Cezanne): DDR4 Dual Channel do 4400+ MHz (OC), 4266 (OC), 4133 (OC), 4000 (OC), 3800 (OC), 3600 (OC), 3200, 2933, 2667, 2400, 2133 MHz. AMD Ryzen 3000 (Matisse): DDR4 Dual Channel do 4266+ MHz (OC), 4133 (OC), 4000 (OC), 3800 (OC), 3600 (OC), 3200, 2933, 2667, 2400, 2133 MHz. AMD Ryzen 4000G/3000G (Renoir): DDR4 Dual Channel do 4400+ MHz (OC), 4266 (OC), 4133 (OC), 4000 (OC), 3800 (OC), 3600 (OC), 3200, 2933, 2667, 2400, 2133 MHz. • 2 × DDR4 DIMM slota. • Maksimalno 64 GB RAM-a. • Podržani moduli: 8 GB, 16 GB i 32 GB (non-ECC). • Spisak kompatibilnih memorijskih modula dostupan je na sajtu proizvođača.
Integrirana grafika	Zavisno od ugrađenog procesora. Podržava DirectX 12 i HDCP.
Skladište podataka	• 1 × M.2 (M Key) slot. • Podržava M.2 2260 i 2280 SSD. • PCIe 3.0 x4 (32 Gb/s) NVMe/AHCI SSD. • SATA III (6 Gb/s) M.2 SSD. • 4 × SATA III (6 Gb/s) porta. • Podržava AHCI i RAID 0, 1 i 10. • Specifikacije zavise od korišćenog procesora.
Mreža (LAN)	Realtek RTL8111H Gigabit Ethernet. 10/100/1000 Mb/s, automatsko pregovaranje brzine, Half/Full Duplex.
Audio	Realtek ALC897. 7.1-kanalni HD Audio, Hi-Fi (prednji izlaz).
USB priključci	• 4 × USB 3.2 Gen1 (2 pozadi + 2 preko internog konektora). • 8 × USB 2.0 (4 pozadi + 4 preko internih konektora).
Slotovi za proširenje	Za Ryzen 5000/3000: 1 × PCIe 3.0 x16 (x16 ili x4/x4/x4/x4). Za Ryzen 5000G/4000G/3000G: 1 × PCIe 3.0 x16 (x16 ili x8/x4/x4). Čipset AMD A520: 2 × PCIe 3.0 x1. Brzina i raspodela PCIe linija zavise od procesora.
Zadnji panel (Rear I/O)	• 1 × PS/2 za tastaturu/miš. • 1 × VGA. • 1 × HDMI. • 1 × LAN. • 2 × USB 3.2 Gen1. • 4 × USB 2.0. • 3 × audio priključka.
Interni konektori	• 4 × SATA III 6 Gb/s. • 1 × USB 3.2 Gen1 header (za 2 USB porta). • 2 × USB 2.0 headera (ukupno 4 USB porta). • 1 × 8-pinski CPU naponski konektor. • 1 × 24-pinski ATX naponski konektor. • 1 × CPU FAN. • 1 × SYS FAN. • 1 × Front Panel. • 1 × Front Audio. • 1 × Clear CMOS. • 1 × COM (serijski) header. • 1 × Speaker header.
Dimenzije	Micro-ATX format. 190 × 235 mm (19,0 × 23,5 cm).

**Podržani
operativni
sistemi**

Windows 10 (64-bit) i Windows 11 (64-bit).Proizvođač zadržava pravo izmene podrške za operativne sisteme bez prethodne najave.

**Sadržaj
pakovanja**

• 1 × SATA kabl. • 1 × I/O Shield. • 1 × DVD sa drajverima. • 1 × Kratko uputstvo (Quick Guide). • 1 × M.2 nosač (M.2 Anchor).

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.