Kategorija: **AMD matične ploče**
Proizvođač: **Biostar**

Šifra: **AA52TM4S**

Matična ploča AM4 Biostar A520MHP 2.0 VGA/HDMI/M.2

Web cena: 7.990,00 RSD



Specifikacija

Čipset	AMD A520
Podržani procesori (CPU)	• Podržava AMD Ryzen™ serije 5000 / 5000G / 4000G / 3000 / 3000G procesore.• Podrška za buduće AMD Ryzen procesore putem ažuriranja BIOS-a.• Spisak podržanih procesora dostupan je na sajtu proizvođača.
Memorija (RAM)	**AMD Ryzen 5000 (Vermeer):** DDR4 Dual Channel do 4266+ MHz (OC), 4133 (OC), 4000 (OC), 3800 (OC), 3600 (OC), 3200, 2933, 2667, 2400, 2133 MHz.**AMD Ryzen 5000G (Cezanne):** DDR4 Dual Channel do 4400+ MHz (OC), 4266 (OC), 4133 (OC), 4000 (OC), 3800 (OC), 3600 (OC), 3200, 2933, 2667, 2400, 2133 MHz.**AMD Ryzen 3000 (Matisse):** DDR4 Dual Channel do 4266+ MHz (OC), 4133 (OC), 4000 (OC), 3800 (OC), 3600 (OC), 3200, 2933, 2667, 2400, 2133 MHz.**AMD Ryzen 4000G/3000G (Renoir):** DDR4 Dual Channel do 4400+ MHz (OC), 4266 (OC), 4133 (OC), 4000 (OC), 3800 (OC), 3600 (OC), 3200, 2933, 2667, 2400, 2133 MHz.• 2 × DDR4 DIMM slota.• Maksimalno 64 GB RAM-a.• Podržani moduli: 8 GB, 16 GB i 32 GB (non-ECC).• Spisak kompatibilnih memorijskih modula dostupan je na sajtu proizvođača.
Integrisana grafika	Zavisno od ugrađenog procesora.Podržava DirectX 12 i HDCP.
Skladište podataka	• 1 × M.2 (M Key) slot.• Podržava M.2 2260 i 2280 SSD.• PCIe 3.0 x4 (32 Gb/s) NVMe/AHCI SSD.• SATA III (6 Gb/s) M.2 SSD.• 4 × SATA III (6 Gb/s) porta.• Podržava AHCI i RAID 0, 1 i 10.• Specifikacije zavise od korišćenog procesora.
Mreža (LAN)	Realtek RTL8111H Gigabit Ethernet.10/100/1000 Mb/s, automatsko pregovaranje brzine, Half/Full Duplex.
Audio	Realtek ALC897.7.1-kanalni HD Audio, Hi-Fi (prednji izlaz).
USB priključci	• 4 × USB 3.2 Gen1 (2 pozadi + 2 preko internog konektora).• 8 × USB 2.0 (4 pozadi + 4 preko internih konektora).
Slotovi za proširenje	**Za Ryzen 5000/3000:** 1 × PCIe 3.0 x16 (x16 ili x4/x4/x4/x4).**Za Ryzen 5000G/4000G/3000G:** 1 × PCIe 3.0 x16 (x16 ili x8/x4/x4).**Čipset AMD A520:** 2 × PCIe 3.0 x1.Brzina i raspodela PCIe linija zavise od procesora.
Zadnji panel (Rear I/O)	• 1 × PS/2 za tastaturu/miš.• 1 × VGA.• 1 × HDMI.• 1 × LAN.• 2 × USB 3.2 Gen1.• 4 × USB 2.0.• 3 × audio priključka.
Interni konektori	• 4 × SATA III 6 Gb/s.• 1 × USB 3.2 Gen1 header (za 2 USB porta).• 2 × USB 2.0 headera (ukupno 4 USB porta).• 1 × 8-pinski CPU naponski konektor.• 1 × 24-pinski ATX naponski konektor.• 1 × CPU FAN.• 1 × SYS FAN.• 1 × Front Panel.• 1 × Front Audio.• 1 × Clear CMOS.• 1 × COM (serijski) header.• 1 × Speaker header.
Dimenzije	Micro-ATX format.190 × 235 mm (19,0 × 23,5 cm).

Podržani operativni sistemi	Windows 10 (64-bit) i Windows 11 (64-bit).Proizvođač zadržava pravo izmene podrške za operativne sisteme bez prethodne najave.
Sadržaj pakovanja	• 1 × SATA kabl.• 1 × I/O Shield.• 1 × DVD sa drajverima.• 1 × Kratko uputstvo (Quick Guide).• 1 × M.2 nosač (M.2 Anchor).

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što prezicniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.