

Kategorija: **Kamere IP**

Proizvođač: **TP - Link**

Wi-Fi nadzorna kamera TP-Link Tapo C220

Web cena: 5.190,00 RSD

Šifra: **C220**



Specifikacija

Senzor slike	1/3" progresivni senzor bez Starlight tehnologije
Objektiv - žižna daljina	4 mm
Objektiv - otvor blende	F2.0
Vidno polje	89,7° dijagonalno, 76,2° horizontalno, 41,3° vertikalno
Noćni vid	Infracrvena LED dioda od 850 nm, domet do 12 m
Osvetljenje	Nije navedeno
Kompatibilnost sa habom (Hub)	Nije navedena
Interfejs i dugmad	1 × RESET dugme; 1 × slot za MicroSD karticu, do 512 GB
Opseg horizontalnog pomeranja (Pan)	Mehanički opseg 340° (pokrivenost od 360°)
Opseg vertikalnog pomeranja (Tilt)	Mehanički opseg 70° (pokrivenost od 111,3°)
Kompatibilnost huba sa uređajima	Nije navedena
Kapacitet povezivanja huba	Nije naveden
Interfejs i dugmad huba	Nije navedeno
Maksimalna rezolucija	2560 × 1440 piksela

Broj sličica u sekundi	15 / 20 / 25 / 30 fps (podrazumevano 15 fps)
Kompresija videa	H.264
Pregled uživo (Live View)	Da
Poboljšanje slike	3D DNR (digitalno smanjenje šuma), BLC (kompenzacija pozadinskog osvetljenja)
Audio ulaz i izlaz	Ugrađeni mikrofoni i zvučnik
Audio komunikacija	Dvosmerna audio komunikacija sa poništavanjem buke
Jačina sirene	99 dB (mereno na udaljenosti od 10 cm)
Lokalno skladištenje	MicroSD kartica u kameri, kapaciteta do 512 GB
Skladištenje u oblaku	Tapo Care usluga skladištenja u oblaku (potrebna je pretplata)
Senzor	Nije navedeno
AI detekcija	Detekcija pokreta; detekcija osoba; detekcija prelaska linije; detekcija pokušaja neovlašćenog pristupa kameri; detekcija plača bebe; detekcija vozila; detekcija kućnih ljubimaca; detekcija mjaukanja; detekcija laveža; detekcija lomljenja stakla
Zone aktivnosti	Da
Obaveštenja	Sistemska obaveštenja; sistemska obaveštenja sa snimkom (uz Tapo Care uslugu)
Mrežno povezivanje	Povezivanje putem Wi-Fi mreže
Bežični standardi	IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi 2,4 GHz
Ethernet priključak	Nije dostupan / nije naveden
RTSP	Da
ONVIF	Da
Bezbednosne funkcije	Mašinsko učenje na uređaju; AES enkripcija od 128 bita sa SSL/TLS protokolima; WPA/WPA2-PSK
Izvor napajanja	Adapter za napajanje 9 V DC
Ulazni napon	100–240 V, 50/60 Hz
Izlazni napon	9 V, 0,6 A (DC)
Pametna integracija	Google Assistant, Amazon Alexa, Samsung SmartThings
Otpornost na vremenske uslove	Nije navedena
Način montaže	Postavljanje na ravnu površinu ili montaža na plafon
Radna temperatura	0 °C do 40 °C
Temperatura skladištenja	–20 °C do 70 °C
Radna vlažnost	10–90% relativne vlažnosti, bez kondenzacije
Vlažnost pri skladištenju	5–90% relativne vlažnosti, bez kondenzacije

Temperatura punjenja	Nije navedena
Dimenzije (Š × D × V)	85,4 × 86,8 × 117,7 mm
Sadržaj pakovanja – specifikacija kamere	Tapo C220 kamera; adapter za napajanje; kratko uputstvo za početak rada; zavrtnji za montažu; tiplovi za montažu; šablon za montažu; postolje kamere
Sadržaj pakovanja – dodatni navod	Tapo Pan/Tilt Wi-Fi kamera za kućni nadzor; adapter za napajanje; kratko uputstvo za početak rada; zavrtnji za montažu; montažna ploča; postolje kamere
Sertifikati	CE, FCC, RCM, WEEE, EAC
Prava potrošača:	Zakonska saobraznost 2 godine

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.