

Kategorija: **NAPAJANJA**

Proizvođač: **be quiet**

**Napajanje Be Quiet Pure Power 13 M 1200W
Gold BP029EU ATX3.1 Modularno**

Web cena: 29.990,00 RSD

Šifra: **BP029EU**



Specifikacija

Model	PURE POWER 13 M 1200 W
Kontinuirana snaga	1200 W
Maksimalna snaga	1250 W
Format	ATX 3.1
EPS 12V format	Verzija 2.92
Topologija	LLC + SR + DC/DC
Digitalno upravljanje	—
Ulazni napon	100–240 V AC
Frekvencija	50–60 Hz
Ulazna struja	15 / 7,5 A
Faktor snage pri 100% opterećenja	>0,97
Moderni režim pripravnosti	✓
Potrošnja u režimu pripravnosti	<0,1 W
Prosečan radni vek (25 °C)	>100.000 h
Radna temperatura do	40 °C
80 PLUS sertifikacija	Gold
Cybenetics ETA	Gold
Efikasnost pri 230 V, 2% opterećenja	75,9%
Efikasnost pri 230 V, 10% opterećenja	91,2%
Efikasnost pri 230 V, 20% opterećenja	93,4%
Efikasnost pri 230 V, 50% opterećenja	93,6%
Efikasnost pri 230 V, 100% opterećenja	90,8%
Cybenetics LAMBDA	A
Ventilator	be quiet! ventilator optimizovan za tih rad
Veličina ventilatora	120 mm
Tehnologija ležaja	Rifle
Tehnologija motora	4-polni motor ventilatora
Maksimalna brzina ventilatora	2700 o/min

Buka pri 10% opterećenja	9,8 dB(A)
Buka pri 20% opterećenja	9,8 dB(A)
Buka pri 50% opterećenja	11,6 dB(A)
Buka pri 100% opterećenja	32,3 dB(A)
Višestruki rad 12V grana	—
Rad sa jednom 12V granom	✓
Taster za overklokovanje	—
+3,3 V	22 A
+5 V	22 A
+12V1	100 A
+12V2	N/A
+12V3	N/A
+12V4	N/A
+12V5	N/A
+12V6	N/A
−12 V	0,3 A
+5Vsb	3 A
Maks. kombinovana snaga 12 V	1200 W
Maks. kombinovana snaga 12V-2x6	600 W
Maks. kombinovana snaga 3,3 V + 5 V	120 W
Vreme zadržavanja pri 100% opterećenju	19,11 ms
Vreme zadržavanja pri 80% opterećenju	25,54 ms
Power Good signal	100–150 ms
Modularni kablovi	✓
Kablovi sa zaštitnom oblogom	✓
Ravni kablovi	✓
Maksimalna dužina kabla	95 cm
Dužina kabla do matične ploče	55 cm
Broj kablova	8
ATX za matičnu ploču (20+4 pin)	1
P4+4 (CPU)	1
P8 (CPU)	1
P4 (CPU)	—
12V-2x6 kabl	1
PCIe 6+2-pin (GPU)	4
PCIe 6-pin (GPU)	—
SATA	6
PATA	2
FDD (flopi)	—
OTP – zaštita od previsoke temperature	✓
OCP – zaštita od prevelike struje	✓
OPP – zaštita od preopterećenja	✓
SCP – zaštita od kratkog spoja	✓
OVP – zaštita od previsokog napona	✓
UVP – zaštita od preniskog napona	✓
SIP – zaštita od prenapona i strujnog udara pri uključivanju	✓

BSMI	✓
CB	✓
CCC	✓
CE	✓
cRUus	—
cTUVus	✓
CU	✓
FCC	✓
RCM	✓
TÜV	✓
UKCA	✓
IRAM	✓
Energy Star	9.0
ErP	✓
WEEE	✓
RoHS	✓
Triman	—
Ručni zavrtnji	—
Zavrtnji	✓
Vezice za kablove	✓
Čičak vezice za kablove	—
Jezici korisničkog uputstva	CN, DE, EN, ES, FR, JP, PL, RU, TW
OČK nosač sa prekidačem / OČK džemper	—
SFX-na-ATX adapter nosač	—
Dimenzije bez kablova (D × Š × V)	160 × 150 × 86 mm
Težina	2,69 kg
Boja	Crna

Raspoloživost robe možete proveriti pozivanjem Call Centra na 032/340-410

Cena na sajtu su iskazane u dinarima sa uračunatim porezom, a plaćanje se vrši isključivo u dinarima.

Nastojimo da budemo što precizniji u opisu proizvoda, prikazu slika i samih cena, ali ne možemo garantovati da su sve informacije kompletne i bez grešaka. Svi artikli prikazani na sajtu su deo naše ponude i ne podrazumeva da su dostupni u svakom trenutku.